

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1t67g3-liu2-8mm-p-184592.html>



Kamera IP Hikvision DS-2CD1T67G3-LIU(2.8mm)

Cena brutto	605,80 zł
Cena netto	492,52 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_69550
Kod producenta	463_69550
Kod EAN	6936422183639

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD1T67G3-LIU(2.8mm)

Model: DS-2CD1T67G3-LIU(2.8mm)

Przeznaczenie

- **6 MP kamera sieciowa tubowa ColorVu 3.0 (obiektyw stałoogniskowy)**
- HikAI-ISP – zaawansowane przetwarzanie obrazu zapewniające skuteczną redukcję szumów
- Bardzo wyraźny, kolorowy obraz 24/7 dzięki technologii ColorVu 3.0
- Detekcja ruchu 3.0 – zwiększona dokładność klasyfikacji ludzi i pojazdów
- Smart Hybrid Light – integracja oświetlacza IR i światła białego, 3 tryby doświetlenia
- Odporność na wodę i pył (IP67)

Hikvision Aktywne odstraszenie — zastosowanie dom prywatny / posesja

Równie dobrze kamery z aktywnym odstraszeniem sprawdzają się w ochronie posesji domowej:

- mogą zniechęcić włamywacza już przy próbie wejścia na teren,
- alarm dźwiękowy + migające światło to sygnał dla intruza, że obiekt jest monitorowany, co znacząco podnosi poziom odstraszenia,
- detekcja człowieka/pojazdu pozwala uniknąć fałszywych alarmów (np. zwierzę, listy na wietrze),
- powiadomienie na smartfon pozwala właścicielowi natychmiast sprawdzić co się dzieje — nawet gdy jest poza domem,
- możliwość dwukierunkowej komunikacji audio (mikrofon + głośnik) pozwala na reagowanie lub ostrzeżenie intruza.

To idealne rozwiązanie dla domów, ogrodów, podjazdów, garaży, małych posesji — tam, gdzie priorytetem jest szybka reakcja i odstraszenie..

Specyfikacja techniczna

Model	DS-2CD1T67G3-LIU(2.8mm)
Przetwornik obrazu	1/2.4" Progressive Scan CMOS

Pamięć	brak
Wbudowany mikrofon	Tak
Głośnik	brak
Przycisk reset	brak
Zdarzenia	
Zdarzenia podstawowe	Detekcja ruchu (człowiek/pojazd), sabotaż, wyjątek
Powiązania	FTP, karta pamięci, nagrywanie, powiadomienia, e-mail, snapshot
Ogólne	
Zasilanie	12 VDC \pm 25%, PoE IEEE 802.3af
Materiał	Przód: metal, obudowa: plastik, uchwyt: metal
Wymiary	81 mm \times 83.7 mm \times 211 mm
Wymiary opakowania	260 mm \times 125 mm \times 125 mm
Waga	ok. 440 g – 520 g (zależnie od wersji)
Waga z opakowaniem	ok. 580 g – 650 g
Warunki pracy	-30 °C do 60 °C, wilgotność do 95%
Język	Angielski, ukraiński
Funkcje ogólne	Heartbeat, mirror, reset hasła e-mail, ochrona hasłem, anti-ba