

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2046g2-iu-sl-2-8mm-c-p-166222.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2046G2-IU/SL (2.8mm) (C)

Cena brutto	722,50 zł
Cena netto	587,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_31092
Kod producenta	463_31092
Kod EAN	6941264083382

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2046G2-IU/SL (2.8mm) (C)

Model: DS-2CD2046G2-IU/SL (2.8mm) (C)

Najważniejsze cechy

- Przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, **4MP**
- Kompresja **H.265+** / **H.265** / H.264+ / H.264 / MJPEG
- Wysoka jakość obrazu: **25kl/s (2688 × 1520)**
- Mechaniczny filtr ICR
- Obiektyw **2.8 mm**
- Kąt widzenia **103°**
- Max zasięg reflektora **IR 40m**
- Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów w oparciu o technologii głębokiego uczenia.
- Doskonała wydajność przy słabym oświetleniu dzięki technologii **DarkFighter**
- **wbudowany mikrofon**
- **Lampa stroboskopowa oraz wbudowany głośnik**
- Zasilanie: **12 VDC** lub **PoE** 802.3af
- Stopień ochrony: **IP67**

Przeznaczenie

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265+ / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4MPx. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Kamera HikVision DS-2CD2046G2-IU/SL korzysta z technologii AcuSense pozwalającą na jeszcze dokładniejsze filtrowanie fałszywych alarmów oraz technologii Powered by Darkfighter - bardzo dobra czułość, dedykowana do słabych warunków oświetleniowych. Wbudowany głośnik oraz lampa stroboskopowa zastosowana w modelu DS-2CD2046G2-IU/SL może w sposób skuteczny odstraszyć potencjalnego intruza.

Specyfikacja

-
- Producent : Hikvision,
 - Rozdzielczość 4MP (Max. 25kl/s@2688 × 1520),
 - Przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS,
 - Czułość: Kolor: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
 - Slot na kartę SD/ SDHC/ SDXC: do 256 GB
 - Funkcje obrazu : WDR, 3D-DNR, BLC, HLC,
 - Oświetlacz: 40m,
 - Obiektyw: 2.8 mm,
 - Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG,
 - Dzień/Noc : TAK
 - Ilość strumieni : 3
 - **wbudowany mikrofon**
 - **Lampa stroboskopowa oraz wbudowany głośnik**
 - Karta microSD: max. do 256GB
 - Temperatura pracy: -30 °C to 60 °C,
 - Zasilanie 12VDC/PoE.
 - Pobór mocy: DC 6,5W, PoE 8W
 - Stopień ochrony: IP67,
 - Wymiary: 72.9 mm × 73.3 mm × 191.1 mm
 - Waga: 580 g,