

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2046g3-iz2uy2-8-4mm-p-169305.html>



Kamera IP Hikvision DS-2CD2046G3-IZ2UY(2.8/4mm)

Cena brutto	793,20 zł
Cena netto	644,88 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_63378
Kod producenta	463_63378
Kod EAN	6936422162924

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2046G3-IZ2UY(2.8/4mm)

Model: DS-2CD2046G3-IZ2UY(2.8/4mm)

Najważniejsze cechy

- **4-megapikselowa sieciowa kamera tubowa AcuSense z motorowym obiektywem zmiennoogniskowym**
- **Obiektyw 2,8/4 mm w jednej konstrukcji**, typu point varifocal
- **Konstrukcja odporna na korozję (NEMA 4X)** – zwiększona niezawodność
- **Doskonała praca przy słabym oświetleniu** dzięki technologii **Powered by DarkFighter**
- **Krystalicznie czysty dźwięk** dzięki **dwóm mikrofonom matrycowym (Arrayed Dual-Mic)**
- **Klasyfikacja osób i pojazdów** oparta na algorytmach **deep learning**
- **Odporność na wodę i pył (IP67)**

Hikvision Aktywne odstraszenie Zastosowanie – segment SMB (małe i średnie firmy)

Dla firm z sektora SMB kamery z aktywnym odstraszeniem to bardzo praktyczne rozwiązanie:

- umożliwiają ochronę obiektów bez obecności ochrony fizycznej,
- zapewniają natychmiastową reakcję na intruza — światło i sygnał dźwiękowy mogą zniechęcić do działania zanim dojdzie do zdarzenia,
- dzięki detekcji ludzi i pojazdów system wysyła **powiadomienia w czasie rzeczywistym**, co skraca czas reakcji właściciela lub służb ochrony,
- zmniejszają liczbę fałszywych alarmów — system „wie”, kiedy to realne zagrożenie (człowiek/pojazd), a kiedy np. liście na wietrze czy zwierzę.

Kamerę z aktywnym odstraszeniem można zastosować np. w: magazynach, firmowych parkingach, stacjach załadunkowych, firmowych halach, zapleczu sklepu, siedzibie firmy — czyli tam, gdzie potrzebna jest ochrona bez stałej obecności personelu.

Specyfikacja techniczna

Model	DS-2CD2046G3-IZ2UY (2.8/4 mm)
Przetwornik obrazu	1/3" Progressive Scan CMOS
Maks. rozdzielczość	2688 × 1520
Min. oświetlenie	Kolor: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux z IR
Czas otwarcia migawki	1 s do 1/100 000 s
Dzień i noc	Filtr odcinający IR
Regulacja kąta	Obrót 0-360°, pochylenie 0-90°, rotacja 0-360°
Typ obiektywu	Varifocal, motor-zoom, 2.8-4 mm
Pole widzenia 2.8 mm	h: 99.3°, v: 54.8°, d: 120.2°
Pole widzenia 4 mm	h: 80.0°, v: 44.1°, d: 94.0°
Mocowanie obiektywu	O14
Typ przesłony	Stała
Przystona	F1.6
Głębina ostrości 2.8 mm	1.1 m - ?
Głębina ostrości 4 mm	1.3 m - ?
DORI 2.8 mm	D: 66.6 m, O: 26.4 m, R: 13.3 m, l: 6.7 m
DORI 4 mm	D: 79.2 m, O: 31.4 m, R: 15.8 m, l: 7.9 m
Typ oświetlacza	IR
Zasięg oświetlacza	Do 40 m
Smart IR	Tak
Długość fali IR	850 nm
Strumień główny 50 Hz	25 kl./s (2688×1520, 1920×1080, 1280×720)
Strumień główny 60 Hz	30 kl./s (2688×1520, 1920×1080, 1280×720)
Podstrumień 50 Hz	25 kl./s (1280×720, 640×480, 640×360)
Podstrumień 60 Hz	30 kl./s (1280×720, 640×480, 640×360)
Trzeci strumień 50 Hz	10 kl./s (1080p, 720p, 640×480, 640×360)
Trzeci strumień 60 Hz	10 kl./s (1080p, 720p, 640×480, 640×360)
Kompresja - główny	H.265/H.264/H.264+/H.265+
Kompresja - podstrumień	H.265/H.264/MJPEG
Kompresja - trzeci	H.265/H.264
Bitrate wideo	32 Kbps - 8 Mbps
Profil H.264	Baseline / Main / High
Profil H.265	Main
Kontrola bitrate	CBR / VBR
SVC	Tak (H.264 / H.265)
ROI	1 stały obszar
Typ audio	Mono
Kompresja audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Bitrate audio	64/16/16 Kb/s... (zgodnie z danymi)
Próbkowanie audio	8 / 16 / 32 / 48 kHz
Filtrowanie szumów	Tak
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP(S), FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP/RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4/IPv6, TLS 1.1-1.3, PPPoE, SNMP, WebSocket
Jednoczesny podgląd	Do 6 kanałów
API	ONVIF S/G, ISAPI, SDK, ISUP
Użytkownicy	Do 32 (admin/operator/użytkownik)
Zabezpieczenia	Hasło, HTTPS, filtr IP, log audytu
Slot na kartę	microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB
Interfejs Ethernet	1×RJ-45 10/100M
Reset	Tak
Wbudowany mikrofon	2 mikrofony
Wbudowany głośnik	2 W, 110 dB (10 cm)
Zdarzenia podstawowe	Detekcja ruchu (człowiek/pojazd), sabotaż, wyjątek
Smart Event	Wykrycie zmiany sceny
Powiązania zdarzeń	FTP, NAS, karta SD, e-mail, nagrywanie, zdjęcia
Przechwytywanie twarzy	Tak
Ochrona perymetryczna	Linia, intruz, wejście/wyjście ze strefy
Typy celów AI	Człowiek i pojazd
Zasilanie DC	12 VDC ±25%, 0.5 A, max. 6 W
PoE	IEEE 802.3af klasa 3, max. 7.5 W
Materiał	Metal
Wymiary	074.4 × 176.3 mm
Waga	ok. 515 g
Temp. pracy	-30°C do 60°C
Wilgotność	?95%, bez kondensacji
Języki	33 języki, w tym polski
Funkcje ogólne	Heartbeat, mirror, flash log, reset hasła, licznik pikseli, anti-banding

Ochrona
Certyfikaty EMC
Certyfikaty bezpieczeństwa
Certyfikaty środowiskowe

IP67
EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014 itd.
IEC 62368-1, EN 62368-1
CE-RoHS, WEEE, REACH