

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2047g2h-liu-sl-2-8-ef-black-p-167462.html>



Kamera IP HIKVISION DS-2CD2047G2H-LIU/SL(2.8)/eF/Black

Cena brutto	768,80 zł
Cena netto	625,04 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_46687
Kod producenta	463_46687
Kod EAN	6942160440026

Opis produktu

Kamera IP HIKVISION DS-2CD2047G2H-LIU/SL(2.8)/eF/Black

Model: DS-2CD2047G2H-LIU/SL(2.8)/eF/BLACK

Najważniejsze cechy

- rozdzielczość **4 MP - 2688 x 1520**,
- obiektyw o stałej **2.8 mm**,
- oświetlacz podczerwieni **IR do 40 m**,
- oświetlacz białego światła **do 40 m**,
- miejsce na kartę **microSD** do 512 GB,
- detekcja ruchu z klasyfikacją człowiek/pojazd,
- dostęp przez aplikację **Hik-Connect**,
- wbudowany mikrofon,
- 3-osiowa regulacja ,
- klasa szczelności obudowy **IP67**,
- zasilanie DC 12 V lub **PoE** (802.3af)

Przeznaczenie

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 MPx.

Model kamery **DS-2CD2047G2H-LIU/SL(2.8)/eF/Black** został wyposażony technologią **Motion Detection 2.0** przez co minimalizuje fałszywe alarmy powodowane przez zwierzęta, spadające liście czy też ulewne deszcze, Technologia **Motion Detection 2.0** umożliwia skupienie się nad rzeczywistymi zagrożeniami.

Specyfikacja techniczna kamery IP HIKVISION DS-2CD2047G2H-LIU/SL(2.8)/eF/Black:

Średnica
Trwałość

74,4 mm
Wodoodporny|Odporny na kurz

Efektywna rozdzielczość kamery	4MP
Certyfikacja środowiskowa	EU RoHS
Cechy	Wykrywanie pojazdu Kompensacja światła (HLC) Dzień/Noc Wykrywanie ruchu System zarządzania wideo Wbudowany mikrofon Kompensacja światła tylnego (BLC) Szeroki zakres dynamiki Wykrywanie twarzy Redukcja szumów 3D
Pole widzenia	FOV w poziomie 111,9°, FOV w pionie 60,5°, FOV po przekątnej 133,6°
Ogniskowa	2,8 mm
Nagrywanie HD	Tak
Typ czujnika obrazu	CMOS
Stopień ochrony	IP67
Napięcie wejściowe	12V DC
Najdłuższy czas otwarcia migawki	1/3 sekundy
Maksymalna przysłona	f/1
Maksymalna ogniskowa	2,80 mm
Maksymalna liczba klatek na sekundę (fps)	30
Maksymalna temperatura pracy	60°C
Maksymalna temperatura pracy (°F)	140
Maksymalna rozdzielczość wideo	2688 × 1520
Minimalna temperatura pracy	-30°C
Minimalna temperatura pracy (°F)	-22
Zgodność z NDAA	Nie
Sieć (RJ-45)	Tak
Noktowizor	Tak
Odległość widzenia w nocy	40 m
Typ noktowizora	Podczerwień/kolor
Wilgotność robocza	0.95
Zoom optyczny	Nie
Zdalne zarządzanie	Tak
Najkrótszy czas otwarcia migawki	1/100000 sekundy
Typ przechowywania	Karta pamięci
Zgodność z TAA	Nie
Formaty wideo	H.264 H.265
Waga (przybliżona)	510 g
Szeroki zakres dynamiki	Tak
SAP Code:	311325329