

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2047g3-liy-2-8mm-pl-p-168668.html>

Kamera IP Hikvision DS-2CD2047G3-LIY 2.8mm PL

Cena brutto	1 000,50 zł
Cena netto	813,41 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_55982
Kod producenta	463_55982
Kod EAN	6936422132705

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2047G3-LIY 2.8mm PL

Model: DS-2CD2047G3-LIY 2.8mm PL

Specyfikacja techniczna

Przetwornik obrazu	1/1.8" CMOS, skanowanie progresywne
Maks. rozdzielczość	2688 × 1520
Min. oświetlenie	Kolor: 0.0001 lx (F1.0, AGC ON), 0 lx z oświetleniem
Czas migawki	1 s - 1/100 000 s
Dzień/noc	Filtr IR-cut
Ustawienie kamery	Obrót 0°-360°, przechylenie 0°-90°, rotacja 0°-360°
Obiektyw	Stałogniskowy 2,8 mm
FOV 2.8 mm	111,1° (poziomo), 57,6° (pionowo), 138,5° (przekątna)
Mocowanie	M16
Przesłona	Stała, F1.0
Głębina ostrości	2,8 mm: 2,5 m - ?
DORI 2.8 mm	D: 61 m, O: 24 m, R: 12 m, l: 6 m
Oświetlacz	Światło białe + IR, zasięg do 40 m, Smart Supplement Light, IR 850 nm
Strumień główny	50 Hz: 25 kl./s (2688×1520, 1920×1080, 1280×720) 60 Hz: 30 kl./s (2688×1520, 1920×1080, 1280×720)
Podstrumień	50 Hz: 25 kl./s (1280×720, 640×480, 640×360) 60 Hz: 30 kl./s (1280×720, 640×480, 640×360)
Trzeci strumień	50 Hz: 10 kl./s (1920×1080, 1280×720, 640×480, 640×360) 60 Hz: 10 kl./s (1920×1080, 1280×720, 640×480, 640×360)
Kompresja wideo	H.265/H.264/H.264+/H.265+ (główny) H.265/H.264/MJPEG (podstrumień) H.265/H.264 (trzeci)
Bitrate wideo	32 Kb/s - 8 Mb/s
Profile H.264	Baseline / Main / High
Profil H.265	Main

Bitrate control	CBR / VBR
Próbkowanie	8/16/32/48 kHz
Redukcja szumów	Tak
Protokoły sieciowe	TCP/IP, HTTP(S), FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP/RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket(s), SRTP, SFTP
Podgląd na żywo	Do 6 kanałów
API	ONVIF (S/G/T), ISAPI, SDK, ISUP
Użytkownicy	Do 32, role: administrator, operator, użytkownik
Zabezpieczenia	Hasło, HTTPS, 802.1X (EAP-TLS/LEAP/MD5), watermark, filtrowanie IP, WSSE, TLS 1.1/1.2/1.3, log audytu, MAC-auth NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
Pamięć sieciowa	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Klient	Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+
Przeglądarka	Tryb korytarzowy, jasność, kontrast, ostrość, saturacja, gain, balans bieli
Ustawienia obrazu	Dzień, noc, auto, harmonogram
Tryb dzień/noc	BLC, HLC, 3D DNR, korekcja zniekształceń, redukcja mgły
Poprawa obrazu	? 52 dB
SNR	130 dB
WDR	EIS
Stabilizacja	4 wielokątne
Maski prywatności	1 × RJ-45 10/100M
Interfejs sieciowy	Do 512 GB
Slot microSD	Tak
Reset	Ruch (człowiek/pojazd), sabotaż, wyjątki
Zdarzenia podstawowe	FTP/NAS/microSD, e-mail, nagrywanie, snapshot
Powiązania zdarzeń	Zmiana sceny
Smart Event	Wykrywanie twarzy, ochrona perymetryczna (linia, intruz, wejście/wyjście)
Deep Learning	12 VDC ±25% (4,8 W), PoE IEEE 802.3af kl. 3 (6,5 W)
Zasilanie	Metal: pokrywa, korpus, wspornik
Materiał	074,4 × 176,3 mm
Wymiary	234 × 120 × 117 mm
Wymiary opakowania	530 g (810 g z opakowaniem)
Waga	-30 °C – 60 °C, wilg. ?95% (bez kond.)
Warunki pracy	Heartbeat, mirror, flash log, reset hasła e-mail, pixel counter, anti-banding
Funkcje ogólne	Polski
Język	CE-EMC (EN 55032, EN 50130-4, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3), RCM, ICES-003, KC
Certyfikaty EMC	UL 62368-1, CB IEC 62368-1, CE-LVD EN 62368-1
Bezpieczeństwo	CE-RoHS 2011/65/UE
Środowisko	IP67 (IEC 60529-2013), NEMA 4X (NEMA 250-2018)
Ochrona	