

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2063g2-li2u-2-8mm-pl-p-169286.html>



Kamera IP Hikvision DS-2CD2063G2-LI2U 2.8mm PL

Cena brutto	671,00 zł
Cena netto	545,53 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_63340
Kod producenta	463_63340
Kod EAN	6936422132415

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2063G2-LI2U 2.8mm PL

Model: DS-2CD2063G2-LI2U 2.8mm PL

Najważniejsze cechy:

- 6 MP Acusense Smart Hybrid Light Stałopozycyjna kamera sieciowa tubowa
- Wysokiej jakości obrazowanie z rozdzielczością 6 MP
- Acusense: Klasyfikacja alarmów wywołanych przez ludzi i pojazdy w oparciu o technologię głębokiego uczenia się
- Inteligentne oświetlenie hybrydowe: Zintegrowane światła podczerwone i białe, 4 dodatkowe tryby oświetlenia
- -2U: Wbudowany podwójny mikrofon zapewniający wysoką jakość dźwięku w czasie rzeczywistym
- Wyraźne obrazowanie w przypadku silnego światła tylnego dzięki technologii true WDR 120 dB
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Odporność na wodę i pył (IP67)

Specyfikacja techniczna

Model	DS-2CD2063G2-LI2U 2.8mm
Producent	Hikvision
Przetwornik obrazu	1/2.4" Progressive Scan CMOS
Maks. rozdzielczość	3200 × 1800
Min. oświetlenie	Kolor: 0,005 luksa przy (F1,6, AGC Wł.), 0 luksów z oświetleniem
Czas otwarcia migawki	od 1/3 s do 1/100 000 s
Dzień i noc	Filtr odcinający IR
Ustawienie położenia kamery	Obrót: od 0° do 360°, Przechylenie: od 0° do 90°, Rotacja: od 0° do 360°
Typ obiektywu	Obiektyw stałogniskowy, 2.8 mm
Ogniskowa i pole widzenia 2,8 mm	2,8 mm, pole widzenia w poziomie 105°, pole widzenia w pionie 55°, pole widzenia po przekątnej 127°
Mocowanie obiektywu	M12

Typ przesłony	Stała
Przysłona	F1.6
Głębokość ostrości 2,8 mm	2,8 mm: 1,8 m do ∞
DORI 2,8 mm	D: 76 m, O: 30 m, R: 15 m, I: 7 m
DORI 4 mm	D: 115 m, O: 45 m, R: 23 m, I: 11 m
DORI 6 mm	D: 164 m, O: 65 m, R: 32 m, I: 16 m
Światło wspomagające	Podczerwień, światło białe
Zasięg światła wspomagającego	Do 40 m
Smart Supplement Light	Tak
Długość fali IR	850 nm
Strumień główny 50 Hz	25 kl./s (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Strumień główny 60 Hz	30 kl./s (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Podstrumień 50 Hz	25 kl./s (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Podstrumień 60 Hz	30 kl./s (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Trzeci strumień 50 Hz	10 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Trzeci strumień 60 Hz	10 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Kompresja wideo	Główny strumień: H.265/H.264/H.264+/H.265+; Podstrumień: H.265/H.264/MJPEG; Trzeci strumień: H.265/H.264 (trzeci strumień jest obsługiwany w niektórych ustawieniach)
Bitrate wideo	32 Kb/s do 16 Mb/s
Typ H.264	Profil Podstawowy, Profil Główny, Profil Wysoki
Typ H.265	Profil Główny
Skalowalne kodowanie wideo (SVC)	Kodowanie H.264 i H.265
Kontrola bitrate	CBR/VBR
ROI	1 stały region dla strumienia głównego i strumienia podrzędnego
Przycinanie celu	Tak
Kompresja audio (-2U)	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Bitrate audio (-2U)	64 Kb/s (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kb/s (G.722.1)/16 Kb/s (G.726)/32 do 160 Kb/s (MP2L2)/8 do 320 Kb/s (MP3)/16 do 64 Kb/s (AAC-LC)
Częstotliwość próbkowania audio (-2U)	8 kHz/16 kHz/32 kHz/48 kHz
Filtrowanie szumów środowiska (-2U)	Tak
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 6 kanałów
API	ONVIF (profil S, profil G), ISAPI, SDK, ISUP
Użytkownik/host	Do 32 użytkowników; 3 poziomy: administrator, operator, użytkownik
Zabezpieczenia	Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, szyfrowanie HTTPS, filtr adresów IP, dziennik audytu bezpieczeństwa, uwierzytelnianie podstawowe i skrótowe dla HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3, WSSE i uwierzytelnianie skrótowe dla Open Network Video Interface, uwierzytelnianie hosta (adres MAC) iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Klient	NAS (NFS, SMB/CIFS), automatyczne uzupełnianie sieci (ANR), z kartą Hikvision: szyfrowanie kart pamięci i detekcja stanu
Pamięć sieciowa	Plug-in: IE 11; bez wtyczki: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+; Usługi lokalne: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+
Przeglądarka internetowa	Tak
Przełączanie parametrów obrazu	Dzień, noc, automatyczny, harmonogram
Przełącznik dzień/noc	Tryb obracania
Ustawienia obrazu	120 dB
WDR (szeroki zakres dynamiczny)	? 52 dB
SNR	BLC, HLC, 3D DNR
Poprawa jakości obrazu	8 programowalnych wielokątnych masek prywatności
Maska prywatności	1 × RJ-45 10M/100M, samoadaptacyjny port Ethernet
Interfejs Ethernet	Wbudowane gniazdo kart microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB
Slot na kartę pamięci	Tak
Reset	Wbudowany mikrofon: -2U: podwójny mikrofon matrycowy
Wbudowany mikrofon	Wykrywanie ruchu (wspieranie alarmu wyzwanego przez określone typy celów (człowiek/pojazd)), sabotaż obrazu, wyjątek
Zdarzenia podstawowe	Przesyłanie na FTP/NAS/kartę pamięci, powiadamianie centrum
Powiązanie	

Funkcja Deep Learning	nadzoru, wysyłanie wiadomości e-mail, wyzwalanie nagrywania, wyzwalanie przechwytywania
Zasilanie	Zabezpieczenie perymetryczne: przekroczenie linii, wtargnięcie; obsługa wyzwalania alarmu przez określone typy celów (człowiek i pojazd)
PoE	12 VDC $\pm$ 25%, 0,5 A, maks. 6 W, koncentryczna wtyczka zasilania O5,5 mm, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją
Materiał	IEEE 802.3af, klasa 3, maks. 7,5 W
Wymiary	Metal
Wymiary opakowania	O74,4 mm x 176,3 mm (O2,93" x 6,94")
Waga	234 mm x 120 mm x 117 mm (9,21" x 4,72" x 4,61")
Waga z opakowaniem	Około 515 g (1,1 lb)
Warunki przechowywania	Około 760 g (1,7 lb)
Warunki pracy i uruchamiania	-30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F), wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji)
Język	-30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F), wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji)
Funkcje ogólne	Polski
EMC	Heartbeat, mirror, flash log, reset hasła przez e-mail, licznik pikseli, anti-banding
EMC – inne	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
Bezpieczeństwo	RCM: AS/NZS CISPR 32 2015, IC: ICES-003: Wydanie 7, KC: KN32: 2015, KN 35: 2015
Środowisko	CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017, BIS: IS 13252 (Część 1): 2010/IEC 60950-1: 2005, LOA: IEC/EN 60950-1
Ochrona	CE-RoHS: 2011/65/UE, WEEE: 2012/19/UE, Zasięg: Rozporządzenie (EC) Nr 1907/2006
	IP67: IEC 60529-2013