

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2067g2h-li2-8mmef-p-167463.html>

Kamera IP HIKVISION DS-2CD2067G2H-LI(2.8mm)(eF)

Cena brutto	768,80 zł
Cena netto	625,04 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_46688
Kod producenta	463_46688
Kod EAN	6942160415857

Opis produktu

Kamera IP HIKVISION DS-2CD2067G2H-LI(2.8mm)(eF)

Model: DS-2CD2067G2H-LI(2.8mm)(eF)

Najważniejsze cechy

- Wysoka jakość obrazu dzięki rozdzielczości 6 MP
- Wydajna technologia kompresji H.265
- Odporność na wodę i kurz (IP67)
- Zasilanie PoE

Przeznaczenie

Kamera IP HIKVISION DS-2CD2067G2H-LI(2.8mm)(eF) z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265+ / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 6MPx. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Kamera HIKVISION DS-2CD2067G2H-LI(2.8mm)(eF) korzysta z technologii AcuSense pozwalającą na jeszcze dokładniejsze filtrowanie fałszywych alarmów. Wbudowany głośnik oraz lampa stroboskopowa może w sposób skuteczny odstraszyć potencjalnego intruza.

Specyfikacja techniczna kamery IP HIKVISION DS-2CD2067G2H-LI(2.8mm)(eF):

Trwałość	Wodoodporny/Odporny na kurz
Efektywna rozdzielczość kamery	6MP
Certyfikacja środowiskowa	RoHS
Cechy	Wykrywanie ludzi/Wykrywanie pojazdów/Wyzwalanie alarmu/Kompensacja jasnego światła (HLC)/Dzień Noc/Wykrywanie ruchu/Cyfrowa redukcja szumów/System zarządzania wideo/Maskowanie prywatności/Kompensacja tylnego światła (BLC)/Szeroki zakres dynamiki Region zainteresowania

Pole widzenia	FOV w poziomie 105,1°, FOV w pionie 54,8°, FOV po przekątnej 128,2°
Typ czujnika obrazu	CMOS
Stopień ochrony	IP67
Napięcie wejściowe	12V DC
Typ mocowania obiektywu	M16
Najdłuższy czas otwarcia migawki	1/3 sekundy
Maksymalna przysłona	f/1
Maksymalna ogniskowa	2,80 mm
Maksymalna liczba klatek na sekundę (fps)	30
Maksymalna temperatura pracy	60°C
Maksymalna temperatura pracy (°F)	140
Maksymalna rozdzielczość wideo	3200 x 1800
Minimalna temperatura pracy	-30°C
Minimalna temperatura pracy (°F)	-22
Sieć (RJ-45)	Tak
Odległość widzenia w nocy	40 m
Typ noktowizora	Podczerwień/kolor
Wilgotność robocza	0.95
Zdalne zarządzanie	Tak
Najkrótszy czas otwarcia migawki	1/100000 sekundy
Typ przechowywania	Karta pamięci
Formaty wideo	H.264M/H.264/H.264+/H.265/MJPEG/H.264B/H.265+/H.265M/H.264H
Waga (przybliżona)	525 g
SAP Code:	311323633