

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2067g3-li2uy-sl-2-8mm-black-p-184770.html>



Kamera IP Hikvision DS-2CD2067G3-LI2UY/SL 2.8mm BLACK

Cena brutto	853,90 zł
Cena netto	694,23 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_72303
Kod producenta	463_72303
Kod EAN	6936422126339

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2067G3-LI2UY/SL 2.8mm BLACK

Model: DS-2CD2067G3-LI2UY/SL 2.8mm BLACK

Specyfikacja techniczna

Przetwornik obrazu	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Maksymalna rozdzielczość	3200 × 1800
Minimalne oświetlenie	Kolor: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux z oświetleniem
Czas naświetlania	1 s do 1/100 000 s
Tryb Dzień/Noc	Filtr IR-cut
Regulacja kąta	Pan: 0°-360°, Tilt: 0°-90°, Rotate: 0°-360°
Typ obiektywu	Stałoogniskowy, 2.8 mm
Ogniskowa i pole widzenia	2.8 mm: horyzontalne 108.8°, wertykalne 56.4°, diagonalne 134.3°
Mocowanie obiektywu	M16
Typ przysłony	Stała
Przysłona	F1.0
Głębina ostrości	2.8 mm: 3.3 m do ?
Odległość	2.8 mm
Detekcja (D)	89 m
Obserwacja (O)	35 m
Rozpoznanie (R)	17 m
Identyfikacja (I)	8 m
Typ oświetlenia	IR, białe światło
Zasięg oświetlenia	Do 40 m
Inteligentne oświetlenie	Tak
Długość fali IR	850 nm
Główny strumień	50 Hz: 25 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)

Podstrumień	60 Hz: 30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Trzeci strumień	50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Kompresja wideo	Główny strumień: H.265/H.264/H.264+/H.265+ Podstrumień: H.265/H.264/MJPEG Trzeci strumień: H.265/H.264
Przepływność wideo	32 Kbps do 16 Mbps
Kontrola przepływności	CBR, VBR
Kodowanie SVC	H.264 i H.265
Obszar zainteresowania (ROI)	1 stały obszar dla głównego strumienia
Typ dźwięku	Mono
Przepływność audio	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw) 16 Kbps (G.722.1) 16 Kbps (G.726) 32–192 Kbps (MP2L2) 8–320 Kbps (MP3) 16–64 Kbps (AAC-LC)
Filtr szumów otoczenia	Tak
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv4, IPv6, UDP, SSL/TLS, SNMP, WebSocket, SRTP
Liczba jednoczesnych podglądów	Do 6 kanałów
Obsługiwane API	ONVIF (Profile S, G, T), ISAPI, SDK, ISUP
Użytkownicy	Do 32 użytkowników (Administrator, Operator, Użytkownik)
Port Ethernet	1 x RJ45 10M/100M
Slot na kartę SD	microSD/microSDHC/microSDXC, do 512 GB
Wbudowany mikrofon	Podwójny mikrofon kierunkowy
Przycisk reset	Tak
Zasilanie	12 VDC ± 25%, 1.25 A, max. 15 W PoE: IEEE 802.3at, Class 4, max. 18 W
Materiał	Metal
Waga	Ok. 510 g (1.1 lb) Z opakowaniem: 880 g (1.9 lb)
Wymiary	074.4 mm × 176.3 mm (02.93" × 6.94")
Zakres temperatur	-30°C do 60°C, wilgotność ?95% (bez kondensacji)
Stopień ochrony	IP67
Odporność na korozję	NEMA 4X