

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2083g2-li2u-sl-2-8mm-pl-p-168632.html>



Kamera IP Hikvision DS-2CD2083G2-LI2U/SL 2.8mm PL

Cena brutto	1 014,60 zł
Cena netto	824,88 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_55660
Kod producenta	463_55660
Kod EAN	6936422131364

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2083G2-LI2U/SL 2.8mm PL

Model: DS-2CD2083G2-LI2U/SL 2.8mm PL

Przeznaczenie

- Obraz wysokiej jakości w rozdzielczości 8 MP
- AcuSense: Skupienie się na klasyfikacji osób i pojazdów w oparciu o głębokie uczenie się
- Inteligentne oświetlenie hybrydowe: Zintegrowane światła podczerwone i białe, 3 dodatkowe tryby oświetlenia
- Wbudowany podwójny mikrofon zapewniający wysoką jakość dźwięku w czasie rzeczywistym
- Wyraźne obrazowanie w przypadku silnego światła tylnego dzięki technologii true WDR 120 dB
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Odporność na wodę i pył (IP67)

Specyfikacja techniczna

Model	DS-2CD2083G2-LI2U/SL (2.8 mm)
Producent	Hikvision
Przetwornik obrazu	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Maks. rozdzielczość	3840 × 2160
Min. oświetlenie	0,005 lux @F1.6, AGC ON; 0 lux z IR
Czas otwarcia migawki	1/3 s – 1/100 000 s
Dzień/Noc	Filtr IR
Ustawienie kamery	Obrót 0–360°, przechylenie 0–90°, rotacja 0–360°
Typ obiektywu	Stałoogniskowy: 2.8 mm
Pole widzenia 2.8 mm	H: 108°, V: 59°, D: 127°
Mocowanie	M12
Typ przysłony	Stała
Przysłona	F1.6
Głębka ostrości 2.8 mm	1,7 m - ?
DORI 2.8 mm	D: 84 m, O: 33 m, R: 16 m, l: 8 m

Oświetlacz	IR + światło białe
Zasięg oświetlacza	Do 40 m
Smart Light	Tak
Długość fali IR	850 nm
Strumień główny 50 Hz	20 fps (4K), 25 fps (1800p-720p)
Strumień główny 60 Hz	20 fps (4K), 30 fps (1800p-720p)
Podstrumień 50 Hz	25 fps (720p/480p/360p)
Podstrumień 60 Hz	30 fps (720p/480p/360p)
Trzeci strumień	10 fps (1080p-360p)
Kompresja wideo	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG
Bitrate wideo	32 Kb/s - 16 Mb/s
Profil H.264	Baseline / Main / High
Profil H.265	Main
ROI	1 region
SVC	Tak
Przycinanie celu	Tak
Kompresja audio	G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / MP3 / AAC-LC
Bitrate audio	64/16/16/32-192/8-320/16-64 Kb/s
Częstotliwość audio	8 / 16 / 32 / 48 kHz
Redukcja szumów	Tak
Protokoły sieciowe	TCP/IP, HTTP/HTTPS, RTSP/RTP/RTCP, NTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, SMTP, IPv4/IPv6, TLS 1.1-1.3
Jednoczesny podgląd	Do 6
API	ONVIF S/G, ISAPI, SDK, ISUP
Użytkownicy	32 (admin/operator/użytkownik)
Zabezpieczenia	HTTPS, 802.1X, filtrowanie IP, silne hasło, logi
Pamięć sieciowa	NAS (NFS/SMB), ANR
Przeglądarki	IE11 (plugin), Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+
WDR	120 dB
SNR	? 52 dB
Tryb dzień/noc	Auto / manual / harmonogram
Poprawa obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Maski prywatności	8
Ethernet	1x RJ-45 10/100M
Slot na kartę SD	microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB
Wbudowany mikrofon	Podwójny mikrofon matrycowy
Wbudowany głośnik	2 W, 110 dB @10 cm
Reset	Tak
Zdarzenia podstawowe	Ruch (człowiek/pojazd), sabotaż, wyjątek
Ochrona perymetryczna	Przekroczenie linii, wtargnięcie (AI)
Zasilanie	12 VDC 1,25 A (15 W) / PoE 802.3at (18 W)
Materiał	Metal
Wymiary	074,4 × 176,3 mm
Wymiary opakowania	234 × 120 × 117 mm
Waga	515 g
Waga z opakowaniem	760 g
Warunki pracy	-30°C...60°C, ?95% RH
Warunki przechowywania	-30°C...60°C, ?95% RH
Język	Polski
Funkcje ogólne	Heartbeat, mirror, flash log, reset hasła, licznik pikseli, anti-banding
Migające światło	SRB: czerwono-niebieskie, inne: białe
EMC	EN 55032, EN 50130-4, EN 61000-3-2/-3-3, RCM, IC, KC
Bezpieczeństwo	IEC/EN/UL 62368-1
Środowisko	RoHS, WEEE, REACH
Ochrona	IP67