

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2087g2-l-2-8mmc-p-166138.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2087G2-L (2.8mm)(C)

Cena brutto	1 515,20 zł
Cena netto	1 231,87 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_30054
Kod producenta	463_30054
Kod EAN	6931847132088

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2087G2-L (2.8mm)(C)

Model: DS-2CD2087G2-L (2.8mm) (C)

Najważniejsze cechy

- Przetwornik : 1/1.2" Progressive Scan CMOS, **8 MP**
- Rozdzielczość : **3840 × 2160**
- Kompresja **H.265+** / H.265 / H.264+ / H.264 / **MJPEG**
- Wysoka jakość obrazu: **20kl/s@8MPX** (3840 × 2160)
- Mechaniczny filtr ICR
- Obiektyw **2,8 mm**
- Kąt widzenia **102°**
- Max zasięg reflektora **IR 40m**
- Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów w oparciu o technologii głębokiego uczenia.
- Kolorowy obraz 24/7
- Zasilanie DC12V , **PoE**
- Stopień ochrony **IP67**

Przeznaczenie

Kamera HikVision DS-2CD2087G2-L z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265+ / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 8MPx. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Kamera spełnia klasę szczelności IP67. Dzięki wyposażeniu kamery w bardzo czuły przetwornik oraz oświetlacz LED emitujący widzialne światło w kolorze białym, urządzenie pozwala na uzyskanie wyraźnego, kolorowego obrazu w każdych warunkach oświetleniowych. Kamery serii ColorVu SG2 korzystają także z technologii AcuSense pozwalającą na jeszcze dokładniejsze filtrowanie fałszywych alarmów.

Specyfikacja

- Kamera IP Hikvision ColorVu

-
- Rozdzielczość **8MP** (Max. 3840 × 2160 @ 20kl/s),
 - Przetwornik: 1/1.2" Progressive Scan CMOS
 - Czułość: kolor: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with Light
 - Funkcje obrazu : WDR, 3D-DNR, BLC, HLC
 - Zakres światła białego: **40m**,
 - Obiektyw: **2.8mm/F1.0**,
 - Kompresja: **H.265+/H.265/H.264+/H.264**/MJPEG,
 - Dzień/Noc : Auto / Harmonogram
 - Kąt widzenia: **102°**
 - Ilość strumieni : 3,
 - Kolorowy obraz **24/7**,
 - Stopień ochrony: **IP67**,
 - Temperatura pracy: -30 °C to 60 °C
 - Zasilanie 12VDC/PoE.
 - Pobór mocy: DC 7W, PoE 8,5W
 - Wymiary: 78.8 × 78.6 × 215.2 mm
 - Waga: 860g,