

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2087g3-li2uy-sl-2-8mm-black-p-168738.html>

## Kamera IP Hikvision DS-2CD2087G3-LI2UY/SL 2.8mm BLACK

Cena brutto	<b>1 403,50 zł</b>
Cena netto	<b>1 141,06 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>463_56566</b>
Kod producenta	<b>463_56566</b>
Kod EAN	<b>6936422126315</b>

### Opis produktu

## Kamera IP Hikvision DS-2CD2087G3-LI2UY/SL 2.8mm BLACK

Model: DS-2CD2087G3-LI2UY/SL 2.8mm BLACK

### Specyfikacja techniczna

Przetwornik obrazu	1/1.8" Progresywny CMOS
Maksymalna rozdzielczość	3840 × 2160
Minimalne oświetlenie	Kolor: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux z oświetleniem
Czas naświetlania	1 s do 1/100 000 s
Tryb dzień/noc	Filtr IR
Regulacja kąta	Obrót: 0° do 360°, pochylenie: 0° do 90°, obrót: 0° do 360°
Typ obiektywu	Stałoogniskowy, opcjonalnie 2.8 mm i 4 mm
Ogniskowa i pole widzenia	Poziomo 108.8°, Pionowo 56.4°, Diagonalnie 134.3°
2.8 mm	M16
Mocowanie obiektywu	Stała
Typ przysłony	F1.0
Przysłona	
Głębina ostrości	
2.8 mm	3.3 m do ?
Zakres DORI	
2.8 mm	
Rodzaj światła wspomagającego	Wykrywanie 89 m, Obserwacja 35 m, Rozpoznanie 17 m,
Zasięg światła wspomagającego	Identyfikacja 8 m
Inteligentne światło wspomagające	Białe światło, IR
Długość fali IR	Do 40 m
Protokoły sieciowe	Tak
	850 nm
	TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP
	itd.
Liczba jednoczesnych podglądów na żywo	Do 6 kanałów

---

Obsługiwane interfejsy	ONVIF, ISAPI, SDK, ISUP
Obsługa użytkowników	Do 32 użytkowników, 3 poziomy uprawnień
Zabezpieczenia	Ochrona hasłem, szyfrowanie HTTPS, autoryzacja 802.1X, watermark itd.
Obsługiwane aplikacje	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Obsługiwane przeglądarki	Chrome, Firefox, Edge
Ustawienia obrazu	Tryb obrotu, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, balans bieli
Tryb dzień/noc	Dzień, Noc, Auto, Harmonogram
Zaawansowane przetwarzanie obrazu	BLC, HLC, 3D DNR, korekcja dystorsji, defog
Stabilizacja obrazu	EIS
Szeroki zakres dynamiczny (WDR)	130 dB
Interfejs sieciowy	1 x RJ45 10/100 Mbit/s
Obsługa kart pamięci	microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB
Wbudowany mikrofon	Tak (podwójny mikrofon kierunkowy)
Przycisk reset	Tak
Zdarzenia alarmowe	Wykrycie ruchu, zmiana sceny, sabotaż wideo, wyjątki
Wodoodporność i pyłoszczelność	IP67
Materiał obudowy	Metal
Zasilanie	12V DC $\pm$ 25% lub PoE (IEEE 802.3af)
Warunki pracy	-30°C do 60°C, wilgotność ? 95% (bez kondensacji)
Wymiary	074.4 mm $\times$ 176.3 mm
Waga	530 g (bez opakowania), 810 g (z opakowaniem)