

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2087g3-li2uy-sl-2-8mm-pl-p-168680.html>

Kamera IP Hikvision DS-2CD2087G3-LI2UY/SL 2.8mm PL

Cena brutto	1 298,40 zł
Cena netto	1 055,61 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_55994
Kod producenta	463_55994
Kod EAN	6936422132965

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2087G3-LI2UY/SL 2.8mm PL

Model: DS-2CD2087G3-LI2UY/SL 2.8mm PL

Specyfikacja techniczna

Przetwornik obrazu
Maksymalna rozdzielczość
Minimalne oświetlenie
Czas naświetlania
Tryb dzień/noc
Regulacja kąta
Typ obiektywu
Ogniskowa i pole widzenia
2.8 mm
Mocowanie obiektywu
Typ przysłony
Przysłona
Głębina ostrości
2.8 mm
Zakres DORI
2.8 mm

Rodzaj światła wspomagającego
Zasięg światła wspomagającego
Inteligentne światło wspomagające
Długość fali IR
Protokoły sieciowe

Liczba jednoczesnych podglądów na żywo
Obsługiwane interfejsy
Obsługa użytkowników

1/1.8" Progresywny CMOS
3840 × 2160
Kolor: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux z oświetleniem
1 s do 1/100 000 s
Filtr IR
Obrót: 0° do 360°, pochylenie: 0° do 90°, obrót: 0° do 360°
Stałoogniskowy, opcjonalnie 2.8 mm i 4 mm

Poziomo 108.8°, Pionowo 56.4°, Diagonalnie 134.3°
M16
Stała
F1.0

3.3 m do ?

Wykrywanie 89 m, Obserwacja 35 m, Rozpoznanie 17 m,
Identyfikacja 8 m
Białe światło, IR
Do 40 m
Tak
850 nm
TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP
itd.
Do 6 kanałów
ONVIF, ISAPI, SDK, ISUP
Do 32 użytkowników, 3 poziomy uprawnień

Zabezpieczenia	Ochrona hasłem, szyfrowanie HTTPS, autoryzacja 802.1X, watermark itd.
Obsługiwane aplikacje	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Obsługiwane przeglądarki	Chrome, Firefox, Edge
Ustawienia obrazu	Tryb obrotu, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, balans bieli
Tryb dzień/noc	Dzień, Noc, Auto, Harmonogram
Zaawansowane przetwarzanie obrazu	BLC, HLC, 3D DNR, korekcja dystorsji, defog
Stabilizacja obrazu	EIS
Szeroki zakres dynamiczny (WDR)	130 dB
Interfejs sieciowy	1 x RJ45 10/100 Mbit/s
Obsługa kart pamięci	microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB
Wbudowany mikrofon	Tak (podwójny mikrofon kierunkowy)
Przycisk reset	Tak
Zdarzenia alarmowe	Wykrycie ruchu, zmiana sceny, sabotaż wideo, wyjątki
Wodoodporność i pyłoszczelność	IP67
Materiał obudowy	Metal
Zasilanie	12V DC $\pm$ 25% lub PoE (IEEE 802.3af)
Warunki pracy	-30°C do 60°C, wilgotność $\geq$ 95% (bez kondensacji)
Wymiary	074.4 mm x 176.3 mm
Waga	530 g (bez opakowania), 810 g (z opakowaniem)