

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2087g3-li2uy-sl-4mm-pl-p-168682.html>

Kamera IP Hikvision DS-2CD2087G3-LI2UY/SL 4mm PL

Cena brutto	1 267,50 zł
Cena netto	1 030,49 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_55996
Kod producenta	463_55996
Kod EAN	6936422132835

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2087G3-LI2UY/SL 4mm PL

Model: DS-2CD2087G3-LI2UY/SL 4mm PL

Specyfikacja techniczna

Przetwornik obrazu
Maksymalna rozdzielczość
Minimalne oświetlenie
Czas naświetlania
Tryb dzień/noc
Regulacja kąta
Typ obiektywu
Ogniskowa i pole widzenia
4 mm
Mocowanie obiektywu
Typ przysłony
Przysłona
Głębina ostrości
4 mm
Zakres DORI
4 mm

Rodzaj światła wspomagającego
Zasięg światła wspomagającego
Inteligentne światło wspomagające
Długość fali IR
Protokoły sieciowe

Liczba jednoczesnych podglądów na żywo
Obsługiwane interfejsy
Obsługa użytkowników

1/1.8" Progresywny CMOS
3840 × 2160
Kolor: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux z oświetleniem
1 s do 1/100 000 s
Filtr IR
Obrót: 0° do 360°, pochylenie: 0° do 90°, obrót: 0° do 360°
Stałoogniskowy, opcjonalnie 2.8 mm i 4 mm

Poziomo 93.3°, Pionowo 47.2°, Diagonalnie 114.2°
M16
Stała
F1.0

3.8 m do ?

Wykrywanie 109 m, Obserwacja 43 m, Rozpoznanie 21 m,
Identyfikacja 10 m
Białe światło, IR
Do 40 m
Tak
850 nm
TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP
itd.
Do 6 kanałów
ONVIF, ISAPI, SDK, ISUP
Do 32 użytkowników, 3 poziomy uprawnień

Zabezpieczenia	Ochrona hasłem, szyfrowanie HTTPS, autoryzacja 802.1X, watermark itd.
Obsługiwane aplikacje	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Obsługiwane przeglądarki	Chrome, Firefox, Edge
Ustawienia obrazu	Tryb obrotu, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, balans bieli
Tryb dzień/noc	Dzień, Noc, Auto, Harmonogram
Zaawansowane przetwarzanie obrazu	BLC, HLC, 3D DNR, korekcja dystorsji, defog
Stabilizacja obrazu	EIS
Szeroki zakres dynamiczny (WDR)	130 dB
Interfejs sieciowy	1 x RJ45 10/100 Mbit/s
Obsługa kart pamięci	microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB
Wbudowany mikrofon	Tak (podwójny mikrofon kierunkowy)
Przycisk reset	Tak
Zdarzenia alarmowe	Wykrycie ruchu, zmiana sceny, sabotaż wideo, wyjątki
Wodoodporność i pyłoszczelność	IP67
Materiał obudowy	Metal
Zasilanie	12V DC $\pm 25\%$ lub PoE (IEEE 802.3af)
Warunki pracy	-30°C do 60°C, wilgotność $\geq 95\%$ (bez kondensacji)
Wymiary	074.4 mm x 176.3 mm
Waga	530 g (bez opakowania), 810 g (z opakowaniem)