

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2087g3-liy-4mm-pl-p-168679.html>

Kamera IP Hikvision DS-2CD2087G3-LIY 4mm PL

Cena brutto	1 266,00 zł
Cena netto	1 029,27 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	463_55993
Kod producenta	463_55993
Kod EAN	6936422133092

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2087G3-LIY 4mm PL

Model: DS-2CD2087G3-LIY 4mm PL

Specyfikacja techniczna

Czujnik obrazu	1/1.8" Progresywny CMOS
Maksymalna rozdzielczość	3840 × 2160
Minimalne oświetlenie	Kolor: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux z oświetleniem
Czas naświetlania	1 s do 1/100 000 s
Tryb dzień/noc	Filtr IR
Regulacja kąta	Obrót: 0° do 360°, pochylenie: 0° do 90°, obrót: 0° do 360°
Typ obiektywu	Stałoogniskowy, opcjonalnie 2.8 mm i 4 mm
Ogniskowa i pole widzenia	Poziomo 93.3°, Pionowo 47.2°, Diagonalnie 114.2°
4 mm	M16
Mocowanie obiektywu	Stała
Typ przysłony	F1.0
Przysłona	3.8 m do ?
Głębina ostrości	Wykrywanie 109 m, Obserwacja 43 m, Rozpoznanie 21 m,
4 mm	Identyfikacja 10 m
Zakres DORI	Białe światło, IR
4 mm	Do 40 m
Rodzaj światła wspomagającego	Tak
Zasięg światła wspomagającego	850 nm
Inteligentne światło wspomagające	TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP
Długość fali IR	itd.
Protokoły sieciowe	Do 6 kanałów
Liczba jednoczesnych podglądów na żywo	ONVIF, ISAPI, SDK, ISUP
Obsługiwane interfejsy	Do 32 użytkowników, 3 poziomy uprawnień
Obsługa użytkowników	Ochrona hasłem, szyfrowanie HTTPS, autoryzacja 802.1X,
Zabezpieczenia	

Obsługiwane aplikacje
Obsługiwane przeglądarki
Ustawienia obrazu
Tryb dzień/noc
Zaawansowane przetwarzanie obrazu
Stabilizacja obrazu
Szeroki zakres dynamiczny (WDR)
Interfejs sieciowy
Obsługa kart pamięci
Wbudowany mikrofon
Przycisk reset
Zdarzenia alarmowe
Wodoodporność i pyłoszczelność
Materiał obudowy
Zasilanie
Warunki pracy
Wymiary
Waga

watermark itd.
iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Chrome, Firefox, Edge
Tryb obrotu, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, balans bieli
Dzień, Noc, Auto, Harmonogram
BLC, HLC, 3D DNR, korekcja dystorsji, defog
EIS
130 dB
1 x RJ45 10/100 Mbit/s
microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB
Tak (podwójny mikrofon kierunkowy)
Tak
Wykrycie ruchu, zmiana sceny, sabotaż wideo, wyjątki
IP67
Metal
12V DC $\pm 25\%$ lub PoE (IEEE 802.3af)
-30°C do 60°C, wilgotność $\geq 95\%$ (bez kondensacji)
074.4 mm $\times$ 176.3 mm
530 g (bez opakowania), 810 g (z opakowaniem)