

Dane aktualne na dzień: 22-08-2026 23:57

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2147g2h-lisu2-8mmef-p-183810.html>



Kamera IP Hikvision DS-2CD2147G2H-LISU(2.8mm)(eF)

Cena brutto	958,90 zł
Cena netto	779,59 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_55934
Kod producenta	463_55934
Kod EAN	6942160430508

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2147G2H-LISU(2.8mm)(eF)

Model: DS-2CD2147G2H-LISU(2.8mm)(eF)

Specyfikacja techniczna

Standard: IP

Rozdzielczość:

- 2688 x 1520 - 4 Mpx ,
- 1920 x 1080 - 1080p
- 1280 x 720 - 720p

Przetwornik: 1/1.8 " Progressive Scan CMOS

Obiektyw: 2.8 mm

Kąt widzenia: 104 °

Zasięg oświetlacza światła białego (LED): 30 m

Zasięg oświetlacza IR: 30 m

Gniazdo karty pamięci: Obsługa kart Micro SD do 512GB

Metoda kompresji obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Wejścia / wyjścia alarmowe: 1 / 1

Audio:

-
- Wbudowany mikrofon,
 - Wejście na mikrofon zewnętrzny,
 - Wyjście audio,
 - Przesył audio po sieci,
 - Zgodność ze standardem AAC,
 - Redukcja szumu i echa

Prędkość transmisji strumienia głównego: 25 kl/s @ 4 Mpx

Interfejs: 10/100 Base-T (RJ-45)

WEB Server: Wbudowany, Web Viewer

Maks. liczba użytkowników on-line: 6

ONVIF: Tak

- Inteligentna analiza obrazu:
 - wtargnięcie
 - przekroczenie linii
 - wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru
 - klasyfikacja ludzi i pojazdów
 - zmiana sceny

Wybrane funkcje:

- Technologia Smart Hybrid Light / ColorVu - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu
- WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
- Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej
- ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja
- Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)
- SVC (ang. Scalable Video Coding) - technologia umożliwiająca przeniesienie kilku podstrumieni o różnej jakości w ramach jednego strumienia
- filtrowanie adresów IP
- BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego
- HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)
- Automatyczny balans bieli
- ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
- Konfigurowalne strefy prywatności
- Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
- Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu
- sabotaż wideo

Dostęp z telefonu komórkowego: Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)

- Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect
- iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect

Domyślny adres IP: 192.168.1.64

Domyślny login / hasło administratora: admin / - ; Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu

Porty dostępu przez www: 80

Porty dostępu przez aplikację na PC: Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200

Port dostępu przez aplikację mobilną: 8000

Port ONVIF: 80

Zasilanie:

- PoE (802.3af),
- 12 V DC / 600 mA

Pobór mocy:

- ? 8.5 W @ PoE (802.3af/at)
- ? 7.2 W @ 12 V DC

Obudowa: Dome - Stop aluminium

Kolor: Biały

Klasa szczelności: IP67

Klasa ochrony mechanicznej: IK10

Temperatura pracy : -30 °C ... 60 °C

Waga: 0.61 kg

Wymiary: Ø 122 x 98 mm

Obsługiwane języki: polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, wietnamski, włoski

Producent / Marka: Hikvision