

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2167g3-lis2uy-4mm-pl-p-168687.html>

## Kamera IP Hikvision DS-2CD2167G3-LIS2UY 4mm PL

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>1 009,90 zł</b>   |
| Cena netto       | <b>821,06 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>463_56001</b>     |
| Kod producenta   | <b>463_56001</b>     |
| Kod EAN          | <b>6936422132811</b> |

### Opis produktu

#### Kamera IP Hikvision DS-2CD2167G3-LIS2UY 4mm PL

Model: DS-2CD2167G3-LIS2UY 4mm PL

#### Specyfikacja techniczna

|                                        |                                                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Model                                  | DS-2CD2167G3-LIS2UY                                                   |
| Numer SAP                              | 311331460                                                             |
| Przetwornik obrazu                     | 1/1.8" Progresywny CMOS                                               |
| Maksymalna rozdzielczość               | 2688 × 1520                                                           |
| Minimalne oświetlenie                  | Kolor: 0.0001 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux z oświetleniem              |
| Czas naświetlania                      | 1 s do 1/100 000 s                                                    |
| Tryb dzień/noc                         | Filtr IR                                                              |
| Regulacja kąta                         | Obrót: 0° do 355°, pochylenie: 0° do 75°, obrót: 0° do 355°           |
| Typ obiektywu                          | Stałoogniskowy, 2.8 mm                                                |
| Ogniskowa i pole widzenia              | Poziomo 111.1°, Pionowo 57.6°, Diagonalnie 138.5°                     |
| Mocowanie obiektywu                    | M16                                                                   |
| Typ przysłony                          | Stała                                                                 |
| Przysłona                              | F1.0                                                                  |
| Głębina ostrości                       | 2.5 m do ?                                                            |
| Zakres DORI                            | Wykrywanie 61 m, Obserwacja 24 m, Rozpoznanie 12 m, Identyfikacja 6 m |
| Rodzaj światła wspomagającego          | Białe światło, IR                                                     |
| Zasięg światła wspomagającego          | Do 30 m                                                               |
| Inteligentne światło wspomagające      | Tak                                                                   |
| Długość fali IR                        | 850 nm                                                                |
| Protokoły sieciowe                     | TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP itd.        |
| Liczba jednoczesnych podglądów na żywo | Do 6 kanałów                                                          |
| Obsługiwane interfejsy                 | ONVIF, ISAPI, SDK, ISUP                                               |
| Obsługa użytkowników                   | Do 32 użytkowników, 3 poziomy uprawnień                               |
| Zabezpieczenia                         | Ochrona hasłem, szyfrowanie HTTPS, autoryzacja 802.1X,                |

---

|                                   |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Obsługiwane aplikacje             | watermark itd.                                                   |
| Obsługiwane przeglądarki          | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central                              |
| Ustawienia obrazu                 | Chrome, Firefox, Edge                                            |
| Tryb dzień/noc                    | Tryb obrotu, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, balans bieli |
| Zaawansowane przetwarzanie obrazu | Dzień, Noc, Auto, Harmonogram                                    |
| Stabilizacja obrazu               | BLC, HLC, 3D DNR, korekcja dystorsji, defog                      |
| Szeroki zakres dynamiczny (WDR)   | EIS                                                              |
| Interfejs sieciowy                | 130 dB                                                           |
| Obsługa kart pamięci              | 1 x RJ45 10/100 Mbit/s                                           |
| Wbudowany mikrofon                | microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB                            |
| Przycisk reset                    | Tak (podwójny mikrofon kierunkowy)                               |
| Zdarzenia alarmowe                | Tak                                                              |
| Wodoodporność i pyłoszczelność    | Wykrycie ruchu, zmiana sceny, sabotaż wideo, wyjątki             |
| Materiał obudowy                  | IP67, IK10                                                       |
| Zasilanie                         | Aluminiowa podstawa i pokrywa                                    |
| Warunki pracy                     | 12V DC $\pm 25\%$ lub PoE (IEEE 802.3af)                         |
| Wymiary                           | -30°C do 60°C, wilgotność ? 95% (bez kondensacji)                |
| Waga                              | O121.5 mm x 97.6 mm                                              |
|                                   | 600 g (bez opakowania), 825 g (z opakowaniem)                    |