

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2186g2h-isu-2-8mm-ef-pl-p-168990.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2186G2H-ISU 2.8mm EF PL

Cena brutto	1 049,80 zł
Cena netto	853,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_60535
Kod producenta	463_60535
Kod EAN	6936422132347

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2186G2H-ISU 2.8mm EF PL

Model: DS-2CD2186G2H-ISU 2.8mm EF PL

Najważniejsze cechy

- Przetwornik 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- Kompresja **H.265+** / **H.265** / H.264+ / H.264 / **MJPEG**
- Wysoka jakość obrazu: **25kl/s@8MPX** (3840 × 2160)
- Mechaniczny filtr ICR
- Obiektyw : **2.8 mm**
- Kąt widzenia **111°**
- Max zasięg reflektora **IR 30m**
- **Wbudowany mikrofon**
- **Wejście / wyjście audio 1/1**
- **Wejście / wyjście alarmowe 1/1**
- Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów w oparciu o technologii głębokiego uczenia.
- Doskonała wydajność przy słabym oświetleniu dzięki technologii **DarkFighter**
- Zasilanie DC12V , **POE** 802.3af
- Stopień ochrony **IP67, IK10**

Przeznaczenie

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265+ / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 8MPx. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Kamera spełnia klasę szczelności IP67 oraz odporności ochrony mechanicznej IK10. Kamera HikVision DS-2CD2186G2H-ISU 2.8mm EF PL korzysta z technologii AcuSense pozwalającą na jeszcze dokładniejsze filtrowanie fałszywych alarmów.

Specyfikacja

-
- Producent: Hikvision,
 - Rozdzielczość: **8MP** (Max. 3840 × 2160 @ 25kl/s)
 - Przetwornik: 1/1.8" Progressive Scan CMOS
 - Czułość: **0.003 Lux** @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
 - Funkcje obrazu: WDR, 3D-DNR, BLC, HLC
 - Oświetlacz: **30m**
 - Obiektyw: **2.8 mm**
 - **Wbudowany mikrofon**
 - **Wejście / wyjście audio 1/1**
 - **Wejście / wyjście alarmowe 1/1**
 - Kompresja: **H.265+/H.265/H.264+/H.264**/MJPEG,
 - Dzień/Noc : TAK
 - Ilość strumieni : 3
 - Temperatura pracy: -30°C do +60°C
 - Zasilanie 12VDC/PoE
 - Stopień ochrony: **IP67, IK10**
 - Wymiary: O121.4 × 92.2 mm,
 - Waga: 590 g,