

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2187g2h-lisu2-8mmef-p-168662.html>



Kamera IP Hikvision DS-2CD2187G2H-LISU(2.8mm)(eF)

Cena brutto	1 304,20 zł
Cena netto	1 060,33 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_55940
Kod producenta	463_55940
Kod EAN	6942160430355

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2187G2H-LISU(2.8mm)(eF)

Model: DS-2CD2187G2H-LISU(2.8mm)(eF)

Specyfikacja techniczna

- Standard: IP
- Rozdzielczość: 3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 3200 x 1800 - 6 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
- Przetwornik: 1/1.8 " Progressive Scan CMOS
- Obiektyw: 2.8 mm
- Kąt widzenia: 105 °
- Zasięg oświetlacza światła białego (LED): 30 m
- Zasięg oświetlacza IR: 30 m
- Gniazdo karty pamięci: Obsługa kart Micro SD do 512GB
- Metoda kompresji obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- Wejścia / wyjścia alarmowe: 1 / 1
- Audio: Wbudowany mikrofon, Wejście na mikrofon zewnętrzny, Wyjście audio, Przesył audio po sieci, Zgodność ze standardem AAC, Redukcja szumu i echa
- Prędkość transmisji strumienia głównego: 25 k/s @ 8.3 Mpx
- Interfejs: 10/100 Base-T (RJ-45)
- WEB Server: Wbudowany, Web Viewer
- Maks. liczba użytkowników on-line: 6
- ONVIF:
- Inteligentna analiza obrazu: wtargnięcie przekroczenie linii wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru klasyfikacja ludzi i pojazdów zmiana sceny
- Wybrane funkcje:

Technologia Smart Hybrid Light / ColorVu - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu

WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia

3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie

ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu

Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej

ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja

Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)

SVC (ang. Scalable Video Coding) - technologia umożliwiająca przeniesienie kilku podstrumieni o różnej jakości w ramach jednego strumienia

Filtrowanie adresów IP

BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego

HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)

Automatyczny balans bieli

ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni

Konfigurowalne strefy prywatności

Mirror - Odbicie lustrzane obrazu

Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu

Sabotaż wideo

- Dostęp z telefonu komórkowego: Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)

Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect

iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect

- Domyślny adres IP: 192.168.1.64
- Domyślny login / hasło administratora: admin / -

Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu

- Porty dostępu przez www: 80
- Porty dostępu przez aplikację na PC: Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
- Port dostępu przez aplikację mobilną: 8000
- Port ONVIF: 80
- Zasilanie:

PoE (802.3af), 12 V DC / 600 mA

- Pobór mocy:

? 8.5 W @ PoE (802.3af/at) ? 7.2 W @ 12 V DC

- Obudowa: Dome - Stop aluminium
- Kolor: Biały
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa ochrony mechanicznej: IK10
- Temperatura pracy: -30 °C ... 60 °C
- Waga: 0.62 kg
- Wymiary: Ø 122 x 98 mm
- Obsługiwane języki: polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, wietnamski, włoski
- Producent / Marka: Hikvision

