

Dane aktualne na dzień: 21-07-2026 17:10

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2343g2-li2-8mm-p-181549.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2343G2-LI(2.8mm)

Cena brutto	698,30 zł
Cena netto	567,72 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_50187
Kod producenta	463_50187
Kod EAN	6942160462509

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2343G2-LI(2.8mm)

Model: DS-2CD2343G2-LI(2.8mm)

Najważniejsze cechy:

- **Rozdzielczość 4 MP:** Wysokiej jakości obrazowanie z maksymalną rozdzielczością 2688 × 1520.
- **Technologia Acusense:** Skupia się na klasyfikacji ludzi i pojazdów z wykorzystaniem głębokiego uczenia.
- **Inteligentne światło hybrydowe:** Integruje podświetlenie IR i białe, oferując 4 tryby doświetlenia.
- **Technologia WDR 120 dB:** Doskonałe obrazowanie przy silnym podświetleniu.
- **Efektywna kompresja H.265+:** Zmniejsza zużycie pasma i przestrzeni dyskowej bez utraty jakości obrazu.
- **Odporność na wodę i kurz:** Klasa ochrony IP67, co zapewnia niezawodność w trudnych warunkach atmosferycznych.

Przeznaczenie

Kamera HikVision DS-2CD2343G2-LI(2.8mm) z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4MPx. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

Specyfikacja techniczna:

Kategoria
KAMERA
Przetwornik
Maksymalna rozdzielczość
Czułość

Czas otwarcia migawki
Tryb dzień/noc

Specyfikacja

1/2.9" Progressive Scan CMOS
2688x1520 px
Kolor: 0.005 luksa @ (F1.6, AGC włączony)
Czarno-biały: 0 luksów (z włączonym doświetlaczem)
1/3 s do 1/100 000 s
Filtr odcinający podczerwień (ICR)

Regulacja	Panoramowanie: 0° do 360° Pochylenie: 0° do 75° Obrót: 0° do 360°
OBIEKTYW	
Typ Obiektywu	Stałoogniskowy
Ogniskowa	2.8 mm
Pole widzenia	W poziomie: 104° W pionie: 57° Po przekątnej: 122°
Mocowanie obiektywu	M12
Typ przysłony	Stała
Maksymalna przysłona	F1.6
Minimalna odległość ostrzenia	1.4m
DORI	
Odległości DORI	Detekcja: 63 m Obserwacja: 25 m Rozpoznanie: 12 m Identyfikacja: 6 m
DOŚWIETLACZ	
Typ światła uzupełniającego	IR (podczerwień), LED (światło białe)
Zasięg doświetlania	Do 30 m
Inteligentne doświetlanie	Tak
Długość fali podczerwieni	850 nm
WIDEO	
Strumień główny	50Hz: 25kl/s (2688x1520, 1920x1080, 1280x720) 60Hz: 30kl/s (2688x1520, 1920x1080, 1280x720)
Drugi strumień	50Hz: 25kl/s (1280x720, 640x480, 640x360) 60Hz: 30kl/s (1280x720, 640x480, 640x360)
Trzeci strumień	50Hz: 10kl/s (1920x1080, 1280x720, 640x480, 640x360) 60Hz: 10kl/s (1920x1080, 1280x720, 640x480, 640x360)
Kompresja wideo	Strumień główny: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Drugi strumień: H.265/H.264/MJPEG Trzeci strumień: H.265/H.264
Szybkość transmisji wideo	32 kb/s do 8 Mb/s
Profile	H.264 - Profil bazowy, profil główny, profil wysoki H.265 - Główny profil
Kontrola szybkości transmisji	CBR (stała), VBR (zmienna)
Skalowalne kodowanie wideo (SVC)	Kodowanie H.264 i H.265
Regiony zainteresowania (ROI)	1 stały region dla strumienia głównego i podstrumienia
Funkcja Cropping	Tak
SIEĆ	
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 6 kanałów
API	ONVIF (profile S/G), ISAPI, SDK, ISUP
Użytkownik / Host	Do 32 użytkowników, 3 poziomy: administrator, operator, użytkownik
Klient	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Cyberbezpieczeństwo	Ochrona hasłem, szyfrowanie HTTPS, filtr IP, dziennik audytu, TLS 1.1/1.2, WSSE
Sieciowa pamięć masowa	NAS (NFS, SMB/CIFS), Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)
Przeglądarki internetowe	IE 11 (wtyczka), Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+
OBRAZ	
Przełącznik parametrów obrazu	Tak
Przełącznik Dzień/Noc	Dzień / noc / auto / harmonogram
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	120 dB
Stosunek sygnału do szumu (SNR)	? 52 dB
Funkcje poprawiające obraz	BLC, HLC, 3D DNR
Maski prywatności	8 programowalnych masek
INTERFEJSY	
Interfejs Ethernet	1 port Ethernet RJ45 10M/100M
Przechowywanie	Wbudowane gniazdo kart microSD/microSDHC/microSDXC do 512GB
Przycisk Reset	Tak
ZDARZENIA	
Zdarzenia podstawowe	Detekcja ruchu, Alarm sabotażu wideo
Inteligentne zdarzenia	Detekcja przekroczenia wirtualnej linii, Detekcja wtargnięcia

Połączenia alarmowe
INFORMACJE OGÓLNE

Ochrona
Pobór mocy
Materiał
Wymiary

Waga
Warunki przechowywania
Warunki eksploatacji
Język
Funkcje dodatkowe
Bezpieczeństwo
Środowisko
Ochrona

intruza
FTP/NAS, Powiadomienia, Nagrywanie, Wysyłanie e-maili

IP67
12VDC $\pm$ 25%, 0.58A, maks. 7W, PoE: 9W
Metal
O127.3 x 96.3 mm (produkt), 150 x 150 x 141 mm
(opakowanie)
515g (netto), 755g (z opakowaniem)
Temperatura: -30°C do 60°C, Wilgotność: 95% max
Temperatura: -30°C do 60°C, Wilgotność: 95% max
33 języki
Lustrzane odbicie, Heartbeat, resetowanie hasła przez e-mail
EMC, CE-EMC, IEC 62368-1
CE-RoHS, ZSEE, RoHS
IP67: IEC 60529-2013