

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2343g2d-liz2uy/sl2-8-4mm-p-169270.html>



Kamera IP Hikvision DS-2CD2343G2D-LIZ2UY/SL(2.8/4mm)

Cena brutto	1 845,60 zł
Cena netto	1 500,49 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_63310
Kod producenta	463_63310
Kod EAN	6936422142735

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2343G2D-LIZ2UY/SL(2.8/4mm)

Model: DS-2CD2343G2D-LIZ2UY/SL(2.8/4mm)

Najważniejsze cechy:

- Kamera sieciowa kopułkowa 4 MP z podwójnym obiektywem i stałym zoomem punktowym
- 2 niezależne kanały, 1 okablowanie, 1 IP
- 2,8/4 mm w jednej kamerze, zoom punkt-punkt
- Innowacyjna konstrukcja interpolowana, wysoce wodoodporna i przyjazna dla użytkownika
- Aktywne światło stroboskopowe i alarm dźwiękowy do odstraszenia intruzów
- Konstrukcja antykorozyjna (NEMA 4X), bardziej niezawodna
- Inteligentne światło hybrydowe: integruje podczerwień i białe światło, 3 dodatkowe tryby oświetlenia
- Krystalicznie czysty dźwięk dzięki Arrayed Dual-Mic
- Klasyfikacja osób i pojazdów oparta na uczeniu głębokim

Hikvision Aktywne odstraszanie Zastosowanie — segment SMB (małe i średnie firmy)

Dla firm z sektora SMB kamery z aktywnym odstraszaniem to bardzo praktyczne rozwiązanie:

- umożliwiają ochronę obiektów bez obecności ochrony fizycznej,
- zapewniają natychmiastową reakcję na intruza — światło i sygnał dźwiękowy mogą zniechęcić do działania zanim dojdzie do zdarzenia,
- dzięki detekcji ludzi i pojazdów system wysyła **powiadomienia w czasie rzeczywistym**, co skraca czas reakcji właściciela lub służb ochrony,
- zmniejszają liczbę fałszywych alarmów — system „wie”, kiedy to realne zagrożenie (człowiek/pojazd), a kiedy np. liście na wietrze czy zwierzę.

Kamerę z aktywnym odstraszaniem można zastosować np. w: magazynach, firmowych parkingach, stacjach załadunkowych, firmowych halach, zapleczu sklepu, siedzibie firmy — czyli tam, gdzie potrzebna jest ochrona bez stałej obecności personelu.

Specyfikacja techniczna

Model	DS-2CD2343G2D-LIZ2UY/SL(2.8/4mm)
Przetwornik obrazu	Kanał 1: 1/3" CMOS ze skanowaniem progresywnym; Kanał 2: 1/3" CMOS ze skanowaniem progresywnym
Maksymalna rozdzielczość	Kanał 1: 2688 × 1520; Kanał 2: 2688 × 1520
Minimalne oświetlenie	Kanał 1: kolor 0,005 lx (F1.6, AGC włączone), C/B 0 lx z IR; Kanał 2: kolor 0,005 lx (F1.6, AGC włączone), C/B 0 lx z IR
Czas migawki	1/3 s do 1/100 000 s
Tryb dzień/noc	Kanał 1: filtr odcinający podczerwień; Kanał 2: filtr odcinający IR
Regulacja położenia	Kanał 1: obrót 0°–360°, pochylenie 0°–75°, rotacja 0°–360°; Kanał 2: obrót 0°–360°, pochylenie 0°–75°, rotacja 0°–360°
Obiektyw	Kanał 1: zmiennoogniskowy, zmotoryzowany (2,8 mm i 4 mm); Kanał 2: zmiennoogniskowy, zmotoryzowany (2,8 mm i 4 mm)
Typ obiektywu	2,8 mm / 4 mm
Ogniskowa	(Kanał 1 i 2) poziomy: 99,3°; pionowy: 52,9°; ukośny: 120,2°
Kąt widzenia (2,8 mm)	(Kanał 1 i 2) poziomy: 80,0°; pionowy: 44,1°; ukośny: 94,0°
Kąt widzenia (4 mm)	O14
Mocowanie obiektywu	Stała
Typ przesłony	F1.6
Przysłona	2,8 mm: 1,2 m-?; 4 mm: 1,5 m-?
Głębina ostrości	Kanał 1: D 66,6 m; O 26,4 m; R 13,3 m; I 6,7 m; Kanał 2: D 66,6 m; O 26,4 m; R 13,3 m; I 6,7 m
DORI	Kanał 1: D 79,2 m; O 31,4 m; R 15,8 m; I 7,9 m; Kanał 2: D 79,2 m; O 31,4 m; R 15,8 m; I 7,9 m
DORI (2,8 mm)	Podczerwień (IR), światło białe
DORI (4 mm)	IR: do 30 m; światło białe: do 30 m
Oświetlacz	Tak
Doświetlenie	850 nm
Zasięg doświetlenia	(Kanał 1 i 2) 50 Hz: 25 kl./s; 60 Hz: 30 kl./s (2688×1520, 1920×1080, 1280×720)
Inteligentne doświetlenie	(Kanał 1 i 2) 50 Hz: 25 kl./s; 60 Hz: 30 kl./s (768×432, 640×360)
Długość fali IR	(Kanał 1 i 2) 50/60 Hz: 1 kl./s (1920×1080, 1280×720, 640×480, 640×360)
Wideo	H.265 / H.264 / H.264+ / H.265+ / MJPEG
Strumień główny	32 kb/s – 16 Mb/s
Podstrumień	Profil podstawowy / główny / wysoki
Trzeci strumień	Profil główny
Kompresja wideo	H.264, H.265
Przepływność wideo	Kodowanie skalowalne (SVC)
Typ H.264	Kontrola bitrate
Typ H.265	ROI
Kodowanie skalowalne (SVC)	Przycinanie celu
Kontrola bitrate	Audio
ROI	Kompresja audio
Przycinanie celu	Przepływność audio
Audio	Częstotliwość próbkowania audio
Kompresja audio	Filtracja szumów otoczenia
Przepływność audio	Sieć
Częstotliwość próbkowania audio	Protokoły
Filtracja szumów otoczenia	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket
Sieć	Do 6 kanałów
Protokoły	ONVIF (Profile S/G), ISAPI, SDK, ISUP
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 32 (administrator / operator / użytkownik)
API	Hasło, złożone hasło, HTTPS, filtr IP, dziennik audytu, TLS
Użytkownicy	1.1/1.2/1.3, uwierzytelnianie podstawowe i digest, WSSE (ONVIF)
Zabezpieczenia	NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR; szyfrowanie kart i detekcja stanu (z kartami Hikvision klasy high-end)
Pamięć sieciowa	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Klient	Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+
Przeglądarki	
Obraz	

Przełączanie parametrów obrazu	Tak
Tryb dzień/noc	Dzień / noc / automatyczny / harmonogram
Ustawienia obrazu	Tryb obracania
WDR	120 dB
SNR	? 52 dB
Poprawa jakości obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Maski prywatności	8 programowalnych wielokątnych masek prywatności
Interfejsy	
Ethernet	1 × RJ45 10/100 Mb/s
Slot kart pamięci	microSD / microSDHC / microSDXC do 512 GB
Reset	Tak
Wbudowany głośnik	1 wbudowany głośnik; maks. pobór mocy: 1,5 W; maks. SPL: 110 dB (10 cm)
	Wbudowany: podwójny mikrofon matrycowy
Mikrofon	
Zdarzenia	
Zdarzenia podstawowe	Detekcja ruchu (dla człowiek/pojazd), sabotaż obrazu, wyjątek FTP/NAS/karta, centrum nadzoru, e-mail, nagrywanie, przechwytywanie, ostrzeżenie dźwiękowe, miganie światła stroboskopowego
Powiązania	
Funkcje AI (Deep Learning)	
Ochrona perymetryczna	Przekroczenie linii, intruz, wejście/wyjście ze strefy (dla człowiek/pojazd)
Ogólne	
Zasilanie	12 V DC ±25%, 1,42 A, maks. 17 W; PoE 802.3at (klasa 4), maks. 18 W
Materiał	Metal
Wymiary	199,9 mm × 120,1 mm × 97,2 mm
Waga	Okolo 1200 g
Waga z opakowaniem	Okolo 1567 g
Warunki przechowywania	-30 °C do +60 °C, wilgotność ? 95% (bez kondensacji)
Warunki pracy i uruchamiania	-30 °C do +60 °C, wilgotność ? 95% (bez kondensacji)
Języki	33 języki
Funkcje ogólne	Heartbeat, odbicie lustrzane, dziennik flash, reset hasła przez e-mail, licznik pikseli, anti-banding
	Modele SRB: czerwone i niebieskie; inne modele: białe
Migające światło	
Zatwierdzenia i ochrona	
EMC	CE-EMC, IC, KC
Bezpieczeństwo	CB, CE-LVD
Środowisko	RoHS, WEEE, REACH
Stopień ochrony	IP67