

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2347g3-lis2uy-srb2-8mm-p-169371.html>



## Kamera IP Hikvision DS-2CD2347G3-LIS2UY/SRB(2.8mm)

Cena brutto	<b>946,40 zł</b>
Cena netto	<b>769,43 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>463_63493</b>
Kod producenta	<b>463_63493</b>
Kod EAN	<b>6936422114978</b>

### Opis produktu

#### Kamera IP Hikvision DS-2CD2347G3-LIS2UY/SRB(2.8mm)

Model: DS-2CD2347G3-LIS2UY/SRB(2.8mm)

#### Hikvision Aktywne odstraszenie Zastosowanie — segment SMB (małe i średnie firmy)

Dla firm z sektora SMB kamery z aktywnym odstraszeniem to bardzo praktyczne rozwiązanie:

- umożliwiają ochronę obiektów bez obecności ochrony fizycznej,
- zapewniają natychmiastową reakcję na intruza — światło i sygnał dźwiękowy mogą zniechęcić do działania zanim dojdzie do zdarzenia,
- dzięki detekcji ludzi i pojazdów system wysyła **powiadomienia w czasie rzeczywistym**, co skraca czas reakcji właściciela lub służb ochrony,
- zmniejszają liczbę fałszywych alarmów — system „wie”, kiedy to realne zagrożenie (człowiek/pojazd), a kiedy np. liście na wietrze czy zwierzę.

Kamerę z aktywnym odstraszeniem można zastosować np. w: magazynach, firmowych parkingach, stacjach załadunkowych, firmowych halach, zapleczu sklepu, siedzibie firmy — czyli tam, gdzie potrzebna jest ochrona bez stałej obecności personelu.

#### Specyfikacja techniczna

Model	DS-2CD2347G3-LIS2UY/SRB(2.8mm)
Producent	Hikvision
Przetwornik obrazu	1/1.8" Progresywny CMOS
Maksymalna rozdzielczość	2688 × 1520
Minimalne oświetlenie	Kolor: 0.0001 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux z oświetleniem
Czas naświetlania	1 s do 1/100 000 s
Tryb dzień/noc	Filtr IR
Regulacja kąta	Obrót: 0° do 360°, pochYLENIE: 0° do 75°, obrót: 0° do 360°
Typ obiektywu	Stałoogniskowy, 2.8 mm
Ogniskowa i pole widzenia	Poziomo 111.1°, Pionowo 57.6°, Diagonalnie 138.5°

Mocowanie obiektywu	M16
Typ przystony	Stała
Przystona	F1.0
Głębina ostrości	2.5 m do ?
Zakres DORI	Wykrywanie 61 m, Obserwacja 24 m, Rozpoznanie 12 m, Identyfikacja 6 m
Rodzaj światła wspomagającego	Białe światło, IR
Zasięg światła wspomagającego	Do 30 m
Inteligentne światło wspomagające	Tak
Długość fali IR	850 nm
Protokoły sieciowe	TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP itd.
Liczba jednoczesnych podglądów na żywo	Do 6 kanałów
Obsługiwane interfejsy	ONVIF, ISAPI, SDK, ISUP
Obsługa użytkowników	Do 32 użytkowników, 3 poziomy uprawnień
Zabezpieczenia	Ochrona hasłem, szyfrowanie HTTPS, autoryzacja 802.1X, watermark itd.
Obsługiwane aplikacje	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Obsługiwane przeglądarki	Chrome, Firefox, Edge
Ustawienia obrazu	Tryb obrotu, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, balans bieli
Tryb dzień/noc	Dzień, Noc, Auto, Harmonogram
Zaawansowane przetwarzanie obrazu	BLC, HLC, 3D DNR, korekcja dystorsji, defog
Stabilizacja obrazu	EIS
Szeroki zakres dynamiczny (WDR)	130 dB
Interfejs sieciowy	1 x RJ45 10/100 Mbit/s
Obsługa kart pamięci	microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB
Wbudowany mikrofon	Tak (podwójny mikrofon kierunkowy)
Przycisk reset	Tak
Zdarzenia alarmowe	Wykrycie ruchu, zmiana sceny, sabotaż wideo, wyjątki
Wodoodporność i pyłoszczelność	IP67
Materiał obudowy	Aluminiowa pokrywa i korpus
Zasilanie	12V DC ±25% lub PoE (IEEE 802.3af)
Warunki pracy	-30°C do 60°C, wilgotność ? 95% (bez kondensacji)
Wymiary	O138.3 mm × 115.4 mm
Waga	750 g (bez opakowania), 1140 g (z opakowaniem)