

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2363g2-li2u-sl-2-8mm-p-183795.html>



Kamera IP Hikvision DS-2CD2363G2-LI2U/SL 2.8mm

Cena brutto	769,60 zł
Cena netto	625,69 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_69357
Kod producenta	463_69357
Kod EAN	6942160403281

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2363G2-LI2U/SL 2.8mm

Model: DS-2CD2363G2-LI2U/SL 2.8mm

Najważniejsze cechy

- Wysokiej jakości obrazowanie z rozdzielczością 6 MP
- AcuSense: Skupienie się na klasyfikacji osób i pojazdów w oparciu o głębokie uczenie się
- Inteligentne oświetlenie hybrydowe: Zintegrowane światła podczerwone i białe, 3 dodatkowe tryby oświetlenia
- Wbudowany podwójny mikrofon zapewniający wysoką jakość dźwięku w czasie rzeczywistym
- Wyraźne obrazowanie w przypadku silnego światła tylnego dzięki technologii true WDR 120 dB
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Odporność na wodę i pył (IP67)
- Aktywne światło stroboskopowe i alarm dźwiękowy do odstraszenia intruzów

Specyfikacja techniczna

Przetwornik obrazu	1/2.4" Progressive Scan CMOS
Maks. rozdzielczość	3200 × 1800
Minimalne oświetlenie	Kolor: 0,005 lux (F1.6, AGC WŁ.); 0 lux z oświetleniem
Czas otwarcia migawki	1/3 s - 1/100 000 s
Tryb dzień/noc	Filtr odcinający IR
Ustawienie położenia kamery	Obrót: 0°-360°, Pochylenie: 0°-75°, Rotacja: 0°-360°
Typ obiektywu	Stałoogniskowy, 2.8 mm
Ogniskowa i pole widzenia (2.8 mm)	105° (poziomo), 55° (pionowo), 127° (po przekątnej)
Mocowanie obiektywu	M12
Typ przysłony	Stała
Przysłona	F1.6
Głębokość ostrości (2.8 mm)	1,8 m - ?
DORI (2.8 mm)	D: 76 m, O: 30 m, R: 15 m, l: 7 m
Światło wspomagające	Podczerwień, światło białe

Zasięg światła wspomagającego	Do 30 m
Smart Supplement Light	Tak
Długość fali IR	850 nm
Strumień główny (50 Hz)	25 fps (3200×1800, 2688×1520, 1920×1080, 1280×720)
Strumień główny (60 Hz)	30 fps (3200×1800, 2688×1520, 1920×1080, 1280×720)
Podstrumień (50/60 Hz)	25/30 fps (1280×720, 640×480, 640×360)
Trzeci strumień (50/60 Hz)	10 fps (1920×1080-640×360) - tylko w wybranych ustawieniach
Kompresja wideo	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG
Bitrate wideo	32 Kb/s - 16 Mb/s
Profil H.264	Baseline, Main, High
Profil H.265	Main
Skalowalne kodowanie (SVC)	Tak, dla H.264 i H.265
Kontrola bitrate	CBR / VBR
ROI	1 region dla głównego i podrzędnego strumienia
Przycinanie celu	Tak
Kompresja audio	G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, MP3, AAC-LC
Bitrate audio	8-320 Kb/s (zależnie od formatu)
Częstotliwość próbkowania audio	8 / 16 / 32 / 48 kHz
Filtrowanie szumów środowiska	Tak
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP(S), FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 6 kanałów
API	ONVIF (S, G), ISAPI, SDK, ISUP
Użytkownicy	Do 32 (administrator, operator, użytkownik)
Zabezpieczenia	HTTPS, TLS 1.1-1.3, filtr IP, dziennik audytu, hasła złożone
Pamięć sieciowa	NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR, szyfrowanie kart pamięci i detekcja stanu
Klienci	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Przeglądarki internetowe	Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+
Przełączanie parametrów obrazu	Tak
Tryb dzień/noc	Dzień / noc / automatyczny / harmonogram
WDR	120 dB
SNR	? 52 dB
Poprawa jakości obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Maski prywatności	8 wielokątnych stref
Interfejs Ethernet	1 × RJ-45 10/100 M
Slot na kartę pamięci	microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB
Reset	Tak
Wbudowany głośnik	2 W, 110 dB @10 cm
Wbudowany mikrofon	Podwójny mikrofon matrycowy
Zdarzenia podstawowe	Detekcja ruchu (AI: człowiek/pojazd), sabotaż, wyjątek
Powiązane akcje	FTP, NAS, karta SD, e-mail, nagrywanie, dźwięk, światło stroboskopowe
Funkcje AI (Deep Learning)	Ochrona perymetryczna (linie, wtargnięcie)
Zasilanie	12 V DC ±25% (1,25 A, max 15 W) / PoE 802.3at kl.4 (max 18 W)
Materiał obudowy	Metal
Wymiary	O127,3 × 96,3 mm
Wymiary opakowania	150 × 150 × 141 mm
Waga	590 g (bez opakowania), 820 g (z opakowaniem)
Warunki pracy / przechowywania	-30 °C do +60 °C, wilgotność ? 95% (bez kondensacji)
Język interfejsu	Polski
Funkcje ogólne	Heartbeat, mirror, flash log, reset hasła e-mail, licznik pikseli, anti-banding
Migające światło	Modele SRB: czerwone/niebieskie; inne: białe
Certyfikaty EMC	EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
Bezpieczeństwo (certyfikaty)	CB IEC 62368-1:2014+A11, CE-LVD EN 62368-1:2014/A11:2017, LOA IEC/EN 60950-1
Normy środowiskowe	CE-RoHS 2011/65/UE, WEEE 2012/19/UE, REACH (WE 1907/2006)
Ochrona	IP67 (IEC 60529-2013)