

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2387g2p-lsu-sl-4mm-c-p-183775.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2387G2P-LSU/SL (4mm) (C)

Cena brutto	1 263,30 zł
Cena netto	1 027,07 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_33486
Kod producenta	463_33486
Kod EAN	6931847164355

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2387G2P-LSU/SL (4mm) (C)

Model: DS-2CD2387G2P-LSU/SL (4mm) (C)

Najważniejsze cechy

- Przetwornik : 2x 1/1.8" Progressive Scan CMOS, **8 MP**
- Rozdzielczość : **3840 × 2160**
- Kompresja **H.265+** / **H.265** / H.264+ / H.264 / **MJPEG**
- Wysoka jakość obrazu: **25kl/s@8MPX** (3840 × 2160)
- Mechaniczny filtr ICR
- **Wbudowany mikrofon**
- Obiektyw **2x 4 mm**
- Kąt widzenia **180°**
- **WDR 130dB**
- Max zasięg reflektora **IR 30m**
- Kolorowy obraz **27/4**
- Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów w oparciu o technologie głębokiego uczenia
- Stopień ochrony **IP67**

Przeznaczenie

Kamera HikVision DS-2CD2387G2P-LSU/SL z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265+ / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 8MPx. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Kamera spełnia klasę szczelności IP67. Dzięki wyposażeniu kamery w bardzo czuły przetwornik oraz oświetlacz LED emitujący widzialne światło w kolorze białym, urządzenie pozwala na uzyskanie wyraźnego, kolorowego obrazu w każdych warunkach oświetleniowych. Kamery serii ColorVu SG2 korzystają także z technologii AcuSense pozwalającą na jeszcze dokładniejsze filtrowanie fałszywych alarmów.

Specyfikacja

-
- Kamera IP Hikvision ColorVu w obudowie typu Turret,
 - Rozdzielczość **8MP** (Max. **3840 × 2160@25kl/s**),
 - Przetwornik: 2x 1/1.8" Progressive Scan CMO
 - Czułość kolor: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON)
 - Funkcje obrazu : WDR, 3D-DNR, BLC, HLC
 - Zakres światła białego: **30m**,
 - **Wbudowany mikrofon**
 - Obiektyw: **2x 4mm/F1.0**,
 - Kompresja: **H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG**,
 - Dzień/Noc : Auto / Harmonogram
 - Kąt widzenia: **180°**
 - Ilość strumieni : 3,
 - Kolorowy obraz **24/7**,
 - Stopień ochrony: **IP67**,
 - Slot na kartę SD: **max. 256GB**
 - Temperatura pracy: -30 °C to 60 °C
 - Zasilanie 12VDC/PoE.
 - Pobór mocy: DC 9,5W, PoE 10,5W
 - Wymiary: Ø155 mm × 155.3 mm
 - Waga: 870 g,