

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2387g3-lis2uy-sl-2-8mm-black-p-181687.html>

Kamera IP Hikvision DS-2CD2387G3-LIS2UY/SL 2.8mm BLACK

Cena brutto	1 436,90 zł
Cena netto	1 168,21 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_65668
Kod producenta	463_65668
Kod EAN	6936422112424

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2387G3-LIS2UY/SL 2.8mm BLACK

Model: DS-2CD2387G3-LIS2UY/SL 2.8mm BLACK

Specyfikacja techniczna

Model	DS-2CD2387G3-LIS2UY/SL
Numer SAP	311331444
Przetwornik obrazu	1/1.8" Progresywny CMOS
Maksymalna rozdzielczość	3840 × 2160
Minimalne oświetlenie	Kolor: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux z oświetleniem
Czas naświetlania	1 s do 1/100 000 s
Tryb dzień/noc	Filtr IR
Regulacja kąta	Obrót: 0° do 360°, pochylenie: 0° do 75°, obrót: 0° do 360°
Typ obiektywu	Stałoogniskowy, 2.8 mm
Ogniskowa i pole widzenia	Poziomo 108.8°, Pionowo 56.4°, Diagonalnie 134.3°
Mocowanie obiektywu	M16
Typ przystony	Stała
Przystona	F1.0
Głębina ostrości	3.3 m do ?
Zakres DORI	Wykrywanie 89 m, Obserwacja 35 m, Rozpoznanie 17 m, Identyfikacja 8 m
Rodzaj światła wspomagającego	Białe światło, IR
Zasięg światła wspomagającego	Do 30 m
Inteligentne światło wspomagające	Tak
Długość fali IR	850 nm
Protokoły sieciowe	TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP itd.
Liczba jednoczesnych podglądów na żywo	Do 6 kanałów
Obsługiwane interfejsy	ONVIF, ISAPI, SDK, ISUP

Obsługa użytkowników	Do 32 użytkowników, 3 poziomy uprawnień
Zabezpieczenia	Ochrona hasłem, szyfrowanie HTTPS, autoryzacja 802.1X, watermark itd.
Obsługiwane aplikacje	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Obsługiwane przeglądarki	Chrome, Firefox, Edge
Ustawienia obrazu	Tryb obrotu, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, balans bieli
Tryb dzień/noc	Dzień, Noc, Auto, Harmonogram
Zaawansowane przetwarzanie obrazu	BLC, HLC, 3D DNR, korekcja dystorsji, defog
Stabilizacja obrazu	EIS
Szeroki zakres dynamiczny (WDR)	130 dB
Interfejs sieciowy	1 x RJ45 10/100 Mbit/s
Obsługa kart pamięci	microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB
Wbudowany mikrofon	Tak (podwójny mikrofon kierunkowy)
Przycisk reset	Tak
Zdarzenia alarmowe	Wykrycie ruchu, zmiana sceny, sabotaż wideo, wyjątki
Wodoodporność i pyłoszczelność	IP67
Materiał obudowy	Aluminiowa pokrywa i korpus
Zasilanie	12V DC \pm 25% lub PoE (IEEE 802.3af)
Warunki pracy	-30°C do 60°C, wilgotność ? 95% (bez kondensacji)
Wymiary	O138.3 mm \times 115.4 mm
Waga	750 g (bez opakowania), 1140 g (z opakowaniem)