

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2387g3-lis2uy-sl2-8mm-p-169490.html>

Kamera IP Hikvision DS-2CD2387G3-LIS2UY/SL(2.8mm)

Cena brutto	1 369,30 zł
Cena netto	1 113,25 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_64905
Kod producenta	463_64905
Kod EAN	6936422107475

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2387G3-LIS2UY/SL(2.8mm)

Model: DS-2CD2387G3-LIS2UY/SL(2.8mm)

Specyfikacja techniczna

Model	DS-2CD2387G3-LIS2UY/SL
Numer SAP	311331443
Przetwornik obrazu	1/1.8" Progresywny CMOS
Maksymalna rozdzielczość	3840 × 2160
Minimalne oświetlenie	Kolor: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux z oświetleniem
Czas naświetlania	1 s do 1/100 000 s
Tryb dzień/noc	Filtr IR
Regulacja kąta	Obrót: 0° do 360°, pochylenie: 0° do 75°, obrót: 0° do 360°
Typ obiektywu	Stałoogniskowy, 2.8 mm
Ogniskowa i pole widzenia	Poziomo 108.8°, Pionowo 56.4°, Diagonalnie 134.3°
Mocowanie obiektywu	M16
Typ przysłony	Stała
Przysłona	F1.0
Głębina ostrości	3.3 m do ?
Zakres DORI	Wykrywanie 89 m, Obserwacja 35 m, Rozpoznanie 17 m, Identyfikacja 8 m
Rodzaj światła wspomagającego	Białe światło, IR
Zasięg światła wspomagającego	Do 30 m
Inteligentne światło wspomagające	Tak
Długość fali IR	850 nm
Protokoły sieciowe	TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP itd.
Liczba jednoczesnych podglądów na żywo	Do 6 kanałów
Obsługiwane interfejsy	ONVIF, ISAPI, SDK, ISUP
Obsługa użytkowników	Do 32 użytkowników, 3 poziomy uprawnień
Zabezpieczenia	Ochrona hasłem, szyfrowanie HTTPS, autoryzacja 802.1X,

Obsługiwane aplikacje	watermark itd.
Obsługiwane przeglądarki	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Ustawienia obrazu	Chrome, Firefox, Edge
Tryb dzień/noc	Tryb obrotu, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, balans bieli
Zaawansowane przetwarzanie obrazu	Dzień, Noc, Auto, Harmonogram
Stabilizacja obrazu	BLC, HLC, 3D DNR, korekcja dystorsji, defog
Szeroki zakres dynamiczny (WDR)	EIS
Interfejs sieciowy	130 dB
Obsługa kart pamięci	1 x RJ45 10/100 Mbit/s
Wbudowany mikrofon	microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB
Przycisk reset	Tak (podwójny mikrofon kierunkowy)
Zdarzenia alarmowe	Tak
Wodoodporność i pyłoszczelność	Wykrycie ruchu, zmiana sceny, sabotaż wideo, wyjątki
Materiał obudowy	IP67
Zasilanie	Aluminiowa pokrywa i korpus
Warunki pracy	12V DC \pm 25% lub PoE (IEEE 802.3af)
Wymiary	-30°C do 60°C, wilgotność ? 95% (bez kondensacji)
Waga	O138.3 mm \times 115.4 mm
	750 g (bez opakowania), 1140 g (z opakowaniem)