

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2387g3-lis2uy-srb2-8mm-p-181674.html>



Kamera IP Hikvision DS-2CD2387G3-LIS2UY/SRB(2.8mm)

Cena brutto	1 369,30 zł
Cena netto	1 113,25 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_63499
Kod producenta	463_63499
Kod EAN	6936422107482

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2387G3-LIS2UY/SRB(2.8mm)

Model: DS-2CD2387G3-LIS2UY/SRB(2.8mm)

Najważniejsze cechy

- **Rozdzielczość 8 MP (4K)** - bardzo szczegółowy obraz i wysoka czytelność nagrań
- **ColorVu 3.0** - kolorowy obraz 24/7 nawet w nocy i przy słabym oświetleniu
- **Smart Hybrid Light** - inteligentne doświetlenie IR i światłem białym do ok. 30 m
- **AcuSense / AI** - rozpoznawanie ludzi i pojazdów oraz redukcja fałszywych alarmów
- **HikAI-ISP** - zaawansowana redukcja szumów i poprawa jakości obrazu
- **WDR 130 dB** - czytelny obraz w trudnych warunkach oświetleniowych
- **Wbudowany podwójny mikrofon i głośnik** - dwukierunkowa komunikacja audio
- **Aktywne odstraszenie (światło + dźwięk)** - zwiększona skuteczność ochrony
- **Slot microSD do 512 GB** - lokalny zapis nagrań
- **PoE lub 12 V DC** - łatwa instalacja i zasilanie
- **Obudowa IP67 i NEMA 4X** - odporność na warunki atmosferyczne i korozję

Zastosowanie

Kamera Hikvision DS-2CD2387G3-LIS2UY/SRB doskonale sprawdzi się w:

- domach jednorodzinnych i na posesjach
- firmach i biurach
- sklepach i lokalach usługowych
- magazynach i halach
- parkingach i terenach zewnętrznych
- obiektach wymagających całodobowego monitoringu w kolorze

To profesjonalna kamera IP 4K, która łączy bardzo wysoką jakość obrazu, inteligentne wykrywanie zdarzeń oraz aktywne funkcje ochrony, zapewniając skuteczny i nowoczesny monitoring przez całą dobę.

Specyfikacja techniczna - Hikvision DS-2CD2387G3-LIS2UY/SRB (2.8 mm)

Kamera i obraz

- Przetwornik: 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- Maks. rozdzielczość: 8 MP (3840 × 2160)
- Liczba klatek: do 25/30 kl./s w 4K
- Minimalne oświetlenie: ok. 0.0005 lux (F1.0, AGC ON), 0 lux z doświetleniem
- Migawka: 1 s - 1/100 000 s
- Tryb dzień/noc: mechaniczny filtr IR (ICR)
- Szeroki zakres dynamiki: WDR do 130 dB
- Redukcja szumów: 3D DNR
- Funkcje obrazu: BLC, HLC, AGC, AWB, Defog, ROI, EIS
- SNR: ? 52 dB

Obiektyw (2.8 mm)

- Typ: stałogniskowy
- Ogniskowa: 2.8 mm
- Jasność: F1.0
- Kąt widzenia: ok. 108.8° (H), 56.4° (V), 134.3° (D)
- Regulacja ustawienia: obrót 0-360°, pochylenie 0-75°, rotacja 0-360°

Oświetlenie i tryb nocny

- Technologia ColorVu 3.0 - pełnokolorowy obraz 24/7
- Smart Hybrid Light - podczerwień + światło białe
- Zasięg oświetlacza: do 30 m
- Automatyczne przełączanie trybu nocnego
- Możliwość aktywnego odstraszania (światło + syrena)

Funkcje inteligentne (AI / AcuSense 3.0)

- Klasyfikacja ludzi i pojazdów
- Ochrona perymetryczna: przekroczenie linii, wtargnięcie
- Wykrywanie twarzy
- Redukcja fałszywych alarmów
- Detekcja ruchu
- Maski prywatności (do 4 stref)

Wideo i kompresja

- Kompresja: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
- Do 3 strumieni wideo
- Regulowany bitrate
- Obsługiwane rozdzielczości: 8MP, 4MP, 1080p, 720p i niższe

Audio i alarm

- Wbudowany podwójny mikrofon (array)
- Wbudowany głośnik
- Dwukierunkowa komunikacja audio
- Wizualny i dźwiękowy alarm (Live Guard)
- Wejście/wyjście audio
- Wejście/wyjście alarmowe

Sieć

- Interfejs: RJ45 10/100 Mbps
- ONVIF
- Protokoły: TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, RTSP, DHCP, DNS, NTP, SMTP
- Zdalny podgląd przez przeglądarkę i aplikację mobilną

Pamięć

- Slot microSD / microSDHC / microSDXC
- Obsługa kart do 512 GB
- Obsługa NAS

Zasilanie

- 12 V DC
- PoE+ (802.3at)
- Pobór mocy: do ok. 17 W

Obudowa i warunki pracy

- Typ: turret (kopułowa bez kopuły)
- Obudowa metalowa, antykorozyjna (NEMA 4X)
- Klasa szczelności: IP67
- Temperatura pracy: od -30°C do +60°C
- Wilgotność: do 95%
- Wymiary: ok. 138 × 138 × 115 mm
- Waga: ok. 800-820 g

Dodatkowe technologie

- HikAI-ISP – zaawansowana redukcja szumów
- ColorVu 3.0 – kolorowy obraz w nocy
- Smart Hybrid Light – inteligentne doświetlenie
- AcuSense 3.0 – analiza AI
- Live Guard – aktywne odstraszanie intruzów