

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2483g2-i2-8mm-p-168629.html>



Kamera IP Hikvision DS-2CD2483G2-I(2.8mm)

Cena brutto	831,50 zł
Cena netto	676,02 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_55628
Kod producenta	463_55628
Kod EAN	6931847124335

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2483G2-I(2.8mm)

Model: DS-2CD2483G2-I(2.8mm)

Najważniejsze cechy

- Wysokiej jakości obraz w rozdzielczości 8 MP
- Wyraźne odwzorowanie scen nawet przy silnym podświetleniu dzięki technologii WDR 120 dB
- Wydajna kompresja H.265+
- Klasyfikacja obiektów (ludzi i pojazdów) oparta na technologii głębokiego uczenia
- Zapewnienie natychmiastowej ochrony dzięki wbudowanemu dwukierunkowemu audio
- Detekcja sylwetki człowieka poprzez pasywny czujnik podczerwieni (PIR) reagujący na temperaturę ciała

Specyfikacja techniczna

Model	DS-2CD2483G2-I 2.8mm
Producent	Hikvision
Przetwornik obrazu	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Min. oświetlenie	0.008 lux @F2.0; 0 lux z IR
Czas migawki	1/3 s – 1/100 000 s
Wolna migawka	Tak
WDR	120 dB
Dzień/Noc	Filtr IR
Pozycjonowanie	Obrót 0–360°, przechylenie 0–90°, rotacja 0–360°
Ogniskowa/pole widzenia 2.8 mm	H: 107,8°, V: 57,9°, D: 126,7°
Przystosowana	F2.0
Mocowanie obiektywu	M12
DORI 2.8 mm	D: 85,5 m, O: 33,9 m, R: 17,1 m, l: 8,6 m
Zasięg IR	Do 10 m
Długość fali	850 nm
Smart Light	Tak

Maks. rozdzielczość	3840 × 2160
Strumień główny 50 Hz	12,5 fps (4K/1800p), 25 fps (1520p/1080p/720p)
Strumień główny 60 Hz	15 fps (4K/1800p), 30 fps (1520p/1080p/720p)
Podstrumień 50 Hz	25 fps (720p/480p/360p)
Podstrumień 60 Hz	30 fps (720p/480p/360p)
Trzeci strumień	10 fps (1080p-360p)
Kompresja	H.265/H.265+ (główny), H.265/MJPEG (podstrumień), H.265 (trzeci)
Bitrate wideo	32 Kb/s - 16 Mb/s
Profil H.265	Main
H.265+	Obsługiwane
Bitrate CBR/VBR	Tak
SVC	Tak
ROI	1 region (główny + podrzędny)
Redukcja szumów	Tak
Audio - próbkowanie	8/16/32/44.1/48 kHz
Kompresja audio	G.711u/a, G.722.1, G.726, MP2L2, MP3, AAC-LC, PCM
Bitrate audio	8-320 Kb/s (zależnie od formatu)
Jednoczesny podgląd	Do 6
API	ONVIF S/G/T, ISAPI, SDK
Protokoły sieciowe	TCP/IP, HTTP/HTTPS, RTSP/RTP, NTP, FTP, DHCP, DNS, SMTP, IPv4/IPv6, 802.1X, TLS, SNMP, WebSocket
Użytkownicy	Do 32 (admin/operator/użytkownik)
Zabezpieczenia	HTTPS, logi, filtrowanie IP, silne hasło, TLS 1.1/1.2, WSSE
Pamięć sieciowa	NAS (NFS/SMB), ANR
Klienci	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Przeglądarki	IE10/11 (plugin), Chrome 57+, Firefox 52+
Przełącznik dzień/noc	Auto, ręczny, harmonogram
Poprawa obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Ustawienia obrazu	Lustro, maski prywatności, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli
Kąt PIR	H: 90°, V: 80°
Zasięg PIR	Do 8 m
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany głośnik	1 W, 91 dB @10 cm
Slot na kartę SD	microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB
Reset sprzętowy	Tak
Ethernet	1 × RJ-45 10/100M
Zdarzenia podstawowe	Ruch (człowiek/pojazd), sabotaż, wyjątek
Wykrywanie twarzy	Tak
Ochrona perymetryczna	Linia, wtargnięcie (człowiek/pojazd)
Powiązania zdarzeń	FTP, NAS, SD, e-mail, nagrywanie, przechwytywanie, alarm audio
Języki WWW	33 języki (w tym PL)
Funkcje ogólne	Anti-banding, heartbeat, reset hasła e-mail, licznik pikseli
Warunki przechowywania	-10°C...40°C, ?95% RH
Warunki pracy	-10°C...40°C, ?95% RH
Zasilanie	12 VDC ±25% / PoE 802.3af (Class 3)
Pobór mocy	12 VDC: 5,9 W max; PoE: 6,9 W max
Złącze zasilania	O5.5 mm
Materiał	Plastik
Wymiary	102,9 × 65,2 × 32,6 mm
Wymiary opakowania	150 × 125 × 99 mm
Waga	120 g
Waga z opakowaniem	340 g
EMC	FCC, CE-EMC, KC
Bezpieczeństwo	UL/CB/CE-LVD
Środowisko	RoHS, WEEE, REACH