

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2647g2ht-lizs-2-8-12mmef-p-167021.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2647G2HT-LIZS (2.8-12mm)(eF)

Cena brutto	1 200,50 zł
Cena netto	976,02 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_42204
Kod producenta	463_42204
Kod EAN	6942160416847

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2647G2HT-LIZS (2.8-12mm)(eF)

Model: DS-2CD2647G2HT-LIZS(2.8-12mm)(eF)

Najważniejsze cechy:

- **Odporna obudowa zewnętrzna**, wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne,
- **ONVIF**, standard umożliwia jej połączenie z urządzeniami innych producentów,
- **Zasilanie PoE**, posiada możliwość transmisji sygnału i zasilania jednym przewodem,
- **WDR**, zaawansowana funkcja najnowszej generacji polegająca na korekcie obrazu.

Przeznaczenie kamery IP HikVision DS-2CD2647G2HT-LIZS (2.8-12mm)(eF):

Kamera IP **DS-2CD2647G2HT-LIZS(2.8-12MM)(EF)(O-STD)** została stworzona z myślą o zaawansowanych systemach monitoringu sieciowego CCTV. Urządzenie jest częścią linii **EasyIP**, która wykorzystuje technologię **ColorVu**, co oznacza, że zapewnia doskonałą jakość obrazu w pełnym kolorze nawet w warunkach słabego oświetlenia. Kamera wyróżnia się nie tylko wysoką jakością wykonania i funkcjonalnością, ale również atrakcyjną ceną, co sprawia, że jest doskonałym wyborem do profesjonalnych instalacji monitoringu.

Specyfikacja techniczna kamery IP HikVision DS-2CD2647G2HT-LIZS (2.8-12mm)(eF):

Przetwornik:	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	4 Mpx
Rozdzielczość:	2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	2.8 ... 12 mm Motozoom
Kąt widzenia:	115 ° ... 42 ° (dane producenta) 105 ... 40 ° (nasze testy)

Zasięg oświetlacza IR:	60 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	60 m
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1
Audio:	Wejście na mikrofon zewnętrzny
	Wyjście audio
	Obsługa dwukierunkowego audio
	Tłumienie szumu audio oraz eliminacja echa
	Zgodność ze standardem AAC
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	6
ONVIF:	
Zasilanie:	PoE (802.3at), 12 V DC / 1.2 A
Pobór mocy:	? 18 W @ PoE ? 14.5 W @ 12 V DC
Obudowa:	Compact, Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Wandaloodporna:	IK10
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	1.53 kg
Wymiary:	298 x 98 x 96 mm
SAP Code:	311323994