

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2666g2h-izs2-8-12mmef-p-169320.html>

## Kamera IP Hikvision DS-2CD2666G2H-IZS(2.8-12mm)(eF)

Cena brutto	<b>1 529,30 zł</b>
Cena netto	<b>1 243,33 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>463_63407</b>
Kod producenta	<b>463_63407</b>
Kod EAN	<b>6936422134150</b>

### Opis produktu

## Kamera IP Hikvision DS-2CD2666G2H-IZS(2.8-12mm)(eF)

Model: DS-2CD2666G2H-IZS(2.8-12mm)(eF)

### Specyfikacja techniczna

Przetwornik obrazu	1/1.8" Skanowanie programowanie CMOS library?
Maks. rozdzielczość	3200 × 1800 library?
Min. oświetlenie	Kolor: 0.0008 Lux @ (F1.2, AGC ON), czarno-biały: 0 Lux z włączonym IR library?
Czas otwarcia migawki	od 1/3 s do 1/100 000 s library?
Dzień i noc	Filtr odcinający IR library?
Ustawienie położenia kamery	Obrót: 0° do 360°, Przechylenie: 0° do 90°, Rotacja: 0° do 360° library?
Typ obiektywu	Obiektyw zmiennoogniskowy, motozoom, 2.8 do 12 mm library?
Ogniskowa i pole widzenia	2,8 do 12 mm, FOV poziomo 112,3°-41,2°, pionowo 58,1°-23,1°, po przekątnej 137,4°-47,3° library?
Mocowanie obiektywu	Zintegrowane library?
Typ przysłony	Stała library?
Przysłona	F1.2 library?
Głębina ostrości	1 m do ? library?
DORI - wide	D: 74,3 m, O: 29,5 m, R: 14,9 m, l: 7,4 m library?
DORI - tele	D: 183,3 m, O: 72,8 m, R: 36,7 m, l: 18,3 m library?
Światło wspomagające	IR library?
Zasięg światła wspomagającego	Do 60 m library?
Smart Supplement Light	Tak library?
Długość fali IR	850 nm library?
Strumień główny 50 Hz	20 kl./s (3200 × 1800); 25 kl./s (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) library?
Strumień główny 60 Hz	20 kl./s (3200 × 1800); 30 kl./s (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) library?

Podstrumień 50 Hz	25 kl./s (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) library?
Podstrumień 60 Hz	30 kl./s (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) library?
Trzeci strumień 50 Hz	10 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) library?
Trzeci strumień 60 Hz	10 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) library?
Obsługa trzeciego strumienia	Trzeci strumień obsługiwany w niektórych ustawieniach library?
Kompresja wideo – główny strumień	H.265/H.264/H.264+/H.265+ library?
Kompresja wideo – podstrumień	H.265/H.264/MJPEG library?
Kompresja wideo – trzeci strumień	H.265/H.264 (obsługiwany w niektórych ustawieniach) library?
Bitrate wideo	32 Kb/s do 16 Mb/s library?
Typ H.264	Profil Podstawowy, Profil Główny, Profil Wysoki library?
Typ H.265	Profil Główny library?
Kontrola bitrate	CBR/VBR library?
Skalowalne kodowanie wideo (SVC)	Kodowanie H.264 i H.265 library?
ROI	1 stały region dla strumienia głównego i podstrumienia library?
Kompresja audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC library?
Bitrate audio	64 Kb/s (G.711ulaw/G.711alaw) / 16 Kb/s (G.722.1) / 16 Kb/s (G.726) / 32-192 Kb/s (MP2L2) / 8-320 Kb/s (MP3) / 16-64 Kb/s (AAC-LC) library?
Częstotliwość próbkowania audio	8 kHz/16 kHz/32 kHz/48 kHz library?
Filtrowanie szumów środowiska	Tak library?
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP library?
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 6 kanałów library?
Użytkownicy	Do 32 użytkowników; 3 poziomy: administrator, operator, użytkownik library?
Zabezpieczenia	Hasło, skomplikowane hasło, HTTPS, 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), znak wodny, filtr IP, uwierzytelnianie HTTP/HTTPS, WSSE, ONVIF auth, RTP/RTSP przez HTTPS, limit czasu, dziennik audytu, TLS 1.1/1.2/1.3, uwierzytelnianie hosta (MAC) library?
Pamięć sieciowa	NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR library?
Klienci	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central library?
Przeglądarka – plug-in	Wymagany Plug-in do podglądu: TJ.10, TJ.11 library?
Przeglądarka – podgląd bez wtyczek	Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+ library?
Przeglądarka – usługi lokalne	Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+ library?
Przełączanie parametrów obrazu	Tak library?
Ustawienia obrazu	Tryb korytarzowy, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli – regulacja przez klienta lub przeglądarkę library?
Przełącznik dzień/noc	Dzień, noc, automatyczny, harmonogram library?
Poprawa jakości obrazu	BLC, HLC, 3D DNR library?
SNR	? 52 dB library?
WDR	120 dB library?
Maska prywatności	4 programowalne wielokątne maski library?
Interfejs Ethernet	1 × RJ-45 10M/100M, port samoadaptacyjny library?
Slot na kartę pamięci	microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB (wbudowane gniazdo) library?
Interfejs audio	1 wejście liniowe (two-core terminal, max 3,3 Vpp, 4,7 K?, non-equilibrium); 1 wyjście liniowe (two-core terminal, max 3,3 Vpp, 100 ?, non-equilibrium) library?
Interfejs alarmowy	1 wejście, 1 wyjście (max. 24 VDC/24 VAC, 1 A) library?
Przycisk reset	Tak library?
Zdarzenia podstawowe	Detekcja ruchu (z filtrem człowiek/pojazd), wyjątki library?
Smart Event	Detekcja nagłej zmiany sceny library?
Powiązanie zdarzeń	FTP/NAS/karta, powiadomienie centrum, e-mail, wyjście alarmowe, nagrywanie, przechwytywanie, ostrzeżenie dźwiękowe library?
Przechwytywanie twarzy	Tak library?
Zabezpieczenie perymetryczne	Przekroczenie linii, intruz, wejście/wyjście z regionu, filtr człowiek/pojazd library?
Zasilanie	12 VDC ± 25%, 1,21 A, maks. 14,5 W, dwużyłowy blok zacisków, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją; PoE: IEEE 802.3at, klasa 4, maks. 18 W library?
Materiał obudowy	Pokrywa przednia: metal, korpus: metal, wspornik: metal

---

Wymiary	library?
Wymiary opakowania	O140 mm × 333,8 mm (O5,5" × 13,1") library?
Waga netto	385 mm × 190 mm × 180 mm (15.2" × 7.5" × 7.1") library?
Waga brutto	Okolo 1520 g (3.4 lb) library?
Warunki przechowywania	Okolo 2530 g (5,6 lb) library?
Warunki pracy	-30 °C do 60 °C; wilgotność ? 95% (bez kondensacji) library?
Funkcje ogólne	-30 °C do 60 °C; wilgotność ? 95% (bez kondensacji) library?
Języki	Heartbeat, mirror, reset hasła przez e-mail, licznik pikseli, anti-banding library?
Certyfikaty EMC	33 języki (w tym polski, angielski, niemiecki, francuski, hiszpański itd.) library?
Certyfikaty bezpieczeństwa	CE-EMC, ICES-003, RCM, KC (zgodnie z wymienionymi normami) library?
Środowisko	CB: IEC 62368-1:2014+A11; CE-LVD: EN 62368-1:2014/A11:2017; LOA: IEC/EN 60950-1 library?
Ochrona	CE-RoHS: 2011/65/UE; WEEE: 2012/19/UE; REACH: Rozporządzenie (EC) Nr 1907/2006 library?
	IP67: IEC 60529-2013; IK10: IEC 62262:2002 library?