

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2667g3-lizs2uy-srb2-8-12mm-black-p-183815.html>



Kamera IP Hikvision DS-2CD2667G3-LI ZS2UY/SRB(2.8-12mm) BLACK

Cena brutto	2 222,80 zł
Cena netto	1 807,15 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_66424
Kod producenta	463_66424
Kod EAN	6936422121136

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2667G3-LIZS2UY/SRB(2.8-12mm) BLACK

Model: DS-2CD2667G3-LIZS2UY/SRB(2.8-12mm) BLK

Hikvision Aktywne odstraszenie Zastosowanie — segment SMB (małe i średnie firmy)

Dla firm z sektora SMB kamery z aktywnym odstraszeniem to bardzo praktyczne rozwiązanie:

- umożliwiają ochronę obiektów bez obecności ochrony fizycznej,
- zapewniają natychmiastową reakcję na intruza — światło i sygnał dźwiękowy mogą zniechęcić do działania zanim dojdzie do zdarzenia,
- dzięki detekcji ludzi i pojazdów system wysyła **powiadomienia w czasie rzeczywistym**, co skraca czas reakcji właściciela lub służb ochrony,
- zmniejszają liczbę fałszywych alarmów — system „wie”, kiedy to realne zagrożenie (człowiek/pojazd), a kiedy np. liście na wietrze czy zwierzę.

Kamerę z aktywnym odstraszeniem można zastosować np. w: magazynach, firmowych parkingach, stacjach załadunkowych, firmowych halach, zapleczu sklepu, siedzibie firmy — czyli tam, gdzie potrzebna jest ochrona bez stałej obecności personelu.

Specyfikacja techniczna

Przetwornik obrazu
Maks. Rozdzielczość
Min. Oświetlenie

Czas otwarcia migawki
Dzień i noc
Ustawienie położenia kamery

Typ obiektywu
Ogniskowa i pole widzenia

1/1.8" Skanowanie programowanie CMOS
3200 × 1800
Kolor: 0,001 luksa przy (F1,2, AGC WŁ.), 0 luksów z oświetleniem
1s do 1/100,000 s
Filtr odcinający IR
Obrót: od 0° do 360°, Przechylenie: od 0° do 90°, Rotacja: od 0° do 360°
Obiektyw zmiennoogniskowy, motozoom, 2.8 do 12 mm
2,8 do 12 mm, pole widzenia w poziomie 112,3° do 41,2°, pole

Mocowanie obiektywu	widzenia w pionie 58,1° do 23,1°, pole widzenia po przekątnej 137,4° do 47,3°
Typ przesłony	Zintegrowane
Przysłona	Stała
Głębina ostrości	F1.2
DORI	1 m do ?
Światło wspomagające	Wide D: 74,3 m, O: 29,5 m, R: 14,9 m, l: 7,4 m; Tele: D: 183,3 m, O: 72,8 m, R: 36,7 m, l: 18,3 m
Zasięg światła wspomagającego	Światło białe, Ir
Smart Supplement Light	Do 60 m
Długość fali IR	Tak
Strumień główny	850 nm
	50 Hz: 25 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720), 60 Hz: 30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Podstrumień	50 Hz: 25 kl./s (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360), 60 Hz: 30 kl./s (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Trzeci strumień	50 Hz: 10 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360), 60 Hz: 10 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Kompresja wideo	Główny strumień: H.265/H.264/H.264+/H.265+, Podstrumień H.265/H.264/MJPEG, Trzeci strumień H.265/H.264
Bitrate wideo	32 Kb/s do 16 Mb/s
Typ H.264	Profil Podstawowy, Profil Główny, Profil Wysoki
Typ H.265	Profil Główny
Kontrola bitrate	CBR/VBR
Skalowalne kodowanie wideo (SVC)	Kodowanie H.264 i H.265
ROI	1 stały obszar dla strumienia głównego
Kompresja Audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Typ Audio	Dźwięk mono
Bitrate audio	64 Kb/s (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kb/s (G.722.1)/16 Kb/s (G.726)/32 do 192 Kb/s (MP2L2)/8 do 320 Kb/s (MP3)/16 do 64 Kb/s (AAC-LC)
Częstotliwość próbkowania audio	8 kHz/16 kHz/32 kHz/48 kHz
Filtrowanie szumów środowiska	Tak
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 6 kanałów
API	ONVIF (profil S, profil T, profil G), ISAPI, SDK, ISUP
Użytkownik/host	Do 32 użytkowników, do 3 użytkowników: administrator, operator i użytkownik
Zabezpieczenia	Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, szyfrowanie HTTPS, uwierzytelnianie 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), znak wodny, filtr adresów IP, uwierzytelnianie podstawowe i szyfrowane dla HTTP/HTTPS, WSSE i uwierzytelnianie szyfrowane dla Open Network Video Interface, RTP/RTSP przez HTTPS, ustawienia limitu czasu kontroli, dziennik audytu bezpieczeństwa, TLS 1.1/1.2/1.3, uwierzytelnianie hosta (adres MAC)
Pamięć sieciowa	NAS (NFS, SMB/CIFS), automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)
Klienci	VMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Przeglądarka internetowa	Bezwtyczkowy podgląd na żywo: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+; Usługi lokalne: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+
Ustawienia obrazu	Tryb korytarzowy, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli, możliwość regulacji za pomocą oprogramowania klienckiego lub przeglądarki internetowej
Przełącznik dzień/noc	Dzień, noc, automatyczny, harmonogram
Poprawa jakości obrazu	BLC, HLC, 3D DNR, korekcja zniekształceń, redukcja mgły
SNR	? 52 dB
WDR	130 dB
Stabilizacja obrazu	EIS
Maska prywatności	4 programowalne wielokątne maski stref prywatności
Interfejs	1 RJ-45 10M/100M, samoadaptacyjny port Ethernet
Slot na kartę pamięci	Wbudowane gniazdo kart pamięci, obsługa kart microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB
Wbudowany głośnik	Maks. pobór mocy 2 W, maks. poziom ciśnienia akustycznego: 10 cm: 120 dB

Wbudowany mikrofon Audio	Podwójny mikrofon matrycowy 1 wejście (liniowe), two-core terminal block, maks. amplituda wejścia: 3,3 Vpp, impedancja wejścia: 4,7 K Ω , typ interfejsu: non-equilibrium; 1 wyjście (wyjście liniowe), two-core terminal block, maks. amplituda wyjściowa: 3,3 Vpp, impedancja wyjściowa: 100 Ω , typ interfejsu: non-equilibrium 2 wejścia, 2 wyjścia (maks. 24 VDC/24 VAC, 1 A)
Alarm Reset Zdarzenia podstawowe	Tak Wykrywanie ruchu (wspieranie alarmu wyzwalanego przez określone typy celów (człowiek/pojazd)), sabotaż obrazu, wyjątek
Smart Event Powiązania	Detekcja nagłej zmiany sceny Przesyłanie do FTP/NAS/karty pamięci, powiadamianie centrum nadzoru, wyzwalanie nagrywania, wyzwalanie przechwytywania, wysyłanie wiadomości e-mail, ostrzeżenie dźwiękowe, wyzwalanie wyjścia alarmowego, miganie światła stroboskopowego
Funkcja Deep Learning Zabezpieczenie perymetryczne	Przechwytywanie twarzy Przekroczenie linii, detekcja intruza, wejście do regionu, wyjście z regionu
Obsługa alarmów	Wyzwalanie alarmu przez określone typy celów (człowiek i pojazd)
Zasilanie	12 VDC $\pm$ 25%, 1,21 A, maks. 14,5 W, dwużyłowy blok zacisków, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją; PoE: IEEE 802.3at, klasa 4, maks. 18 W
Materiał Wymiary Wymiary opakowania Waga Waga z opakowaniem Warunki przechowywania	Pokrywa przednia: Metal, korpus: Metal, wspornik: Metal O140 mm $\times$ 333,8 mm (O5,51" $\times$ 13,14") 386 mm $\times$ 190 mm $\times$ 180 mm (15,2" $\times$ 7,5" $\times$ 7,1") 1555 g (3,4 lb) 2366 g (5,2 lb) -30 $^{\circ}$ C do 60 $^{\circ}$ C (-22 $^{\circ}$ F do 140 $^{\circ}$ F). Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji)
Warunki pracy i uruchamiania	-30 $^{\circ}$ C do 60 $^{\circ}$ C (-22 $^{\circ}$ F do 140 $^{\circ}$ F). Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji)
Funkcje ogólne	Heartbeat, mirror, flash log, reset hasła przez e-mail, licznik pikseli, anti-banding
Języki	33 języki: angielski, rosyjski, estoński, bułgarski, węgierski, grecki, niemiecki, włoski, czeski, słowacki, francuski, polski, holenderski, portugalski, hiszpański, rumuński, duński, szwedzki, norweski, fiński, chorwacki, słoweński, serbski, turecki, koreański, chiński tradycyjny, tajski, wietnamski, japoński, łotewski, litewski, portugalski (Brazylia), ukraiński
Migające światło	Model /SRB: Czerwone i niebieskie światło; /SL model: Światło białe
Zatwierdzenia	EMC CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
Bezpieczeństwo	UL: UL 62368-1; CB: IEC 62368-1: 2014+A11; CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017
Środowisko	CE-RoHS: 2011/65/UE
Ochrona	IP67: IEC 60529-2013, IK10: IEC 62262:2002
Ochrona przed korozją	NEMA 4X (NEMA 250-2018)