

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2667g3t-lizsy-2-8-12mm-pl-p-168708.html>



Kamera IP Hikvision DS-2CD2667G3T-LIZSY 2.8-12mm PL

Cena brutto	1 050,50 zł
Cena netto	854,07 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_56022
Kod producenta	463_56022
Kod EAN	6936422132996

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2667G3T-LIZSY 2.8-12mm PL

Model: DS-2CD2667G3T-LIZSY 2.8-12mm PL

Specyfikacja techniczna

Model	DS-2CD2687G3T-LIZSY 2.8-12mm PL
SAP	311331448
Czujnik obrazu	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Maksymalna rozdzielczość	3840 × 2160
Minimalne oświetlenie	Kolor: 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux z oświetleniem
Czas migawki	1 s do 1/100,000 s
Tryb Dzień/Noc	Filtr IR
Regulacja kąta	Pan: 0° do 355°, Tilt: 0° do 90°, Rotacja: 0° do 360°
Typ obiektywu	Obiektyw zmiennoogniskowy, motorized, 2.8 do 12 mm
Ogniskowa & FOV	2.8 do 12 mm, poziomy: 112.3° do 41.2°, pionowy: 58.1° do 23.1°, diagonalny: 137.4° do 47.3°
Mocowanie obiektywu	Zintegrowane
Typ przesłony	Stała
Przesłona	F1.2
Głębokość ostrości	1 m do ?
DORI szerokokątny	D: 89.2 m, O: 35.4 m, R: 17.8 m, l: 8.9 m
DORI tele	D: 220.0 m, O: 87.3 m, R: 44.0 m, l: 22.0 m
Typ światła pomocniczego	Białe światło, IR
Zasięg światła pomocniczego	Do 60 m
Inteligentne światło	Tak
Długość fali IR	850 nm
Główne strumienie wideo	50 Hz: 25 fps (3840×2160, 3200×1800, 2688×1520, 1920×1080, 1280×720); 60 Hz: 30 fps (3840×2160, 3200×1800, 2688×1520, 1920×1080, 1280×720)
Dodatkowy strumień	50 Hz: 25 fps (1280×720, 640×480, 640×360); 60 Hz: 30 fps (1280×720, 640×480, 640×360)

Trzeci strumień	50 Hz: 10 fps (1920×1080, 1280×720, 640×480, 640×360); 60 Hz: 10 fps (1920×1080, 1280×720, 640×480, 640×360)
Kompresja wideo	H.265/H.264/H.264+/H.265+, MJPEG dla dodatkowego strumienia
Bitrate wideo	32 Kbps do 16 Mbps
H.264 Profil	Baseline, Main, High
H.265 Profil	Main
Kontrola bitrate	CBR, VBR
Kodowanie SVC	H.264 i H.265
ROI	1 stały region dla głównego strumienia
Typ dźwięku	Mono
Kompresja audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Bitrate audio	64 Kbps (G.711), 16 Kbps (G.722.1), 16 Kbps (G.726), 32-192 Kbps (MP2L2), 8-320 Kbps (MP3), 16-64 Kbps (AAC-LC)
Częstotliwość próbkowania	8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz
Filtr szumów otoczenia	Tak
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP
Liczba jednoczesnych podglądów	Do 6 kanałów
Obsługa API	ONVIF (Profile S, T, G), ISAPI, SDK, ISUP
Obsługa użytkowników	Do 32 użytkowników, 3 poziomy: administrator, operator, użytkownik
Bezpieczeństwo	Ochrona hasłem, HTTPS, 802.1X, filtr adresów IP, uwierzytelnianie MAC
Przechowywanie sieciowe	NAS (NFS, SMB/CIFS), Auto Network Replenishment (ANR)
Obsługiwane aplikacje	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Przeglądarki internetowe	Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+
WDR	130 dB
Stabilizacja obrazu	EIS
Interfejs Ethernet	1 RJ45 10M/100M
Slot na kartę pamięci	Obsługa microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB
Wejście/Wyjście alarmowe	1 wejście, 1 wyjście (max. 24 VDC/24 VAC, 1 A)
Przycisk reset	Tak
Ochrona	IP67, IK10, NEMA 4X (NEMA 250-2018)
Certyfikaty	CE-EMC, UL 62368-1, IEC 62368-1, EN 62368-1, CE-RoHS