

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2686g2h-izs2u-sl2-8-12mm-ef-p-169324.html>



Kamera IP Hikvision DS-2CD2686G2H-IZS2U/SL(2.8-12mm)/eF

Cena brutto	2 057,50 zł
Cena netto	1 672,76 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_63411
Kod producenta	463_63411
Kod EAN	6936422134037

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2686G2H-IZS2U/SL(2.8-12mm)/eF

Model: DS-2CD2686G2H-IZS2U/SL(2.8-12mm)/eF

Najważniejsze cechy:

- Obraz wysokiej jakości w rozdzielczości 8 MP
- Wyraźne obrazowanie w przypadku silnego światła tylnego dzięki technologii WDR 120 dB
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Klasyfikacja alarmów wywołanych przez ludzi i pojazdy w oparciu o technologię głębokiego uczenia się
- Zmotoryzowany obiektyw zmiennoogniskowy ułatwiający instalację i monitorowanie
- Aktywne światło stroboskopowe i alarm dźwiękowy do odstraszania intruzów
- Wbudowany dwukierunkowy system audio
- Odporność na wodę i pył (IP67) i wandaloodporność (IK10)
- Wbudowany podwójny mikrofon zapewniający wysoką jakość dźwięku w czasie rzeczywistym

Specyfikacja techniczna:

Kategoria / Parametr	Wartość
Kamera	
Przetwornik obrazu	1/1.8" CMOS, skanowanie progresywne
Maks. rozdzielczość	3840 × 2160
Min. oświetlenie	Kolor: 0,0008 lx (F1.2, AGC WŁ.); B/W: 0 lx z IR
Czas otwarcia migawki	1/3 s – 1/100 000 s
Dzień/noc	Filtr IR
Ustawienie położenia	Obrót: 0°–360°, Pochylenie: 0°–90°, Rotacja: 0°–360°
Obiektyw	
Typ obiektywu	Motozoom, 2,8–12 mm
Ogniskowa i FOV	2,8–12 mm; poziomo: 112,3°–41,2°; pionowo: 58,1°–23,1°; po przekątnej: 137,4°–47,3°
Mocowanie	Zintegrowane

Typ przesłony	Stała
Przysłona	F1.2
Głębina ostrości	1 m – ?
DORI	
Wide	D: 89,2 m, O: 35,4 m, R: 17,8 m, l: 8,9 m
Tele	D: 220,0 m, O: 87,3 m, R: 44,0 m, l: 22,0 m
Oświetlacz	
Światło wspomagające	IR
Zasięg	Do 60 m
Smart Light	Tak
IR	850 nm
Wideo	
Strumień główny	50 Hz: 25 fps (3840×2160, 3200×1800, 2688×1520, 1080p, 720p) 60 Hz: 24 fps (3840×2160), 30 fps (3200×1800, 2688×1520, 1080p, 720p)
Podstrumień	50 Hz: 25 fps (720p, 640×480, 640×360) 60 Hz: 30 fps (720p, 640×480, 640×360)
Trzeci strumień	10 fps (50/60 Hz) przy 1080p, 720p, 640×480, 640×360
Kompresja	H.265/H.264/H.264+/H.265+/MJPEG (zależnie od strumienia)
Bitrate	32 Kb/s – 16 Mb/s
Profile H.264	Baseline, Main, High
Profil H.265	Main
Bitrate control	CBR/VBR
SVC	H.264 i H.265
ROI	1 obszar dla strumienia głównego i podrzędnego
Audio	
Kompresja	G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, MP3, AAC-LC
Bitrate	8–320 Kb/s (zależnie od kodeka)
Filtrowanie szumów	Tak
Częstotliwość próbkowania	8/16/32/48 kHz
Sieć	
Protokoły	TCP/IP, HTTP/HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour, TLS/SSL, PPPoE, SNMP, WebSocket, SRTP, SFTP
Podgląd na żywo	Do 6 kanałów
API	ONVIF (S/T/G), ISAPI, SDK, ISUP
Użytkownicy	Do 32; role: administrator, operator, użytkownik
Zabezpieczenia	Hasło, HTTPS, 802.1X, znak wodny, filtr IP, TLS 1.1/1.2/1.3, log audytu, itp.
Pamięć sieciowa	NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
Klienci	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Przeglądarka	Plug-in (TJ.10, TJ.11), Chrome 57+, Firefox 52+, Edge 89+
Obraz	
Parametry	Tryb korytarzowy, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, balans bieli
Dzień/noc	Auto, dzień, noc, harmonogram
Poprawa jakości	BLC, HLC, 3D DNR
SNR	? 52 dB
WDR	120 dB
Maski prywatności	4 strefy
Interfejs	
Ethernet	1× RJ-45 10/100M
Karta pamięci	microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB
Audio	Wbudowany mikrofon (podwójny), 1 wejście liniowe, 1 wyjście liniowe (terminal 2-pin)
Alarm	1 wejście, 1 wyjście
Reset	Tak
Zdarzenia	
Podstawowe	Detekcja ruchu (człowiek/pojazd), sabotaż, wyjątki
Smart Event	Detekcja zmiany sceny
Powiązanie	FTP/NAS/karta, centrum nadzoru, e-mail, alarm, nagrywanie, przechwytywanie, ostrzeżenie dźwiękowe
Deep Learning	
Przechwytywanie twarzy	Tak
Perymetria	Linia, intruz, wejście/wyjście z regionu (człowiek/pojazd)
Ogólne	
Zasilanie	12 VDC ±25% (14,5 W), PoE IEEE 802.3at kl. 4 (max. 18 W)
Materiał	Metal (pokrywa, korpus, wspornik)

Wymiary	O140 × 333,8 mm
Opakowanie	385 × 190 × 180 mm
Waga	1520 g (z opak. ~2520 g)
Warunki pracy	-30 °C do 60 °C, wilg. ?95% (bez kondensacji)
Funkcje ogólne	Heartbeat, mirror, reset hasła, licznik pikseli, anti-banding
Języki	33 (m.in. PL, EN, DE, FR, RU, IT, ES, PT, ZH, JP, TR)
Migające światło	Model /SRB: czerwone i niebieskie, Model /SL: białe
Certyfikaty	
EMC	EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, ICES-003, RCM, KC
Bezpieczeństwo	IEC 62368-1, EN 62368-1, IEC/EN 60950-1
Środowisko	CE-RoHS 2011/65/UE, WEEE 2012/19/UE, REACH 1907/2006
Ochrona	IP67, IK10, NEMA 4X (antykorozyja)