

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2687g3-lizsy2-8-12mm-p-169380.html>

## Kamera IP Hikvision DS-2CD2687G3-LIZSY(2.8-12mm)



Cena brutto	<b>2 230,70 zł</b>
Cena netto	<b>1 813,58 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>463_63524</b>
Kod producenta	<b>463_63524</b>
Kod EAN	<b>6936422133894</b>

### Opis produktu

#### Kamera IP Hikvision DS-2CD2687G3-LIZSY(2.8-12mm)

Model: DS-2CD2687G3-LIZSY(2.8-12mm)

#### Najważniejsze cechy

- Inteligentna hybrydowa kamera sieciowa tubowa 8 MP ze zmiennoogniskowym obiektywem ColorVu z napędem silnikowym
- Kolorowy obraz 24/7 dzięki technologii ColorVu
- WDR z adaptacją do sceny
- Skupienie się na klasyfikacji osób i pojazdów w oparciu o głębokie uczenie się
- Zmotoryzowany obiektyw zmiennoogniskowy ułatwiający instalację i monitorowanie
- Konstrukcja antykorozyjna, zapewniająca niezawodność i trwałość w porównaniu ze standardem (NEMA4X)
- Inteligentne oświetlenie hybrydowe: Zintegrowane światła podczerwone i białe, 3 dodatkowe tryby oświetlenia
- Odporność na wodę i pył (IP67) i wandaloodporność (IK10)
- HikAI-ISP dla doskonałego efektu redukcji szumów

#### Specyfikacja techniczna

Model	DS-2CD2687G3-LIZSY(2.8-12mm)
Producent	Hikvision
Przetwornik obrazu	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Maks. rozdzielczość	3840 × 2160
Min. oświetlenie	Kolor: 0,0005 lx (F1.2, AGC ON), 0 lx z IR
Czas migawki	1 s - 1/100 000 s
Dzień/Noc	Filtr IR
Ustawienie kamery	Obrót 0-360°, Pochylenie 0-90°, Rotacja 0-360°
Typ obiektywu	Motozoom 2.8-12 mm
Pole widzenia	Poziom 112.3°-41.2°, Pion 58.1°-23.1°, Przekątna 137.4°-47.3°
Mocowanie obiektywu	Zintegrowane

Typ przysłony	Stała
Przysłona	F1.2
Głębokość ostrości	1 m - ?
DORI - szeroki	D: 89.2 m, O: 35.4 m, R: 17.8 m, l: 8.9 m
DORI - tele	D: 220 m, O: 87.3 m, R: 44 m, l: 22 m
Światło wspomagające	IR + światło białe
Zasięg oświetlacza	Do 60 m
Smart Supplement Light	Tak
Długość fali IR	850 nm
Strumień główny 50 Hz	25 fps (3840×2160, 3200×1800, 2688×1520, 1080p, 720p)
Strumień główny 60 Hz	30 fps (3840×2160, 3200×1800, 2688×1520, 1080p, 720p)
Podstrumień 50 Hz	25 fps (720p, 480p, 360p)
Podstrumień 60 Hz	30 fps (720p, 480p, 360p)
Trzeci strumień 50 Hz	10 fps (1080p, 720p, 480p, 360p)
Trzeci strumień 60 Hz	10 fps (1080p, 720p, 480p, 360p)
Kompresja wideo	H.265/H.264/H.264+/H.265+, MJPEG
Bitrate wideo	32 Kb/s - 16 Mb/s
Typ H.264	Baseline/Main/High
Typ H.265	Main
Kontrola bitrate	CBR/VBR
SVC	Tak
ROI	1 obszar
Audio - typ	Mono
Kompresja audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Bitrate audio	64 kb/s / 16 kb/s / 32-192 kb/s / 8-320 kb/s / 16-64 kb/s
Próbkowanie audio	8/16/32/48 kHz
Redukcja szumów	Tak
Protokoły sieciowe	TCP/IP, HTTP(S), FTP, DNS, DHCP, RTSP, RTP, NTP, IGMP, 802.1X, IPv4/IPv6, SNMP, SRTP, SFTP, WebSocket
Podgląd jednoczesny	Do 6 kanałów
API	ONVIF S/T/G, ISAPI, SDK, ISUP
Użytkownicy	Do 32
Zabezpieczenia	HTTPS, 802.1X, watermark, filtr IP, TLS 1.1/1.2/1.3, log audytu, RTP/RTSP po HTTPS
Pamięć sieciowa	NAS (NFS/SMB), ANR
Klient	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Przeglądarki	Chrome/Firefox/Edge 80+, bez wtyczki
WDR	130 dB
SNR	? 52 dB
Stabilizacja obrazu	EIS
Poprawa obrazu	BLC, HLC, 3D DNR, redukcja mgły, korekcja zniekształceń
Tryby obrazu	Korytarz, jasność, kontrast, ostrość, saturacja, WB
Maska prywatności	4 obszary
Ethernet	1×RJ-45 10/100M
Slot microSD	Do 512 GB
Audio IN	1×IN (terminal block 3.3 Vpp, 4.7 k?)
Audio OUT	1×OUT
Alarm	1 wejście, 1 wyjście
Reset	Tak
Zdarzenia podstawowe	Ruch (człowiek/pojazd), sabotaż, wyjątek
Smart Event	Nagła zmiana sceny
Deep Learning - twarz	Tak
Deep Learning - perymetria	Linia, intruz, wejście/wyjście z regionu
Zasilanie	12 VDC (1.21 A, max 14.5 W) lub PoE 802.3at (max 18 W)
Materiał	Metal
Wymiary	O140 × 333.8 mm
Waga	1520 g
Waga z opakowaniem	2326 g
Temperatura pracy	-30°C do 60°C
Wilgotność	?95%
Funkcje ogólne	Heartbeat, mirror, flash log, reset e-mail, licznik pikseli, anti-banding
Języki	33 języki (w tym polski)
EMC	EN 55032, EN 50130-4, EN 61000-3-2/-3
Bezpieczeństwo	UL 62368-1, IEC 62368-1
Środowisko	CE-RoHS, WEEE, REACH
Ochrona	IP67, IK10, NEMA 4X

