

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd27123g2-lizs2uy2-8-12mm-p-183751.html>



Kamera IP Hikvision DS-2CD27123G2-LIZS2UY(2.8-12mm)

Cena brutto	1 968,90 zł
Cena netto	1 600,73 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_69576
Kod producenta	463_69576
Kod EAN	6936422187217

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD27123G2-LIZS2UY(2.8-12mm)

Model: DS-2CD27123G2-LIZS2UY(2.8-12mm)

Przeznaczenie

- **Sieciowa kamera kopułkowa 12 MP AcuSense Smart Hybrid Light z motorowym obiektywem varifocal**
- UHD – ultra wysoka rozdzielczość zapewniająca realistyczny i szczegółowy obraz
- Motorowy obiektyw varifocal ułatwiający instalację oraz precyzyjne ustawienie kadru podczas monitoringu
- Innowacyjna konstrukcja gniazda zapewniająca wysoką szczelność oraz wygodę montażu i użytkowania
- Smart Hybrid Light – integracja oświetlacza IR i światła białego z trzema trybami doświetlania
- Klasyfikacja osób i pojazdów w oparciu o algorytmy głębokiego uczenia
- Krystalicznie czysty dźwięk dzięki wbudowanemu, podwójnemu mikrofonowi typu array
- Wyraźny obraz nawet przy silnym oświetleniu tła dzięki technologii True WDR 120 dB
- Wydajna kompresja wideo H.265+
- Odporność na wodę i pył IP67 oraz odporność na akty wandalizmu IK10
- Konstrukcja antykorozyjna zapewniająca większą niezawodność i dłuższą żywotność w porównaniu do standardowych rozwiązań NEMA 4X

Specyfikacja techniczna

Model	DS-2CD27123G2-LIZS2UY(2.8-12mm)
Przetwornik obrazu	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Maksymalna rozdzielczość	4608 × 2592
Minimalne oświetlenie	Kolor: 0.005 lx przy (F1.2, AGC Wł.), B/W: 0 lx z włączonym IR
Czas otwarcia migawki	od 1/3 s do 1/100 000 s
Tryb dzień/noc	Filtr odcinający IR
Regulacja położenia	Obrót: 0°–355°, pochylenie: 0°–75°, rotacja: 0°–355°
Typ obiektywu	Obiektyw zmiennoogniskowy, motozoom, 2.8–12 mm
Ogniskowa i pole widzenia	Poziome: 102°–44°, pionowe: 54°–25°, po przekątnej: 123°–51°

Mocowanie obiektywu	Zintegrowane
Typ przysłony	Stała
Przysłona	Maks. F1.2
DORI – szeroki kąt	Detekcja: 66.6 m, obserwacja: 26.4 m, rozpoznanie: 13.3 m, identyfikacja: 6.7 m
DORI – tele	Detekcja: 79.2 m, obserwacja: 31.4 m, rozpoznanie: 15.8 m, identyfikacja: 7.9 m
Rodzaj oświetlacza	Podczerwień IR, światło białe
Zasięg oświetlacza	do 40 m
Smart Supplement Light	Tak
Długość fali IR	850 nm
Strumień główny – 50 Hz	20 kl./s (4608 × 2592); 25 kl./s (3840 × 2160, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Strumień główny – 60 Hz	20 kl./s (4608 × 2592); 30 kl./s (3840 × 2160, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Podstrumień	25 kl./s (50 Hz) lub 30 kl./s (60 Hz) przy 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360
Trzeci strumień	10 kl./s przy 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360
Kompresja wideo	H.265, H.264, H.264+, H.265+
Bitrate wideo	od 32 kb/s do 16 Mb/s
Typ H.264	Profil podstawowy, profil główny, profil wysoki
Typ H.265	Profil główny
Skalowalne kodowanie wideo (SVC)	Kodowanie H.264 i H.265
Kontrola bitrate	CBR, VBR
Region zainteresowania (ROI)	1 stały region dla strumienia głównego i podstrumienia
Przycinanie celu	Tak
Kompresja audio	G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, MP3, AAC-LC
Bitrate audio	64 kb/s (G.711), 16 kb/s (G.722.1, G.726), 32–160 kb/s (MP2L2), 8–320 kb/s (MP3), 16–64 kb/s (AAC-LC)
Częstotliwość próbkowania audio	8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz
Filtrowanie szumów środowiskowych	Tak
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets
Jednoczesny podgląd na żywo	do 6 kanałów
API	ONVIF (Profile S, G), ISAPI, SDK, ISUP
Zabezpieczenia	Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, szyfrowanie HTTPS, filtr IP, dziennik audytu bezpieczeństwa, uwierzytelnianie podstawowe i skrócone, TLS 1.1/1.2/1.3
Liczba użytkowników	do 32
Poziomy użytkownik	Administrator, operator, użytkownik
Oprogramowanie klienckie	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Pamięć sieciowa	NAS (NFS, SMB/CIFS), automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)
Przeglądarki	IE 11 (wtyczka), Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+
WDR	120 dB
SNR	? 52 dB
Poprawa obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Maski prywatności	8 programowalnych masek wielokątnych
Interfejs Ethernet	1 × RJ45 10M/100M
Wbudowany mikrofon	Podwójny mikrofon matrycowy
Wejście/wyjście audio	1 wejście liniowe, 1 wyjście liniowe
Slot karty pamięci	microSD / microSDHC / microSDXC do 512 GB
Wejście/wyjście alarmowe	1 wejście, 1 wyjście (maks. 24 VDC / 24 VAC, 1 A)
Zdarzenia podstawowe	Detekcja ruchu (człowiek/pojazd), sabotaż obrazu, wyjątki
Powiązania zdarzeń	FTP, NAS, karta pamięci, e-mail, wyjście alarmowe, nagrywanie, zrzuty
Funkcje AI	Ochrona perymetryczna
Zasilanie	12 V DC ±25%, 1.1 A, maks. 13.2 W
PoE	IEEE 802.3at, klasa 4, maks. 15 W
Materiał obudowy	Metal
Wymiary	O121.5 mm × 97.6 mm
Waga	ok. 620 g
Warunki pracy	od -30 °C do 60 °C
Stopień ochrony	IP67, IK10
Ochrona antykorozyjna	NEMA 4X

