

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2726g2t-izs-2-8-12mm-p-166132.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2726G2T-IZS (2.8-12mm)

Cena brutto	461,30 zł
Cena netto	375,04 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_30020
Kod producenta	463_30020
Kod EAN	6941264039358

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2726G2T-IZS (2.8-12mm)

Model: DS-2CD2726G2T-IZS (2.8-12mm)

Najważniejsze cechy

- Przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, **2MP**
- Wysoka jakość obrazu: **25 kl/s (1920 × 1080)**
- Mechaniczny filtr ICR
- Obiektyw **2.8 - 12 mm (motozoom)**
- Kąt widzenia **113°**
- Max zasięg reflektora **IR 40m,**
- Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów w oparciu o technologii głębokiego uczenia
- Doskonała wydajność przy słabym oświetleniu dzięki technologii DarkFighter
- Audio / Alarm
- Zasilanie: **12 VDC** lub **PoE 802.3a**
- Stopień ochrony: **IP67, IK10**

Przeznaczenie

Kamera IP wandaloodporna z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265+ / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 2MPx. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Kamera HikVision DS-2CD2726G2T-IZS korzysta z technologii AcuSense pozwalającą na jeszcze dokładniejsze filtrowanie fałszywych alarmów oraz technologii Powered by Darkfighter - bardzo dobra czułość, dedykowana do słabych warunków oświetleniowych.

Specyfikacja

- Producent : Hikvision,
- Rozdzielczość : Max. 2MP@25 kl/s (1920 × 1080),
- Przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS

-
- Czułość: Kolor: 0.002 Lux @ (F1.4, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
 - Funkcje obrazu : WDR, 3D-DNR, BLC, HLC,
 - Tor audio : TAK
 - Slot na kartę SD: max 256 GB
 - Oświetlacz: 40m,
 - Obiektyw: 2.8 mm- 12 mm (motozoom),
 - Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG,
 - Dzień/Noc : TAK
 - Ilość strumieni : 3
 - Temperatura pracy: -30 °C to 60 °C,
 - Zasilanie 12VDC/PoE.
 - Pobór mocy: DC 10,5W, PoE 12,5W
 - Stopień ochrony: IP67, IK10
 - Wymiary: O153.3 mm × 111.6 mm
 - Waga: 880 g,