

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2767g2h-liptrzs2u-sl-2-8-12mm-pl-p-169400.html>



Kamera IP Hikvision DS-2CD2767G2H-LIPTRZS2U/SL 2.8-12mm PL

Cena brutto	1 484,10 zł
Cena netto	1 206,59 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_63545
Kod producenta	463_63545
Kod EAN	6936422137984

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2767G2H-LIPTRZS2U/SL 2.8-12mm PL

Model: DS-2CD2767G2H-LIPTRZS2U/SL 2.8-12mm PL

Najważniejsze cechy

- Inteligentna hybrydowa kamera sieciowa 6 MP ze zmiennooogniskową kamerą kopułkową ColorVu Motorized PTRZ
- Zmotoryzowane przesuwanie, pochylanie, obracanie i powiększanie ułatwiające instalację i monitorowanie
- Kolorowy obraz 24/7 dzięki technologii ColorVu
- Tryb IR, światła białego i Smart Hybrid Light
- Wyraźne obrazowanie w przypadku silnego światła tylnego dzięki technologii WDR 130 dB
- Klasyfikacja ludzi i pojazdów oparta na uczeniu głębokim
- Wbudowany podwójny mikrofon zapewniający wysoką jakość dźwięku w czasie rzeczywistym
- Aktywne światło stroboskopowe i alarm dźwiękowy do odstraszania intruzów
- Odporność na wodę i pył (IP67) i wandaloodporność (IK10)
- Wbudowane interfejsy alarmowe oraz audio

Specyfikacja techniczna

Model	DS-2CD2767G2H-LIPTRZS2U/SL 2.8-12 mm
Producent	Hikvision
Przetwornik obrazu	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Maks. rozdzielczość	3200 × 1800
Min. oświetlenie	Kolor: 0,0028 lx (F1.2, AGC ON), 0 lx z IR
Czas otwarcia migawki	1/3 s – 1/100 000 s
Dzień/Noc	Filtr IR
Ustawienie kamery	Zdalna regulacja (max 1000 cykli), obrót 0–350°, pochylenie 0–85°, rotacja 0–350°
Typ obiektywu	Motozoom 2.8–12 mm
Pole widzenia	Poziom 112.3°–41.2°, pion 58.1°–23.1°, przekątna 137.4°–47.3°

Mocowanie obiektywu	Zintegrowane
Typ przysłony	Stała
Przysłona	F1.2
Głębina ostrości	1 m - ?
DORI - szeroki	D: 74.3 m, O: 29.5 m, R: 14.9 m, l: 7.4 m
DORI - tele	D: 183.3 m, O: 72.8 m, R: 36.7 m, l: 18.3 m
Oświetlacz	IR + światło białe
Zasięg oświetlacza	Do 40 m
Smart Supplement Light	Tak
Długość fali IR	850 nm
Strumień główny 50 Hz	25 fps (3200×1800, 2688×1520, 1920×1080, 1280×720)
Strumień główny 60 Hz	30 fps (3200×1800, 2688×1520, 1920×1080, 1280×720)
Podstrumień 50 Hz	25 fps (1280×720, 640×480, 640×360)
Podstrumień 60 Hz	30 fps (1280×720, 640×480, 640×360)
Trzeci strumień 50 Hz	10 fps (1080p, 720p, 480p, 360p)
Trzeci strumień 60 Hz	10 fps (1080p, 720p, 480p, 360p)
Kompresja wideo	H.265/H.264/H.264+/H.265+; podstrumień: H.265/H.264/MJPEG
Bitrate wideo	32 Kb/s - 16 Mb/s
H.264	Baseline/Main/High
H.265	Main
Kontrola bitrate	CBR/VBR
SVC	Tak (H.264/H.265)
ROI	1 obszar na główny i podrzędny strumień
Kompresja audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Bitrate audio	64 Kb/s / 16 Kb/s / 32-192 Kb/s / 8-320 Kb/s / 16-64 Kb/s
Próbkowanie audio	8/16/32/48 kHz
Noise Filtering	Tak
Protokoły sieciowe	TCP/IP, HTTP(S), FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, NTP, IGMP, QoS, IPv4/IPv6, UPnP, SMTP, 802.1X, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, SRTP, SFTP
Podgląd jednoczesny	Do 6 kanałów
API	ONVIF S/G/T, ISAPI, SDK, ISUP
Użytkownicy	Max 32 (administrator/operator/użytkownik)
Zabezpieczenia	HTTPS, 802.1X, watermark, filtr IP, TLS 1.1/1.2/1.3, RTP/RTSP przez HTTPS, logi audytu, limit timeout, MAC auth
Pamięć sieciowa	NAS (NFS/SMB), ANR
Klient	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Przeglądarki	IE11 (plugin), Chrome/Firefox/Edge/Safari 80+ (bez pluginu)
WDR	130 dB
SNR	? 52 dB
Poprawa obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Tryb obrazu	Korytarz, jasność, kontrast, ostrość, saturacja, gain, balans bieli
Maska prywatności	4 obszary
Ethernet	1×RJ-45 10/100M
Slot microSD	Do 512 GB
Głośnik	2 W, 97 dB
Mikrofon	Podwójny mikrofon matrycowy
Audio I/O	1×IN, 1×OUT (terminal block)
Alarm I/O	1 wejście, 1 wyjście
Reset	Tak
Zdarzenia	Ruch (człowiek/pojazd), sabotaż, wyjątek
Smart Event	Nagła zmiana sceny
Deep Learning	Twarze, perymetria (linia, intruz, wejście, wyjście)
Zasilanie	12 VDC (1.35 A, max 16 W) lub PoE (802.3at, max 18 W)
Materiał	Metal
Wymiary	O155 × 140.4 mm
Waga	820 g
Z opakowaniem	1200 g
Temperatura pracy	-30°C do 60°C
Wilgotność pracy	?95%
Funkcje ogólne	Heartbeat, odbicie lustrzane, reset e-mail, licznik pikseli, anti-banding, flash log
Język	Polski
Migające światło	Białe
IK	IK10
IP	IP66
EMC	EN 55032, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4

Bezpieczeństwo
Środowisko

IEC 62368-1, EN 62368-1
CE-RoHS, WEEE, REACH