

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2783g2-lizs2u2-8-12mm-p-167928.html>



## KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2783G2-LIZS2U(2.8-12mm)

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>900,40 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>732,03 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>463_50222</b>     |
| Kod producenta   | <b>463_50222</b>     |
| Kod EAN          | <b>6942160459172</b> |

### Opis produktu

## KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2783G2-LIZS2U(2.8-12mm)

Model: DS-2CD2783G2-LIZS2U(2.8-12mm)

### Najważniejsze cechy:

8 MP Acusense Smart Hybrid Light Zmiennieogniskowa kopułkowa kamera sieciowa z motozoom

- Obraz wysokiej jakości w rozdzielczości 8 MP
- Acusense: Klasyfikacja alarmów wywołanych przez ludzi i pojazdy w oparciu o technologię głębokiego uczenia się
- Inteligentne oświetlenie hybrydowe: Zintegrowane światła podczerwone i białe, 3 dodatkowe tryby oświetlenia
- Wbudowany podwójny mikrofon zapewniający wysoką jakość dźwięku w czasie rzeczywistym
- Wyraźne obrazowanie w przypadku silnego światła tylnego dzięki technologii true WDR 120 dB
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Zmotoryzowany obiektyw zmiennieogniskowy ułatwiający instalację i monitorowanie
- Odporność na wodę i pył (IP67) i wandaloodporność (IK10)

### Specyfikacja techniczna

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| Model                 | DS-2CD2783G2-LIZS2U (2.8-12 mm)                |
| Producent             | Hikvision                                      |
| Przetwornik obrazu    | 1/2.8" Progressive Scan CMOS                   |
| Maks. rozdzielczość   | 3840 × 2160                                    |
| Min. oświetlenie      | Kolor: 0,005 lux @F1.6, AGC ON; 0 lux z IR     |
| Czas otwarcia migawki | 1/3 s – 1/100 000 s                            |
| Dzień/Noc             | Filtr IR                                       |
| Ustawienie kamery     | Obrót 0-355°, pochylenie 0-75°, rotacja 0-355° |
| Typ obiektywu         | Motozoom 2.8-12 mm                             |
| Pole widzenia         | H: 106,5°-30,2°; V: 55,7°-17°; D: 128,5°-34,7° |
| Mocowanie obiektywu   | O14                                            |
| Typ przysłony         | Stała                                          |

|                                       |                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przysłona                             | F1.6                                                                                                            |
| DORI 2.8-12 mm                        | D: 88,3-289,7 m; O: 35-114,9 m; R: 17,7-57,9 m; l: 8,8-29 m                                                     |
| Oświetlacz                            | IR + światło białe                                                                                              |
| Zasięg oświetlacza                    | Do 40 m                                                                                                         |
| Smart Light                           | Tak                                                                                                             |
| Długość fali IR                       | 850 nm                                                                                                          |
| Strumień główny 50 Hz                 | 20 fps (4K), 25 fps (1800p-720p)                                                                                |
| Strumień główny 60 Hz                 | 20 fps (4K), 30 fps (1800p-720p)                                                                                |
| Podstrumień 50 Hz                     | 25 fps (720p/480p/360p)                                                                                         |
| Podstrumień 60 Hz                     | 30 fps (720p/480p/360p)                                                                                         |
| Trzeci strumień                       | 10 fps (1080p-360p)                                                                                             |
| Kompresja wideo                       | H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG                                                                                 |
| Bitrate wideo                         | 32 Kb/s - 16 Mb/s                                                                                               |
| Profil H.264                          | Baseline/Main/High                                                                                              |
| Profil H.265                          | Main                                                                                                            |
| ROI                                   | 1 region                                                                                                        |
| SVC                                   | Tak                                                                                                             |
| Target Cropping                       | Tak                                                                                                             |
| Kompresja audio                       | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC                                                                        |
| Bitrate audio                         | 64/16/16/32-160/8-320/16-64 Kb/s                                                                                |
| Samplerate audio                      | 8/16/32/48 kHz                                                                                                  |
| Redukcja szumów                       | Tak                                                                                                             |
| Protokoły sieciowe                    | TCP/IP, HTTP/HTTPS, RTSP/RTP/RTCP, NTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, SMTP, UPnP, IGMP, QoS, IPv4/IPv6, TLS 1.1/1.2/1.3 |
| Podgląd jednoczesny                   | Do 6 kanałów                                                                                                    |
| API                                   | ONVIF S/G, ISAPI, SDK, ISUP                                                                                     |
| Użytkownicy                           | 32 (3 poziomy: admin/operator/użytkownik)                                                                       |
| Zabezpieczenia                        | HTTPS, silne hasła, IP filter, log bezpieczeństwa, 802.1X                                                       |
| Pamięć sieciowa                       | NAS (NFS/SMB), ANR                                                                                              |
| Przeglądarki                          | IE 11 (plugin), Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+                                                   |
| WDR                                   | 120 dB                                                                                                          |
| SNR                                   | ? 52 dB                                                                                                         |
| Tryb dzień/noc                        | Auto, dzień, noc, harmonogram                                                                                   |
| Poprawa obrazu                        | BLC, HLC, 3D DNR                                                                                                |
| Maski prywatności                     | 8                                                                                                               |
| Ethernet                              | 1× RJ-45 10/100M                                                                                                |
| Audio - mikrofon                      | Podwójny mikrofon matrycowy                                                                                     |
| Audio - wejście                       | 1× linia (3,3 Vpp, 4,7 k?)                                                                                      |
| Audio - wyjście                       | 1× linia (3,3 Vpp, 100 ?)                                                                                       |
| Slot na kartę SD                      | microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB                                                                           |
| Alarm                                 | 1 wejście, 1 wyjście (24 VDC/24 VAC, 1 A)                                                                       |
| Reset                                 | Tak                                                                                                             |
| Zdarzenia podstawowe                  | Ruch (człowiek/pojazd), sabotaż, wyjątek                                                                        |
| Deep Learning - ochrona perymetryczna | Przekroczenie linii, wtargnięcie (człowiek/pojazd)                                                              |
| Zasilanie                             | 12 VDC ±25% (0,88 A, 10,56 W), PoE 802.3af (max 12,5 W)                                                         |
| Materiał                              | Metal                                                                                                           |
| Wymiary                               | O121,5 × 97,6 mm                                                                                                |
| Wymiary opakowania                    | 150 × 150 × 141 mm                                                                                              |
| Waga                                  | 620 g                                                                                                           |
| Waga z opakowaniem                    | 880 g                                                                                                           |
| Warunki pracy                         | -30°C...60°C; ?95% RH                                                                                           |
| Warunki przechowywania                | -30°C...60°C; ?95% RH                                                                                           |
| Język                                 | Polski                                                                                                          |
| Funkcje ogólne                        | Heartbeat, mirror, flash log, reset hasła e-mail, licznik pikseli, anti-banding                                 |
| EMC                                   | EN 55032, EN 50130-4, EN61000-3-2/-3-3, RCM, IC, KC                                                             |
| Bezpieczeństwo                        | IEC/EN/UL 62368-1, BIS, LOA                                                                                     |
| Środowisko                            | RoHS, WEEE, REACH                                                                                               |
| Ochrona                               | IP67, IK10                                                                                                      |