

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2h123g2-lizs2uy-sl2-8-12mm-o-std-p-181910.html>



Kamera IP Hikvision DS-2CD2H123G2-L IZS2UY/SL(2.8-12mm)/O-STD

Cena brutto	1 817,30 zł
Cena netto	1 477,48 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	463_69578
Kod producenta	463_69578
Kod EAN	6936422190644

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2H123G2-LIZS2UY/SL(2.8-12mm)/O-STD

Model: DS-2CD2H123G2-LIZS2UY/SL(2.8-12mm)/O-STD

Przeznaczenie

- **12MP kamera sieciowa kopułkowa z serii AcuSense z motorowym obiektywem varifocal, inteligentnym oświetleniem hybrydowym, stroboskopem i ostrzeganiem dźwiękowym**
- **UHD (Ultra High Definition):** ultrawysoka rozdzielczość zapewniająca realistyczny obraz
- **Motorowy obiektyw varifocal** dla łatwej instalacji i monitoringu
- **Smart Hybrid Light:** integracja oświetlenia IR i światła białego, 3 tryby doświetlania
- **Aktywne światło stroboskopowe i alarm audio** (/SL: białe światło, /SRB: czerwone i niebieskie światło)
- **Klasyfikacja osób i pojazdów** na podstawie deep learning
- **Krystalicznie czysty dźwięk** dzięki wbudowanemu podwójnemu mikrofonowi matrycowemu oraz inteligentnemu głośnikowi PA
- **Wyraźny obraz przy silnym podświetleniu** dzięki technologii True WDR 120 dB
- **Wydajna kompresja H.265+**
- **Odporność na wodę i pył (IP67)** oraz **odporność na akty wandalizmu (IK10)**
- **Konstrukcja antykorozyjna**, zapewniająca niezawodność i dłuższą żywotność w porównaniu do standardowej (NEMA 4X)

Specyfikacja techniczna

Model	DS-2CD2H123G2-LIZS2UY/SL(2.8-12mm)
Przetwornik obrazu	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Maksymalna rozdzielczość	4608 × 2592
Minimalne oświetlenie	Kolor: 0.005 lx @ (F1.2, AGC WŁ.), C/B: 0 lx z IR
Czas otwarcia migawki	1 s do 1/100 000 s
Tryb dzień/noc	Filtr odcinający IR
Ustawienie położenia kamery	Obrót: 0° do 360°, pochylenie: 0° do 75°, rotacja: 0° do 360°
Typ obiektywu	Obiektyw zmiennoogniskowy, obiektyw motorowy, 2.8 do 12 mm
Ogniskowa i pole widzenia	Poziome 102° do 44°, pionowe 54° do 25°, po przekątnej 123°

Mocowanie obiektywu	do 51°
Typ przesłony	Zintegrowane
Maks. przysłona	Stała
DORI (szeroko)	F1.2
DORI (tele)	D: 66.6 m, O: 26.4 m, R: 13.3 m, l: 6.7 m
Zasięg światła wspomagającego	D: 79.2 m, O: 31.4 m, R: 15.8 m, l: 7.9 m
Typ światła wspomagającego	Do 40 m
Smart Supplement Light	IR, światło białe
Długość fali IR	Tak
Strumień główny (50 Hz)	850 nm
	20 fps (4608 × 2592); 25 fps (3840 × 2160, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Strumień główny (60 Hz)	20 fps (4608 × 2592); 30 fps (3840 × 2160, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Podstrumień (50 Hz)	25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Podstrumień (60 Hz)	30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Trzeci strumień (50 Hz)	10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Trzeci strumień (60 Hz)	10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Kompresja wideo	Strumień główny: H.265/H.264/H.264+/H.265+; Podstrumień: H.265/H.264/MJPEG; Trzeci strumień: H.265/H.264
Bitrate wideo	32 kb/s do 20 Mb/s
Typ H.264	Profil podstawowy, profil główny, profil wysoki
Typ H.265	Profil główny
Skalowalne kodowanie wideo (SVC)	Kodowanie H.264 i H.265
Kontrola bitrate	CBR, VBR
ROI	1 stały region dla strumienia głównego
Przycinanie celu	Tak
Typ audio (-2U)	Dźwięk mono
Kompresja audio (-2U)	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Bitrate audio (-2U)	64 kb/s (G.711u/G.711a) / 16 kb/s (G.722.1) / 16 kb/s (G.726) / 16-64 kb/s (AAC-LC) / 32-192 kb/s (MP2L2) / 8-320 kb/s (MP3)
Częstotliwość próbkowania audio (-2U)	8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz
Filtrowanie szumów środowiska (-2U)	Tak
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 6 kanałów
API	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP
Zabezpieczenia	Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, szyfrowanie HTTPS, 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), watermark, filtr IP, uwierzytelnianie podstawowe i skrócone dla HTTP/HTTPS, WSSE i uwierzytelnianie skrócone dla ONVIF, RTP/RTSP przez HTTPS, ustawienia timeout, dziennik audytu bezpieczeństwa, TLS 1.1/1.2/1.3, uwierzytelnianie hosta (MAC)
Użytkownik/host	Do 32 użytkowników; 3 poziomy: administrator, operator, użytkownik
Oprogramowanie klienckie	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Pamięć sieciowa	NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
Przeglądarka internetowa	Podgląd bez wtyczki: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+; Usługi lokalne: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+
Przełączanie parametrów obrazu	Tak
Przełącznik dzień/noc	Dzień, noc, auto, harmonogram
Ustawienia obrazu	Tryb obracania, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, gain, balans bieli; regulowane przez oprogramowanie klienckie lub przeglądarkę
WDR	120 dB
SNR	? 52 dB
Poprawa jakości obrazu	BLC, HLC, 3D DNR, korekcja zniekształceń, defog
Maska prywatności	4 programowalne maski wielokątne
Interfejs Ethernet	1 × RJ45 10M/100M, samoadaptacyjny
Pamięć wbudowana	Slot microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB
Alarm	1 wejście, 1 wyjście (maks. 24 V DC/24 V AC, 1 A)
Wbudowany głośnik	Maks. pobór mocy: 2 W; maks. poziom ciśnienia akustycznego: 10 cm: 97 dB
Przycisk reset	Tak
Audio (wbudowane)	Mikrofon: podwójny mikrofon matrycowy; 1 wejście (line in) i 1 wyjście (line out), listwa zaciskowa 2-żyłowa; maks. amplituda wejścia 3.3 Vpp, impedancja 4.7 kΩ; maks. amplituda wyjścia

Zdarzenia podstawowe	3.3 Vpp, impedancja 100 Ω; interfejs: niesymetryczny Detekcja ruchu (z wyzwaniem dla człowiek/pojazd), sabotaż video, wyjątek
Zdarzenia inteligentne	Detekcja zmiany sceny
Powiązania	FTP/NAS/karta pamięci, centrum nadzoru, nagrywanie, przechwytywanie, e-mail
Face Capture	Tak
Ochrona perymetryczna	Przekroczenie linii, wtargnięcie, wejście do regionu, wyjście z regionu; wyzwianie alarmu dla człowiek/pojazd
Zasilanie	12 V DC ±25%, 1.4 A, maks. 18 W, listwa zaciskowa 2-żyłowa, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją; PoE: IEEE 802.3at, klasa 4, maks. 22 W
Materiał	Metal
Wymiary	O138.6 mm × 123 mm
Wymiary opakowania	170 mm × 170 mm × 160 mm
Waga	ok. 860 g
Waga z opakowaniem	ok. 1140 g
Warunki przechowywania	-30 °C do 60 °C; wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Warunki uruchamiania i pracy	-30 °C do 60 °C; wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Język	33 języki (m.in. polski)
Funkcje ogólne	Heartbeat, mirror, flash log, reset hasła przez e-mail, licznik pikseli, anti-banding
Migające światło	Modele SRB: czerwone i niebieskie; inne modele: białe
Ochrona	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Ochrona antykorozyjna	NEMA 4X (NEMA 250-2018)