

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2h66g2-izs-2-8-12mm-c-pl-p-181672.html>

Kamera IP Hikvision DS-2CD2H66G2-IZS 2.8-12mm C PL

Cena brutto	1 453,70 zł
Cena netto	1 181,87 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_63480
Kod producenta	463_63480
Kod EAN	6936422132262

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2H66G2-IZS 2.8-12mm C PL

Model: DS-2CD2H66G2-IZS 2.8-12mm C PL

Specyfikacja techniczna

Przetwornik obrazu	1/2.4" Progressive Scan CMOS
Maks. Rozdzielczość	3200 × 1800
Min. Oświetlenie	Kolor: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), Cz/B: 0 Lux z włączonym IR
Czas otwarcia migawki	od 1/3 s do 1/100 000 s
Dzień i noc	Filtr odcinający IR
Ustawienie położenia kamery	Obrót: 0 do 355°, przechylenie: 0 do 75°, rotacja: 0 do 360°
Typ obiektywu	Obiektyw zmiennoogniskowy, motozoom, 2.8 do 12 mm
Ogniskowa i pole widzenia	2.8 do 12 mm, horizontal FOV 99° do 35°, vertical FOV 53° do 20°, diagonal FOV 117° do 41°
Mocowanie obiektywu	O14
Typ przysłony	Stała
Przysłona	F1.4
2,8 do 12 mm	Wide: D: 80 m, O: 31 m, R: 16 m, l: 8 m
	Tele: D: 210 m, O: 83 m, R: 42 m, l: 21 m
	IR
	Do 40 m
	Tak
	850 nm
Światło wspomagające	25 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Zasięg światła wspomagającego	30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Smart Supplement Light	25 kl./s (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Długość fali IR	30 kl./s (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Strumień główny 50 Hz	10 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)*
Strumień główny 60 Hz	10 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)*
Podstrumień 50 Hz	Główny strumień: H.265/H.264/H.264+/H.265+
Podstrumień 60 Hz	Podstrumień: H.265/H.264/MJPEG
Trzeci strumień 50 Hz	
Trzeci strumień 60 Hz	
Kompresja wideo	

Bitrate wideo	Trzeci strumień: H.265/H.264*
Typ H.264	32 Kb/s do 16 Mb/s
Typ H.265	Profil podstawowy/profil główny/profil wysoki
Kontrola bitrate	Profil Główny
Skalowalne kodowanie wideo (SVC)	CBR/VBR
ROI	Kodowanie H.264 i H.265
	1 stały region dla strumienia głównego i strumienia podrzędnego
Przycinanie celu	Tak
Typ Audio	Dźwięk mono
Kompresja Audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Bitrate audio	64 Kb/s (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kb/s (G.722.1)/16 Kb/s (G.726)/32 do 192 Kb/s (MP2L2)/8 do 320 Kb/s (MP3)/16 do 64 Kb/s (AAC-LC)
Częstotliwość próbkowania audio	8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
Filtrowanie szumów środowiska	Tak
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP, WebSocket, WebSockets
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 6 kanałów
API	Open Network Video Interface (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK
Użytkownik/host	Do 32 użytkowników. 3 poziomy użytkownicy: administrator, operator i użytkownik
Zabezpieczenia	Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, szyfrowanie HTTPS, filtr adresów IP, dziennik audytu bezpieczeństwa, uwierzytelnianie podstawowe i skrócone dla HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE i uwierzytelnianie skrócone dla Open Network Video Interface
Pamięć sieciowa	NAS (NFS, SMB/CIFS), automatyczne uzupełnianie sieci (ANR) Wraz z wysokiej klasy kartą pamięci Hikvision obsługiwane jest szyfrowanie kart pamięci i detekcja stanu
Klienci	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Przeglądarka internetowa	Wymagany Plug-in: IE 10, IE 11
	Bezwtyczkowy podgląd: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+
	Usługi lokalne: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+
Przełączanie parametrów obrazu	Tak
Ustawienia obrazu	Tryb korytarzowy, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli regulowany przez oprogramowanie klienckie lub przeglądarkę internetową
Przełącznik dzień/noc	Dzień, noc, automatycznie, harmonogram
WDR (Szeroki zakres dynamiczny)	120 dB
SNR	? 52 dB
Poprawa jakości obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Interfejs Ethernet	1 RJ-45 10M/100M, samoadaptacyjny port Ethernet
Slot na kartę pamięci	Slot na kartę pamięci microSD/microSDHC/microSDXC, do 512 GB
Audio	1 wejście (liniowe), złącze 3,5 mm, three-contact, maks. amplituda wejściowa: 3,3 Vpp, impedancja wejścia: 4.7 K?, typ interfejsu: non-equilibrium
	1 wyjście (wyjście liniowe), złącze 3,5 mm, trójstykowe, maks. amplituda wyjściowa: 3,3 Vpp, impedancja wyjściowa: 100 ?, typ interfejsu: non-equilibrium
Alarm	1 wejście, 1 wyjście (max. 24 VDC/24 VAC, 1 A)
Resetuj	Tak
Zdarzenia podstawowe	Detekcja ruchu (klasyfikacja celów: człowiek/pojazd), alarm sabotażowy wideo, wyjątek
Smart Event	Detekcja przekroczenia linii, detekcja wtargnięcia, detekcja wejścia do regionu, detekcja wyjścia z regionu (obsługa wyzwalania alarmu przez określone typy celów (ludzie i pojazdy))
	Detekcja nagłej zmiany sceny
Powiązanie	Przesyłanie na FTP/NAS/kartę pamięci, powiadamianie centrum nadzoru, wysyłanie wiadomości e-mail, wyzwalanie nagrywania, wyzwalanie przechwytywania, wyzwalanie wyjścia alarmowego, ostrzeganie dźwiękowe
Funkcja Deep Learning	Przechwytywanie twarzy: Tak
Zasilanie	12 VDC, 0,92 A, maks. 11,04 W, dwużyłowy blok zacisków,

	zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją PoE: 802.3af, klasa 3, od 36 V do 57 V, od 0,35 A do 0,22 A, maks. 12,5 W
Wymiary	O135.8 mm × 145.5 mm (O5.3" × 5.7")
Wymiary opakowania	170 mm × 170 mm × 205 mm (6.7" × 6.7" × 8.1")
Waga	W przybliżeniu 1040 g (2.3 lb.)
Waga z opakowaniem	W przybliżeniu 1420 g (3.1 lb.)
Warunki przechowywania	-30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji)
Warunki pracy i uruchamiania	-30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji)
Funkcje ogólne	Ochrona przed migotaniem, heartbeat, odbicie lustrzane, maski prywatności, dziennik flash, resetowanie hasła za pomocą e-mail, licznik pikseli
Język	Polski
EMC	FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)
Bezpieczeństwo	UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013)
Środowisko	CE-RoHS (2011/65/UE); WEEE (2012/19/UE); Reach (Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006)
Ochrona	IP66 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)