

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2h83g2-lizs2u2-8-12mm-black-p-169280.html>

Kamera IP Hikvision DS-2CD2H83G2-LI ZS2U(2.8-12mm)/BLACK

Cena brutto	1 817,80 zł
Cena netto	1 477,89 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_63333
Kod producenta	463_63333
Kod EAN	6942160485164

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2H83G2-LIZS2U(2.8-12mm)/BLACK

Model: DS-2CD2H83G2-LIZS2U(2.8-12mm)/BLACK

Najważniejsze cechy

- Obraz wysokiej jakości w rozdzielczości 8 MP
- Acusense: Klasyfikacja alarmów wywołanych przez ludzi i pojazdy w oparciu o technologię głębokiego uczenia się
- Inteligentne oświetlenie hybrydowe: Zintegrowane światła podczerwone i białe, 3 dodatkowe tryby oświetlenia
- Wbudowany podwójny mikrofon zapewniający wysoką jakość dźwięku w czasie rzeczywistym
- Wyraźne obrazowanie w przypadku silnego światła tylnego dzięki technologii true WDR 120 dB
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Zmotoryzowany obiektyw zmiennoogniskowy ułatwiający instalację i monitorowanie
- Odporność na wodę i pył (IP67) i wandaloodporność (IK10)

Specyfikacja techniczna

Przetwornik obrazu	1/2.8" Progressive Scan CMOS library?
Maks. rozdzielczość	3840 × 2160 library?
Min. oświetlenie	Kolor: 0,005 luksa przy (F1,6, AGC WŁ.), 0 luksów z oświetleniem library?
Czas otwarcia migawki	od 1/3 s do 1/100 000 s library?
Dzień i noc	Filtr odcinający IR library?
Ustawienie położenia kamery	Obrót: 0° do 360°, pochylenie: 0° do 75°, rotacja: 0° do 360° library?
Typ obiektywu	Obiektyw zmiennoogniskowy, motozoom, 2.8 do 12 mm library?
Ogniskowa i pole widzenia	2,8 do 12 mm, poziomo 106,5°-30,2°, pionowo 55,7°-17°, po przekątnej 128,5°-34,7° library?
Mocowanie obiektywu	O14 library?
Typ przesłony	Stała library?

Przystłona	F1.6 library?
DORI	2,8-12 mm: D: 88,3-289,7 m, O: 35-114,9 m, R: 17,7-57,9 m, I: 8,8-29,0 m library?
Zasięg światła wspomagającego	Do 40 m library?
Światło wspomagające	Podczerwień, światło białe library?
Smart Supplement Light	Tak library?
Długość fali IR	850 nm library?
Strumień główny 50 Hz	20 fps (3840 × 2160); 25 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) library?
Strumień główny 60 Hz	20 fps (3840 × 2160); 30 kl./s (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) library?
Podstrumień 50 Hz	25 kl./s (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) library?
Podstrumień 60 Hz	30 kl./s (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) library?
Trzeci strumień 50/60 Hz	10 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360); obsługiwany w niektórych ustawieniach library?
Kompresja wideo – główny strumień	H.265/H.264/H.264+/H.265+ library?
Kompresja wideo – podstrumień	H.265/H.264/MJPEG library?
Kompresja wideo – trzeci strumień	H.265/H.264 (w niektórych ustawieniach) library?
Bitrate wideo	32 Kb/s do 16 Mb/s library?
Typ H.264	Profil Podstawowy, Główny, Wysoki library?
Typ H.265	Profil Główny library?
Kontrola bitrate	CBR/VBR library?
Skalowalne kodowanie wideo (SVC)	H.264 i H.265 library?
ROI	1 stały region dla strumienia głównego i podrzędnego library?
Przycinanie celu	Tak library?
Kompresja audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC library?
Bitrate audio	64 Kb/s (G.711ulaw/alaw)/16 Kb/s (G.722.1/G.726)/32-192 Kb/s (MP2L2)/8-320 Kb/s (MP3)/16-64 Kb/s (AAC-LC) library?
Częstotliwość próbkowania audio	8/16/32/48 kHz library?
Filtrowanie szumów środowiska	Tak library?
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket/S, SRTP, SFTP library?
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 6 kanałów library?
API	ONVIF (S, G), ISAPI, SDK, ISUP library?
Użytkownicy	Do 32; 3 poziomy: administrator, operator, użytkownik library?
Zabezpieczenia	Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, HTTPS, filtr IP, dziennik audytu, uwierzytelnianie HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3, WSSE, ONVIF auth library?
Klienci	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central library?
Pamięć sieciowa	NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR; szyfrowanie kart Hikvision + detekcja stanu library?
Przeglądarka – plug-in	IE 11 (do podglądu na żywo) library?
Przeglądarka – bez wtyczek	Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+ library?
Przeglądarka – usługi lokalne	Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+ library?
Przełączanie parametrów obrazu	Tak library?
Przełącznik dzień/noc	Dzień, noc, auto, harmonogram library?
Ustawienia obrazu	Tryb obracania library?
WDR	120 dB library?
SNR	? 52 dB library?
Poprawa jakości obrazu	BLC, HLC, 3D DNR library?
Maska prywatności	8 programowalnych wielokątnych masek library?
Interfejs Ethernet	1 × RJ-45 10M/100M, samoadaptacyjny library?
Mikrofon	Wbudowany podwójny mikrofon matrycowy library?
Interfejs audio	1 wejście liniowe (3,3 Vpp, 4,7 K?, non-equilibrium); 1 wyjście liniowe (3,3 Vpp, 100 ?, non-equilibrium) library?
Slot na kartę pamięci	microSD/SDHC/SDXC do 512 GB library?
Alarm	1 wejście, 1 wyjście (max. 24 VDC/VAC, 1 A) library?
Reset	Tak library?
Zdarzenia podstawowe	Detekcja ruchu (człowiek/pojazd), sabotaż, wyjątki library?
Powiązanie zdarzeń	FTP/NAS/karta, centrum nadzoru, e-mail, alarm, nagrywanie, przechwytywanie library?
Zabezpieczenie perymetryczne	Przekroczenie linii, wtargnięcie; filtr człowiek/pojazd library?
Zasilanie	12 VDC ±25%, 0,88 A, max. 10,56 W (O5,5 mm); PoE 802.3af kl. 3, max. 12,5 W library?
Materiał	Metal library?
Wymiary	O138,6 mm × 123 mm (O5,4" × 4,8") library?
Wymiary opakowania	170 × 170 × 160 mm (6,7" × 6,7" × 6,3") library?

Waga netto	Okolo 860 g (1,9 lb) library?
Waga brutto	Okolo 1140 g (2,5 lb) library?
Warunki przechowywania/pracy	-30 °C do 60 °C; wilgotność ?95% (bez kondensacji) library?
Język	Polski library?
Funkcje ogólne	Heartbeat, mirror, flash log, reset hasła e-mail, licznik pikseli, anti-banding library?
EMC	CE-EMC, RCM, ICES-003, KC (normy jak podane) library?
Bezpieczeństwo	CB IEC 62368-1, CE-LVD EN 62368-1, BIS IS 13252, LOA IEC/EN 60950-1 library?
Środowisko	CE-RoHS 2011/65/UE, WEEE 2012/19/UE, REACH (EC) 1907/2006 library?
Ochrona	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002) library?