

Dane aktualne na dzień: 21-07-2026 17:22

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2h87g3-lizs2uy-srb2-8-12mm-p-169395.html>



Kamera IP Hikvision DS-2CD2H87G3-LI ZS2UY/SRB(2.8-12mm)

Cena brutto	1 978,30 zł
Cena netto	1 608,37 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	463_63540
Kod producenta	463_63540
Kod EAN	6936422158873

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2H87G3-LIZS2UY/SRB(2.8-12mm)

Model: DS-2CD2H87G3-LIZS2UY/SRB(2.8-12mm)

Hikvision Aktywne odstraszanie — zastosowanie dom prywatny / posesja

Równie dobrze kamery z aktywnym odstraszaniem sprawdzają się w ochronie posesji domowej:

- mogą zniechęcić włamywacza już przy próbie wejścia na teren,
- alarm dźwiękowy + migające światło to sygnał dla intruza, że obiekt jest monitorowany, co znacząco podnosi poziom odstraszania,
- detekcja człowieka/pojazdu pozwala uniknąć fałszywych alarmów (np. zwierzę, listy na wietrze),
- powiadomienie na smartfon pozwala właścicielowi natychmiast sprawdzić co się dzieje — nawet gdy jest poza domem,
- możliwość dwukierunkowej komunikacji audio (mikrofon + głośnik) pozwala na reagowanie lub ostrzeżenie intruza.

To idealne rozwiązanie dla domów, ogrodów, podjazdów, garaży, małych posesji — tam, gdzie priorytetem jest szybka reakcja i odstraszanie..

Specyfikacja techniczna

Kamera
Przetwornik obrazu

Maks. Rozdzielczość

Min. Oświetlenie

Czas otwarcia migawki

Dzień i noc

Ustawienie położenia kamery

Obiektyw
Typ obiektywu

Ogniskowa i pole widzenia

Mocowanie obiektywu

Przysłona

Typ przysłony

Głębina ostrości

DORI

Oświetlacz
Światło wspomagające

Zasięg światła wspomagającego

Smart Supplement Light

Długość fali IR

Wideo
Strumień główny 50 Hz

Strumień główny 60 Hz

Podstrumień 50 Hz

Podstrumień 60 Hz

Trzeci strumień 50 Hz

Trzeci strumień 60 Hz

Kompresja wideo

Bitrate wideo

Typ H.264

Typ H.265

Kontrola bitrate

Skalowalne kodowanie wideo (SVC)

ROI

Audio
Typ Audio

Kompresja Audio

Bitrate audio

Częstotliwość próbkowania audio

Filtrowanie szumów środowiska

Sieć
Protokoły

Jednoczesny podgląd na żywo

API

Użytkownik/host

Poziomy dostępu

Zabezpieczenia

Pamięć sieciowa

Klienci

Przeglądarka internetowa

Obraz
Przełączanie parametrów obrazu

Ustawienia obrazu

Przełącznik dzień/noc

WDR

SNR

Stabilizacja obrazu

Poprawa jakości obrazu

Maska prywatności

Interfejs

Slot na kartę pamięci

Wbudowany głośnik

Audio

Alarm

Resetuj

Zdarzenia

Smart Event

Powiązanie

Funkcja Deep Learning

Przechwytywanie twarzy

Zasilanie

Materiał

Wymiary

Wymiary opakowania

Waga

Waga z opakowaniem

Warunki przechowywania

Warunki pracy i uruchamiania

Język

Funkcje ogólne

Migające światło

Zatwierdzenie EMC

Bezpieczeństwo

Środowisko

Ochrona