

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t23g2-2li-2-8mm-pl-p-169296.html>

Kamera IP Hikvision DS-2CD2T23G2-2LI 2.8mm PL

Cena brutto	763,90 zł
Cena netto	621,06 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_63359
Kod producenta	463_63359
Kod EAN	6936422131623

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2T23G2-2LI 2.8mm PL

Model: DS-2CD2T23G2-2LI 2.8mm PL

Specyfikacja techniczna

Przetwornik obrazu	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Maks. Rozdzielczość	1920 × 1080
Min. Oświetlenie	Kolor: 0,005 luksa przy (F1,6, AGC Wł.), 0 luksów z oświetleniem
Czas otwarcia migawki	od 1/3 s do 1/100 000 s
Dzień i noc	Filtr odcinający IR
Ustawienie położenia kamery	Obrót: 0 do 360°, przechylenie: 0 do 90°, rotacja: 0 do 360°
Typ obiektywu	Obiektyw stałogniskowy, 2.8mm
Ogniskowa i pole widzenia	2,8 mm, poziome FOV 112°, pionowe FOV 61°, przekątna FOV 132°
Mocowanie obiektywu	M12
Typ przesłony	Fixed
Prysłona	F1.6
Głębina ostrości	2,8 mm: 1 m do ? 4 mm: 1,1 m do ? 6 mm: 2,8 m do ?
DORI	2,8 mm, D: 42 m, O: 16 m, R: 8 m, I: 4 m
Dodatkowe światło	IR, światło białe
Zasięg światła wspomagającego	do 60 m
Smart IR	Tak
Długość fali IR	850 nm
Strumień główny	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720); 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
Podstrumień	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360); 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
Trzeci strumień	50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)

	360); 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Uwaga – trzeci strumień	Trzeci strumień jest obsługiwany w niektórych ustawieniach
Główny strumień	H.265 / H.264 / H.264+ / H.265+
Podstrumień	H.265 / H.264 / MJPEG
Trzeci strumień	H.265 / H.264 (obsługiwany w określonych ustawieniach)
Bitrate wideo	32 Kb/s do 8 Mb/s
Typ H.264	Baseline Profile, Main Profile, High Profile
Typ H.265	Profil główny (Main Profile)
SVC	Skalowalne kodowanie wideo H.264 i H.265
Kontrola bitrate	CBR / VBR
ROI	1 stały region dla strumienia głównego i podstrumienia
Przycinanie celu	Tak
Kompresja audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Bitrate audio	64 Kb/s (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kb/s (G.722.1)/16 Kb/s (G.726)/32 do 160 Kb/s (MP2L2)/8 do 320 Kb/s (MP3)/16 do 64 Kb/s (AAC-LC)
Częstotliwość próbkowania	8 kHz/16 kHz/32 kHz/48 kHz
Filtrowanie szumów	Tak
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets
Jednoczesny podgląd	Do 6 kanałów na żywo
API	ONVIF (profil S, G), ISAPI, SDK, ISUP
Użytkownicy / host	Do 32 użytkowników, 3 poziomy: administrator, operator, użytkownik
Zabezpieczenia	Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, szyfrowanie HTTPS, filtr adresów IP, dziennik audytu bezpieczeństwa, uwierzytelnianie podstawowe i skrócone HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3, WSSE oraz uwierzytelnianie skrócone Open Network Video Interface
Klient	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Pamięć sieciowa	NAS (NFS, SMB/CIFS), automatyczne uzupełnianie sieci (ANR), szyfrowanie i sprawdzanie stanu zaawansowanej karty pamięci Hikvision
Przeglądarka internetowa	Podgląd na żywo wymaga: IE 11 (plug-in), Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+ (bez plug-in), usługa lokalna: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+
Przełączanie parametrów	Tak
Ustawienia obrazu	Tryb obracania, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli
Przełącznik dzień/noc	Dzień, noc, automatycznie, harmonogram
WDR (Szeroki zakres dynamiczny)	120 dB
SNR (Stosunek sygnału do szumu)	? 52 dB
Poprawa jakości obrazu	BLC (kompensacja światła wstecznego), HLC (kompensacja światła silnego), 3D DNR (redukcja szumu)
Maska prywatności	8 programowalnych wielokątnych masek prywatności
Interfejs Ethernet	1x RJ-45 10M/100M, port samoadaptacyjny
Slot na kartę pamięci	microSD / microSDHC / microSDXC, do 512 GB
Reset	Tak
Audio	Wbudowany mikrofon: podwójny mikrofon matrycowy (-2U)
Zdarzenia podstawowe	Detekcja ruchu (obsługa alarmów wyzwalanych przez człowieka i pojazd), alarm sabotażowy wideo, wyjątki Wykrywanie twarzy
Smart Event	Przesyłanie danych do NAS, karty pamięci; powiadamianie centrum monitoringu; wysyłanie emaila; wyzwalanie nagrań i przechwytywanie
Powiązanie	Ostrzeżenia dźwiękowe i migające światło do odstraszenia intruzów (wersje SRB)
Dodatkowe	Przekroczenie linii, wtargnięcie, Obsługa wyzwalania alarmu przez określone typy celów (ludzi i pojazdy)
Ochrona perymetryczna	12 VDC ± 25%, 0,58 A, maks. 7 W, koncentryczna wtyczka O5,5 mm, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, PoE IEEE 802.3af klasa 3, maks. 8,5 W
Zasilanie	Metal
Materiał	88,7 mm × 93,1 mm × 286,7 mm (3,5" × 3,7" × 11,3")
Wymiary	386 mm × 156 mm × 155 mm (15,2" × 6,1" × 6,1")
Wymiary opakowania	ok. 1115 g (2,5 lb)
Waga	ok. 1640 g (3,6 lb)
Waga z opakowaniem	

Warunki przechowywania
Uruchamianie i warunki pracy
Język
Funkcje ogólne

-30 °C do 60 °C, wilgotność ? 95% (bez kondensacji)
-30 °C do 60 °C, wilgotność ? 95% (bez kondensacji)
Polski
Heartbeat, mirror, flash log, reset hasła przez e-mail, licznik pikseli, anti-banding