

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t27g2-l2-8mmc-p-166134.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T27G2-L(2.8mm)(C)

Cena brutto	946,40 zł
Cena netto	769,43 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_30031
Kod producenta	463_30031
Kod EAN	6931847120320

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T27G2-L(2.8mm)(C)

Model: DS-2CD2T27G2-L(2.8mm)(C)

Najważniejsze cechy

- Przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, **2 MP**
- Kompresja **H.265+**/ **H.265**/ H.264+/ H.264/ MJPEG
- Wysoka jakość obrazu: **25kl/s@2MPX** (1920 × 1080)
- Mechaniczny filtr ICR
- Obiektyw **2.8 mm**
- Kąt widzenia **107°**
- Max zasięg reflektora **IR 60m**
- Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów w oparciu o technologii głębokiego uczenia.
- Kolorowy obraz 24/7
- Zasilanie: **12 VDC** lub **PoE 802.3a**
- Stopień ochrony: **IP67**

Przeznaczenie

Kamera HikVision DS-2CD2T27G2-L z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265+ / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 2MPx. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Kamera spełnia klasę szczelności IP67. Dzięki wyposażeniu kamery w bardzo czuły przetwornik oraz oświetlacz LED emitujący widzialne światło w kolorze białym, urządzenie pozwala na uzyskanie wyraźnego, kolorowego obrazu w każdych warunkach oświetleniowych. Kamery serii ColorVu SG2 korzystają także z technologii AcuSense pozwalającą na jeszcze dokładniejsze filtrowanie fałszywych alarmów

Specyfikacja

- Producent : Hikvision,
- Rozdzielczość 2MP (Max. 25kl/s@1920 × 1080),

-
- Przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS,
 - Czułość: Kolor: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with Light
 - Funkcje obrazu : WDR, 3D-DNR, BLC, HLC,
 - Oświetlacz: 60m,
 - Obiektyw: 2.8 mm,
 - Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG,
 - Dzień/Noc : TAK
 - Ilość strumieni : 3
 - Temperatura pracy: -30 °C to 60 °C,
 - Zasilanie 12VDC/PoE.
 - Pobór mocy: DC 7,5W, PoE 9W
 - Stopień ochrony: IP67,
 - Wymiary: Ø 105 mm × 289.5 mm,
 - Waga: 1090 g,