

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t43g2-2lizy2-8-4mm-p-169272.html>

Kamera IP Hikvision DS-2CD2T43G2-2LIZY(2.8/4mm)

Cena brutto	806,00 zł
Cena netto	655,28 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_63312
Kod producenta	463_63312
Kod EAN	6936422167066

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2T43G2-2LIZY(2.8/4mm)

Model: DS-2CD2T43G2-2LIZY(2.8/4mm)

Specyfikacja techniczna

Przetwornik obrazu	1/3" Progressive Scan CMOS
Maks. rozdzielczość	2688 × 1520
Min. oświetlenie	Kolor: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux z włączonym IR
Czas otwarcia migawki	1 s do 1/100 000 s
Dzień i noc	Filtr odcinający IR
Ustawienie położenia kamery	Obrót: 0°-360°, Przechylenie: 0°-90°, Rotacja: 0°-360°
Obiektyw	
Typ obiektywu	Obiektyw stałogniskowy, 2.8 mm lub 4 mm (opcjonalnie)
Ogniskowa i pole widzenia	2.8 mm: poziomo 99.3°, pionowo 54.8°, po przekątnej 120.2° 4 mm: poziomo 80.0°, pionowo 44.1°, po przekątnej 94.0°
Mocowanie obiektywu	O14
Typ przesłony	Stała
Przysłona	F1.6
Głębina ostrości	2.8 mm: 1.1 m - ? 4 mm: 1.3 m - ?
DORI	
2.8 mm	D: 66.6 m, O: 26.4 m, R: 13.3 m, l: 6.7 m
4 mm	D: 79.2 m, O: 31.4 m, R: 15.8 m, l: 7.9 m
Oświetlacz	
Światło wspomagające	Podczerwień, światło białe
Zasięg światła wspomagającego	-2LI: do 60 m -4LI: do 80 m
Smart Supplement Light	Tak
Długość fali IR	850 nm
Wideo	
Strumień główny	50 Hz: 25 kl./s (2688×1520, 1920×1080, 1280×720)

Podstrumień	60 Hz: 30 kl./s (2688×1520, 1920×1080, 1280×720) 50 Hz: 25 kl./s (1280×720, 640×480, 640×360)
Trzeci strumień	60 Hz: 30 kl./s (1280×720, 640×480, 640×360) 50/60 Hz: 10 kl./s (1920×1080, 1280×720, 640×480, 640×360)
Kompresja wideo	Obsługiwany w niektórych ustawieniach Główny: H.265/H.264/H.264+/H.265+ Podstrumień: H.265/H.264/MJPEG Trzeci: H.265/H.264
Bitrate wideo	32 Kb/s – 8 Mb/s
Typ H.264	Profil Podstawowy, Główny, Wysoki
Typ H.265	Profil Główny
Skalowalne kodowanie (SVC)	H.264 i H.265
Kontrola bitrate	CBR/VBR
ROI	1 stały obszar dla strumienia głównego
Sieć	
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4/IPv6, UDP, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket
Jednoczesny podgląd	Do 6 kanałów
API	ONVIF (S, G), ISAPI, SDK, ISUP
Użytkownicy	Do 32 (administrator, operator, użytkownik)
Zabezpieczenia	Hasła, HTTPS, filtrowanie IP, dziennik audytu, TLS 1.1/1.2/1.3, WSSE
Klienci	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Pamięć sieciowa	NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR, szyfrowanie i detekcja stanu karty pamięci
Przeglądarka	IE 11 (plugin), Chrome/Firefox/Edge/Safari (bezwtyczkowo)
Obraz	
Przełączanie parametrów	Tak
Tryb dzień/noc	Dzień, Noc, Auto, Harmonogram
Ustawienia obrazu	Tryb korytarzowy, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli
WDR	120 dB
SNR	? 52 dB
Poprawa jakości	BLC, HLC, 3D DNR
Maska prywatności	4 programowalne maski wielokątne
Interfejs	
Ethernet	1× RJ-45 10/100M (samoadaptacyjny)
Slot na kartę	microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB
Reset	Tak
Zdarzenia	
Zdarzenia podstawowe	Detekcja ruchu (człowiek/pojazd), sabotaż, wyjątek
Smart Event	Detekcja nagłej zmiany sceny
Powiązania	FTP/NAS/karta, centrum nadzoru, e-mail, nagrywanie, snapshot
Funkcje Deep Learning	
Przechwytywanie twarzy	Tak
Zabezpieczenie perymetryczne	Przekroczenie linii, intruz, wejście/wyjście z regionu (człowiek/pojazd)
Ogólne	
Zasilanie -2LI	12 VDC ±25%, 0.75 A (max 9 W), PoE IEEE 802.3af kl.3 (max 11.5 W)
Zasilanie -4LI	12 VDC ±25%, 0.91 A (max 11 W), PoE IEEE 802.3af kl.3 (max 12.5 W)
Materiał	Metal
Wymiary	88.7 × 91.2 × 287.2 mm
Wymiary opakowania	386 × 156 × 155 mm
Waga	1165 g
Waga z opakowaniem	1690 g
Warunki pracy	-30°C – 60°C, wilgotność ?95% (bez kondensacji)
Warunki przechowywania	-30°C – 60°C, wilgotność ?95% (bez kondensacji)
Języki	33 języki (w tym polski)
Funkcje ogólne	Heartbeat, odbicie lustrzane, log błyskowy, reset hasła przez e-mail, licznik pikseli, anti-banding
Zatwierdzenie	
EMC	EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
Bezpieczeństwo	IEC 62368-1:2014+A11

Środowisko
Ochrona

RoHS 2011/65/UE, WEEE 2012/19/UE, REACH 1907/2006
IP67 (IEC 60529-2013)