

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t43g2-4lizey2-8-4mm-p-169273.html>

Kamera IP Hikvision DS-2CD2T43G2-4LIZEY(2.8/4mm)

Cena brutto	862,00 zł
Cena netto	700,81 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	463_63313
Kod producenta	463_63313
Kod EAN	6936422167080

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2T43G2-4LIZEY(2.8/4mm)

Model: DS-2CD2T43G2-4LIZEY(2.8/4mm)

Specyfikacja techniczna

Przetwornik obrazu	1/3" Progressive Scan CMOS
Maks. rozdzielczość	2688 × 1520
Minimalne oświetlenie	Kolor: 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON); B/W: 0 lux z IR
Czas otwarcia migawki	1 s - 1/100 000 s
Tryb dzień/noc	Filtr odcinający IR
Ustawienie położenia	Obrót: 0°-360°; Przechylenie: 0°-90°; Rotacja: 0°-360°
Typ obiektywu	Stałoogniskowy, 2.8 mm
Pole widzenia (2.8 mm)	99,3° (poziomo) / 54,8° (pionowo) / 120,2° (po przekątnej)
Mocowanie obiektywu	O14
Przysłona / typ przysłony	F1.6 / stała
Głębokość ostrości (2.8 mm)	1,1 m - ∞
DORI (2.8 mm)	D: 66,6 m; O: 26,4 m; R: 13,3 m; I: 6,7 m
Światło wspomagające	Podczerwień + światło białe
Zasięg oświetlacza	do 80 m
Smart Supplement Light	Tak
Długość fali IR	850 nm
Strumień główny (50 Hz)	25 kl./s (2688×1520, 1920×1080, 1280×720)
Strumień główny (60 Hz)	30 kl./s (2688×1520, 1920×1080, 1280×720)
Podstrumień (50/60 Hz)	25/30 kl./s (1280×720, 640×480, 640×360)
Trzeci strumień (50/60 Hz)	10 kl./s (1920×1080, 1280×720, 640×480, 640×360) — w wybranych ustawieniach
Kompresja wideo	Gł.: H.265/H.264/H.265+/H.264+; Podstrumień: H.265/H.264/MJPEG; 3. strumień: H.265/H.264
Bitrate wideo	32 Kb/s - 8 Mb/s
Profile H.264/H.265	H.264: Baseline/Main/High; H.265: Main
SVC / ROI	Tak (H.264/H.265) / 1 stały obszar (gł. strumień)
Typ audio	Mono

Kompresja audio (-2U)	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Bitrate audio (-2U)	64 (G.711u/a) / 16 (G.722.1) / 16 (G.726) / 32-160 (MP2L2) / 8-320 (MP3) / 16-64 Kb/s (AAC-LC)
Próbkowanie audio (-2U)	8 / 16 / 32 / 48 kHz
Filtrowanie szumów (-2U)	Tak
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP(S), FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP/RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4/IPv6, UDP, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket(s)
Jednoczesny podgląd	Do 6 kanałów
API	ONVIF (S, G), ISAPI, SDK, ISUP
Użytkownicy	Do 32 (administrator / operator / użytkownik)
Zabezpieczenia	Hasła złożone, HTTPS/TLS 1.1-1.3, filtr IP, log audytu, uwierzytelnianie dla HTTP/HTTPS i ONVIF (WSSE)
Klienci	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Pamięć sieciowa	NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR; z kartą Hikvision: szyfrowanie i detekcja stanu
Przeglądarki	Plug-in: IE11; bez wtyczek: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+
Ustawienia obrazu	Tryb korytarzowy, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmacnienie, balans bieli (z poziomu klienta/przeglądarki)
Przełącznik dzień/noc	Dzień / noc / auto / harmonogram
WDR / SNR	120 dB / ? 52 dB
Poprawa jakości	BLC, HLC, 3D DNR
Maski prywatności	4 programowalne, wielokątne
Ethernet	1 × RJ-45 10/100 M, samoadaptacyjny
Slot kart pamięci	microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB
Reset	Tak
Wbudowany mikrofon (-2U)	2 wbudowane mikrofony
Zdarzenia podstawowe	Wykrycie ruchu (AI: człowiek/pojazd), sabotaż, wyjątek
Smart Event	Detekcja nagłej zmiany sceny
Powiązania	FTP/NAS/SD, powiadomienie centrum, e-mail, nagrywanie, przechwytywanie
Zasilanie -4LI	12 V DC ±25% (0,91 A, max 11 W) / PoE 802.3af kl.3 (max 12,5 W)
Materiał obudowy	Metal
Wymiary	88,7 × 91,2 × 287,2 mm
Wymiary opakowania	386 × 156 × 155 mm
Waga / z opakowaniem	~1165 g / ~1690 g
Warunki pracy / składowania	-30 °C do +60 °C, ? 95% RH (bez kondensacji)
Języki interfejsu	33 języki (w tym polski)
Funkcje ogólne	Heartbeat, mirror, flash log, reset hasła e-mail, licznik pikseli, anti-banding
EMC	EN 55032:2015+A1:2020; EN 50130-4:2011+A1:2014; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
Bezpieczeństwo	CB: IEC 62368-1:2014+A11
Środowisko	CE-RoHS 2011/65/UE; WEEE 2012/19/UE; REACH (WE 1907/2006)
Ochrona	IP67 (IEC 60529:2013)