

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t46g2h-2i-2-8mm-ef-pl-p-180611.html>

## Kamera IP Hikvision DS-2CD2T46G2H-2I 2.8mm EF PL

Cena brutto	<b>838,90 zł</b>
Cena netto	<b>682,03 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>463_63451</b>
Kod producenta	<b>463_63451</b>
Kod EAN	<b>6936422132446</b>

### Opis produktu

### Kamera IP Hikvision DS-2CD2T46G2H-2I 2.8mm EF PL

Model: DS-2CD2T46G2H-2I 2.8mm EF PL

### Specyfikacja techniczna

Model	DS-2CD2T46G2H-2I 2.8mm EF
Przetwornik obrazu	1/3" Progressive Scan CMOS
Maks. rozdzielczość	2688 × 1520
Minimalne oświetlenie	Kolor: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON), czarno-biały: 0 Lux z włączonym IR
Czas otwarcia migawki	od 1/3 s do 1/100 000 s
Dzień/noc	Filtr odcinający IR
Ustawienie położenia kamery	Obrót: 0° do 360°, Przechylenie: 0° do 90°, Rotacja: 0° do 360°
Typ obiektywu	Obiektyw stałogniskowy, 2.8 mm lub 4 mm opcjonalnie
Pole widzenia (2.8 mm)	Poziom: 100,2°, Pion: 54,7°, Przekątna: 119,7°
Mocowanie obiektywu	M12
Typ przesłony	Stała
Prysłona	F1.0
Głębokość ostrości (2.8 mm)	1,9 m do ?
DORI 2.8 mm	D: 63 m, O: 25 m, R: 12 m, l: 6 m
Światło wspomagające	IR
Zasięg IR	do 60 m
Smart Supplement Light	Tak
Długość fali IR	850 nm
Strumień główny 50 Hz	25 kl./s (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Strumień główny 60 Hz	30 kl./s (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Podstrumień 50 Hz	25 kl./s (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Podstrumień 60 Hz	30 kl./s (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Trzeci strumień 50 Hz	10 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Trzeci strumień 60 Hz	10 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Kompresja wideo	Główny: H.265, H.264, H.265+, H.264+; Podstrumień: H.265,

Bitrate wideo	H.264, MJPEG; Trzeci: H.265, H.264
Kontrola bitrate	32 Kb/s do 8 Mb/s
ROI	CBR/VBR
Protokoły sieciowe	1 stały region dla strumienia głównego i podrzędnego TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP, WebSocket, WebSockets
Jednoczesny podgląd	Do 6 kanałów
API	ONVIF (Profile S, G, T), ISAPI, SDK
Użytkownicy	Do 32 użytkowników
Zabezpieczenia	Hasło, HTTPS, filtr IP, dziennik audytu, TLS 1.1/1.2, WSSE
Pamięć sieciowa	NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
Oprogramowanie klienckie	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
WDR	120 dB
SNR	? 52 dB
Poprawa obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Maski prywatności	4 wielokątne maski
Slot kart pamięci	microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB
Zdarzenia podstawowe	Wykrywanie ruchu (człowiek/pojazd), sabotaż obrazu, wyjątek
Funkcje AI	Przechwytywanie twarzy, ochrona perymetryczna
Zasilanie	12 VDC ±25%, 0,6 A, maks. 7,2 W; PoE IEEE 802.3af, klasa 3, maks. 9 W
Materiał	Pokrywa przednia: metal, korpus: metal, wspornik: metal
Wymiary	286,7 × 93,1 × 91,2 mm
Waga	Okolo 1085 g
Język	Polski
Ochrona	IP67: IEC 60529-2013
Certyfikaty EMC	EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
Bezpieczeństwo	UL 62368-1, IEC 62368-1, EN 62368-1