

Link do produktu: [https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t46g2h-2i\(2.8mm\)\(eF\)/BLACK](https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t46g2h-2i(2.8mm)(eF)/BLACK)



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T46G2H-2I(2.8mm)(eF)/BLACK

Cena brutto	613,50 zł
Cena netto	498,78 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_51163
Kod producenta	463_51163
Kod EAN	6942160436531

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T46G2H-2I(2.8mm)(eF)/BLACK

Model: DS-2CD2T46G2H-2I(2.8mm)(eF)/BLACK

Najważniejsze cechy

- **Rozdzielczość:** 4 MP, zapewniająca wysoką jakość obrazu.
- **Wydajność w słabym świetle:** Technologia DarkFighter, umożliwiająca doskonałe odwzorowanie kolorów w nocy.
- **Technologia WDR:** Prawdziwy szeroki zakres dynamiczny (120 dB), zapewniający wyraźny obraz nawet przy silnym oświetleniu z tyłu.
- **Kompresja wideo:** Efektywna technologia kompresji H.265+, zmniejszająca wymagania dotyczące pasma i miejsca na dysku.
- **Inteligentna klasyfikacja obiektów:** Skupienie na klasyfikacji celów, takich jak ludzie i pojazdy, dzięki zastosowaniu technologii głębokiego uczenia.
- **Ochrona przed warunkami atmosferycznymi:** Klasa szczelności IP67, co oznacza odporność na kurz i wodę.

Przeznaczenie

Kamera HikVision DS-2CD2T46G2H-2I(2.8mm)(eF) z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4MPx. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

Specyfikacja

- **Rozdzielczość:** 4 MP (Max. 2688 × 1520 @ 25 kl/s)
- **Przetwornik:** 1/3" progressive scan CMOS
- **Czułość:** kolor: 0.001 Lux @(F1.0, AGC ON), B/W: 0 Lux z IR
- **Funkcje obrazu:** BLC, HLC, 3D DNR
- **Oświetlacz IR:** do 60 m (2I) / do 80 m (4I)
- **Obiektyw:** stały, 2.8 mm / 4 mm

-
- **Kompresja:** H.265/H.264/H.265+/H.264+/MJPEG
 - **Kąt widzenia:** 100.2° (2.8 mm) / 81.1° (4 mm)
 - **Ilość strumieni:** 3 (główny, podrzędny, trzeci)
 - **Stopień ochrony:** IP67
 - **Temperatura pracy:** -30 °C do 60 °C
 - **Zasilanie:** 12 VDC ± 25% / PoE (IEEE 802.3af)
 - **Pobór mocy:** max. 7.2 W (2I) / max. 10 W (4I)
 - **Wymiary:** 286.7 mm × 93.1 mm × 91.2 mm
 - **Waga:** 1085 g (bez opakowania) / 1639 g (z opakowaniem)