

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t46g2h-is2u-sl2-8mm-p-168078.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T46G2H-IS2U/SL(2.8mm)

Cena brutto	705,80 zł
Cena netto	573,82 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	463_52584
Kod producenta	463_52584
Kod EAN	6942160482491

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T46G2H-IS2U/SL(2.8mm)

Model: DS-2CD2T46G2H-IS2U/SL(2.8mm)

Najważniejsze cechy:

- Stałopozycyjna kamera sieciowa tubowa 4 MP AcuSense ze światłem stroboskopowym i ostrzeżeniem dźwiękowym
- Wysokiej jakości obraz w rozdzielczości 4MP
- Wyraźne obrazowanie w przypadku silnego światła tylnego dzięki technologii WDR 120 dB
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Klasyfikacja alarmów wywołanych przez ludzi i pojazdy w oparciu o technologię głębokiego uczenia się
- Aktywne światło stroboskopowe i alarm dźwiękowy do odstraszania intruzów
- Wbudowany dwukierunkowy system audio
- Obsługa wbudowanej pamięci masowej do 512 GB (gniazdo kart SD)
- Wbudowane interfejsy alarmowe oraz audio
- Odporność na wodę i pył (IP67)

Specyfikacja techniczna

Model	DS-2CD2T46G2H-IS2U/SL 2.8mm
Producent	Hikvision
Przetwornik obrazu	1/3" Progressive Scan CMOS
Maks. rozdzielczość	2688 × 1520
Min. oświetlenie	Kolor: 0,001 lux (F1.0, AGC ON), B/W: 0 lux z IR
Czas migawki	1/3 s – 1/100 000 s
Dzień/Noc	Filtr IR
Ustawienie kamery	Obrót 0–360°, pochylenie 0–90°, rotacja 0–360°
Typ obiektywu	Stałoogniskowy 2.8 mm
Pole widzenia 2.8 mm	100° (H), 55° (V), 120° (D)
Przystoła	F1.0
Głębokość ostrości	2.8 mm: 1,9 m - ?
DORI 2.8 mm	D: 63 m, O: 25 m, R: 12 m, l: 6 m
Oświetlacz	IR 850 nm

Zasięg IR	Do 60 m
Smart IR	Tak
Strumień główny 50 Hz	25 fps (2688×1520, 1080p, 720p)
Strumień główny 60 Hz	30 fps (2688×1520, 1080p, 720p)
Podstrumień 50 Hz	25 fps
Podstrumień 60 Hz	30 fps
3. strumień	10 fps (przy wybranych ustawieniach)
Kompresja	H.265/H.264/H.264+/H.265+/MJPEG
Bitrate wideo	32 Kb/s – 8 Mb/s
Audio	Mono, wbudowane 2 mikrofony, głośnik 2 W
Kompresja audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Wej./Wyj. audio	1 × in, 1 × out
Funkcje sieciowe	TCP/IP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, NTP, IGMP, IPv4/IPv6, SFTP, SRTP itd.
ONVIF	Profil S/T/G
Użytkownicy	Do 32 (Admin/Operator/Użytkownik)
Zabezpieczenia	HTTPS, TLS 1.1-1.3, watermark, filtrowanie IP, 802.1X itp.
Nagrywanie	NAS (NFS/SMB), ANR
Przeglądarki	Chrome, Firefox, Edge
WDR	120 dB
SNR	? 52 dB
Funkcje obrazu	BLC, HLC, 3D DNR, Anti-banding, odmrażanie
Maska prywatności	4 strefy
Karta SD	microSD do 512 GB
Alarm	1 wejście / 1 wyjście
Wbudowany głośnik	120 dB @ 10 cm
Złącze Ethernet	1× RJ-45 10/100
Zasilanie	12 VDC (1.4 A max 17 W), PoE 802.3at (max 18 W)
Materiał	Metal (korpus + przednia część + uchwyt)
Wymiary	286,7 × 93,1 × 91,2 mm
Waga	1205 g
Temperatura pracy	-30°C do +60°C
Wilgotność	do 95% (bez kondensacji)
Światło migające	SRB: czerwono-niebieskie / SL: białe
Ochrona	IP67
Certyfikaty	CE-EMC, RCM, IC, KC, UL, CB, CE-LVD, RoHS, WEEE