

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t46g3-izs2uy-sl-2.8-4mm-p-169316.html>



Kamera IP Hikvision DS-2CD2T46G3-IZS2UY/SL(2.8/4mm)

Cena brutto	929,10 zł
Cena netto	755,37 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_63399
Kod producenta	463_63399
Kod EAN	6936422167486

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2T46G3-IZS2UY/SL(2.8/4mm)

Model: DS-2CD2T46G3-IZS2UY/SL(2.8/4mm)

Najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość obrazu **4 MP (2688 × 1520 pikseli)**
- Matryca **1/3" Progressive Scan CMOS** - wysoka czułość i jakość obrazu
- Obiektyw **zmiennooogniskowy 2.8/4 mm** z automatyczną regulacją ostrości
- **Technologia DarkFighter** - doskonała widoczność przy bardzo słabym świetle
- **Zasięg oświetlenia IR:** do 60 m
- **Klasa szczelności IP67**, powłoka antykorozyjna **NEMA 4X**
- **Funkcje AcuSense:** klasyfikacja człowieka i pojazdu, inteligentne filtrowanie alarmów
- **Kompresja wideo:** H.265+, H.265, H.264+, H.264
- **Metalowa obudowa** - odporna na warunki zewnętrzne
- **Zasilanie PoE (802.3at) lub 12 V DC**
- **Zakres temperatury pracy:** od -30°C do +60°C

Specyfikacja techniczna:

Przetwornik obrazu:

- Typ przetwornika: 1/3" Progressive Scan CMOS
- Maksymalna rozdzielczość: 2688 × 1520 (4 MP)
- Liczba klatek: 25/30 fps przy pełnej rozdzielczości
- Minimalne oświetlenie:
- Kolor: 0.001 lux @ F1.6 (AGC ON)
- Czarno-biały: 0 lux z aktywnym IR
- Tryb dzień/noc: automatyczny / harmonogram / ręczny
- Migawka elektroniczna: 1 s - 1/100000 s

Obiektyw:

- Typ: Zmiennooogniskowy (motorized)
- Ogniskowa: 2.8 – 4 mm
- Przystoła: F1.6
- Kąt widzenia:
- Dla 2.8 mm: poziomy ~99°, pionowy ~55°, przekątna ~120°
- Dla 4 mm: poziomy ~80°, pionowy ~44°, przekątna ~94°
- Regulacja ostrości: automatyczna
- Typ mocowania: M12

Zasięg DORI (dla obiektywu 2.8 mm / 4 mm):

- Detekcja: 66 m / 79 m
- Obserwacja: 26 m / 31 m
- Rozpoznanie: 13 m / 16 m
- Identyfikacja: 6.7 m / 8 m

Oświetlenie:

- Typ: Diody IR (podczerwień)
- Zasięg: do 60 m
- Długość fali IR: 850 nm
- Tryb: automatyczny / manualny / wyłączony

Funkcje obrazu:

- WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D DNR, Defog, ROI
- AGC (automatyczne wzmocnienie sygnału)
- AWB (automatyczny balans bieli)
- Tryb dzień/noc z filtrem IR cut
- Funkcja Smart IR – automatyczne dostosowanie mocy podświetlenia
- Technologia DarkFighter – jasny obraz w nocy

Funkcje inteligentne (AI):

- Klasyfikacja człowieka i pojazdu (AcuSense)
- Wykrywanie ruchu, wtargnięcia, przekroczenia linii
- Wykrywanie sabotażu kamery i zmiany sceny
- Alarm dźwiękowy i świetlny (wbudowany sygnalizator)

Kompresja i strumienie:

- Kompresja wideo: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
- Kompresja audio: G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, AAC-LC, MP3
- Bitrate: 32 Kbps – 8 Mbps
- Liczba strumieni: 3 niezależne
- Format obrazu: 16:9 / 4:3

Sieć i interfejsy:

- Złącze sieciowe: RJ45 10/100 Mbps
- Protokoły: TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTSP, NTP, SNMP, ONVIF, ISAPI
- Wsparcie ONVIF Profile S i G
- Obsługa kart microSD do 256 GB
- Komunikacja audio: tak (1 wejście / 1 wyjście)
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 1 wejście / 1 wyjście

Zasilanie i pobór mocy:

- Zasilanie: 12 V DC ±25% lub PoE (802.3at, klasa 4)
- Pobór mocy: maks. 17 W (z aktywnym IR i alarmem)

Obudowa i środowisko pracy:

- Klasa szczelności: IP67
- Powłoka antykorozyjna: NEMA 4X
- Materiał obudowy: metal
- Kolor: biały

-
- Temperatura pracy: -30°C ~ +60°C
 - Wilgotność: ? 95% (bez kondensacji)
 - Wymiary: 88.7 × 91.2 × 287.2 mm
 - Waga: ok. 1.22 kg