

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t47g2-lsu-sl2-8mmc-p-166228.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T47G2-LSU/SL(2.8mm)(C)

Cena brutto	1 149,90 zł
Cena netto	934,88 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_31115
Kod producenta	463_31115
Kod EAN	6931847126636

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T47G2-LSU/SL(2.8mm)(C)

Model: DS-2CD2T47G2-LSU/SL(2.8mm)(C)

Najważniejsze cechy

- Przetwornik : 1/1.8" Progressive Scan CMOS , **4 MP**
- Rozdzielczość : **2688 × 1520**
- Kompresja **H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG**
- Wysoka jakość obrazu: **25kl/s@4MPX** (2688 × 1520)
- Mechaniczny filtr ICR
- Obiektyw **2,8 mm**
- Kąt widzenia **111.9°**
- Max zasięg reflektora **60m**
- **Wbudowany mikrofon**
- **Lampa stroboskopowa oraz wbudowany głośnik**
- Kolorowy obraz **27/4**
- Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów w oparciu o technologie głębokiego uczenia
- Obsługa chmury P2P
- Zasilanie DC12V , **POE**
- Stopień ochrony **IP67**

Przeznaczenie

Kamera HikVision DS-2CD2T47G2-LSU/S z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265+ / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4MPx. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Kamera spełnia klasę szczelności IP67. Dzięki wyposażeniu kamery w bardzo czuły przetwornik oraz oświetlacz LED emitujący widzialne światło w kolorze białym, urządzenie pozwala na uzyskanie wyraźnego, kolorowego obrazu w każdych warunkach oświetleniowych. Kamery serii ColorVu SG2 korzystają także z technologii AcuSense pozwalającą na jeszcze dokładniejsze filtrowanie fałszywych alarmów.

Specyfikacja

- Kamera IP Hikvision ColorVu w obudowie typu Turret,
- Rozdzielczość **4MP** (Max. 2688 × 1520 @ 25kl/s),
- Przetwornik: 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- Czułość kolor: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light
- Funkcje obrazu : WDR, 3D-DNR, BLC, HLC
- Oświetlacz: **60m**,
- Obiektyw: **2.8mm/F1.0**,
- Kompresja: **H.265+/H.265/H.264+/H.264**/MJPEG,
- Dzień/Noc : Auto / Harmonogram
- Kąt widzenia: **112°**
- **Wbudowany mikrofon**
- **Lampa stroboskopowa oraz wbudowany głośnik**
- **Audio:** wej.1 / wyj.1
- **Alarm:** wej.1 / wyj.1
- Ilość strumieni : 3,
- Kolorowy obraz **24/7**,
- Stopień ochrony: **IP67**,
- Slot na kartę SD: **max. 265GB**
- Temperatura pracy: -30 °C to 60 °C
- Zasilanie 12VDC/PoE.
- Pobór mocy: DC 8W, PoE 9W
- Wymiary: 289.5 mm × Ø 105 mm
- Waga: 1165 g,